

(LIVE AREA 12.25")
13.75"

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



Create a surface that attracts magnets
in kids' rooms, offices, anywhere!

Primer applies easily & is ready
to top coat in any color

30 FL. OZ. 887 mL

MAGNETIC LATEX PRIMER is a dark gray colored basecoat that transforms a simple surface to one that attracts magnets. It can be top coated with any latex paint and applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster and more. **FOR OPTIMAL APPLICATION AND PERFORMANCE, SHAKE CAN IN AN ELECTRIC SHAKER IN THE PAINT DEPARTMENT.** Strong magnets with minimal weight adhere best to treated surface. Safe for use near electronics.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Tape around the area you wish to paint before beginning. A minimum of 2 coats are required. Stir thoroughly before use and regularly during application. If not shaken at the store, stir for at least 10 minutes or until the paint is a consistent dark gray color. Use a foam roller that is designed to give a smooth finish. Apply primer in an up and down motion.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F(25°C)-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Recoat after 30 minutes. For best results, apply three thin coats instead of 2 heavy coats. Dries to the touch in 30 minutes and to handle in 1 hour. Top coat with any latex paint after 4 hours.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: 16 square feet with 3 coats.

CAUTION: Do not take internally. MAY CAUSE DELAYED SKIN AND EYE IRRITATION. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785. Conforms to ASTM D-4236. Max VOC: 100 g/l (0.83 lbs./gal.)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte superior/inferior de la lata.

RUST-OLEUM® An RPM Company 1-800-481-4785
rustoleum.com paintideas.com
CORPORATION U.S. Patent Number 5,843,329
11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061 ©2006 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 238801 0507

LA PRIMERA CAPA DE LÁTEX MAGNÉTICO es una base de color gris oscuro que transforma una superficie común y corriente en una superficie que atrae imanes. Puede ser pintada con cualquier última capa de látex y se puede aplicar en superficies de madera, metal, albanilería, paredes de paneles de yeso, y muchas otras más. **PARA OBTENER UNA APLICACIÓN Y UN DESEMPEÑO ÓPTIMOS, AGITE LA LATA EN UN AGITADOR ELÉCTRICO QUE SE ENCUENTRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PINTURA.** Los imanes fuertes que tienen un peso mínimo se adhieren mejor con la superficie tratada. Se puede usar cerca de aparatos electrónicos con seguridad.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegera si mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Cubra con cinta adhesiva alrededor de toda el área que desea pintar antes de empezar. Se requiere un mínimo de dos capas. Mezcle completamente antes y regularmente durante la aplicación. Si es que no ha sido agitada y mezclada en la tienda, mezcle por lo menos 10 minutos o hasta que la pintura adquiera un color gris oscuro bien consistente. Use un rodillo de espuma de goma que ha sido diseñado para dar un acabado suave. Aplique esta primera capa usando movimientos desde arriba para abajo. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo de secado en temperaturas más bajas. Aplique una segunda capa después de 30 minutos. Para obtener un mejor resultado, aplique tres capas delgadas en vez que dos capas gruesas. Use cualquier última capa de pintura de látex después de 4 horas. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 1.5 metros cuadrados con 3 capas.

ADVERTENCIA: No se ingiera. PUEDE CAUSAR REACCIONES RETRASADAS EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. EN CASO DE INGERIRLO, NO SE PROVOQUE VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. Conforma con ASTM D-4236. MÁXIMO CONTENIDO DE COV: 100 g/l (0.83 libras/galón). EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

4.53"
(LIVE AREA 4.5")

LIVE AREA

Note to Printer: Glue Flap on Left.

COLOR 4/0