


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

**LACQUER
THINNER**
Diluyente de Laca

**High solvency –
Medium Drying**

**PROFESSIONAL
GRADE**

**Provides
Excellent
Leveling & Gloss
with Lacquers
& Primers**

DANGER! POISON! 
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY
CAUSE FLASH FIRE. MAY BE HARMFUL, FATAL, OR CAUSE
BLINDNESS IF SWALLOWED. CAUSES EYE IRRITATION.
(See Other Cautions On Back Panel).

ONE GALLON (3.78 L) Z248672F 1108


• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

**LACQUER
THINNER**
Diluyente de Laca


High Solvency – Medium Drying

**PROFESSIONAL
GRADE**

**Provides Excellent
Leveling & Gloss with
Lacquers & Primers**

DANGER! POISON! 
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. MAY
CAUSE FLASH FIRE. MAY BE HARMFUL, FATAL, OR CAUSE
BLINDNESS IF SWALLOWED. CAUSES EYE IRRITATION.
(See Other Cautions On Back Panel).

ONE GALLON (3.78 L) CONTENIDO NETO (3,78 L)

¡PELIGRO! ¡VENENO! 
LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES.
PUEDEN CAUSAR INCENDIO REPENTINO. PUEDE SER DAÑINO,
FATAL, O CAUSAR CEGUERA SI ES TRAGADO. CAUSAN
IRRITACIONES EN LOS OJOS.
(Vea las otras precauciones en el panel de atrás).

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

**LACQUER
THINNER**
Diluyente de Laca

- Professional Strength
- Thins Lacquer and Epoxies

Professional Grade Lacquer Thinner is a high-solvency thinner effective for lacquer dilution. It is also excellent for cleaning spray guns immediately after use to keep them in top condition. Carefully read all directions, notes and cautions prior to use.

- Profesional Reinforzado
- Diluye Lacas e Epoxias

IEI Diluyente de Grado Profesional para Lacas es un diluyente de alta solvencia y que es un diluyente eficaz para diluir lacas. También es excelente para limpiar pistolas para rociar inmediatamente después de haberlas usado para mantenerlas en una mejor condición. Lea cuidadosamente todas las instrucciones, notas y precauciones antes de usar.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An **RPM** Company paintideas.com
1-800-481-4785

©2008 Rust-Oleum Corporation
Made in USA Hecho en E.U.A. Z248672B 1108

DIRECTIONS FOR USE

PREPARATION: Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with safety glasses.

APPLICATION: Most automotive finishes require a specific thinner for use within certain temperature ranges. Professional Grade Lacquer Thinner has a medium rate of drying when used within mid-range temperature conditions.

NOTES: Always follow the paint manufacturer's instructions for the proper reduction ratios. Do not use more than recommended.

DANGER! POISON! Contains Toluene (CAS # 108-88-3), Acetone (CAS # 67-64-1), Methanol (CAS # 67-56-1), and Ethyl Acetate (CAS # 141-78-6). Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. May be harmful if absorbed through skin. Cannot be made non-poisonous. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Precautions:** Vapors may ignite explosively. Vapors may cause flash fire. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear appropriate, properly fitted NIOSH approved respirator during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. If you can smell even a weak solvent odor, there is a risk of fire. Vapors are heavier than air and may spread over long distances. Do not use this product for any use that requires quantities of product to be spread over large surfaces (more than 4 square feet). The potential for fire and health effects increases dramatically. For any use that requires spreading over a large surface, use a non-flammable product. Do not get in eyes, on skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. Keep container closed when not in use. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

First Aid: If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. For skin, wash thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. Thoroughly clean contaminated clothing and shoes. If swallowed, call a physician or poison control center immediately. **DO NOT** induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

NOTE: If you use this product in the workplace, read the Material Safety Data Sheet before using. For a copy, visit www.rustoleum.com

PHOTOCHEMICALLY REACTIVE

MAX VOC – 750 g/L

MAX Vapor Pressure of the VOC – 76mm Hg at 20°C

DIRECCIONES PARA SU USO

PREPARACION: Proteja sus manos con guantes que resisten solventes y a sus ojos con gafas para la seguridad. **APLICACION:** La mayoría de los acabados para automóviles requieren un diluyente específico para su uso dentro de ciertas gamas de temperaturas. Este Diluyente de Grado Profesional para Lacas ofrece una tasa media de secado cuando es usado en condiciones con temperaturas dentro de una gama media. **NOTAS:** Siempre siga las instrucciones del fabricante de la pintura para lograr las tasas o proporciones de reducción. No use más cantidad de material que la recomendada.

¡ADVERTENCIA! ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

¡PELIGRO! ¡VENENO! Contiene Tolueno (CAS N° 108-88-3), Acetona (CAS N° 67-64-1), Metanol (CAS N° 67-56-1), y Etil Acetato (CAS N° 141-78-6). Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, la nariz y garganta. Dañino si es tragado. Puede ser dañino si es absorbido a través de la piel. No se puede hacer que no sea venenoso. **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Precauciones:** Los vapores pueden incendiarse explosivamente. Los vapores pueden causar un incendio repentino. Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, o el monitoreo del aire demuestra que los niveles de los vapores/niebla del rociado se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado y aprobado por NIOSH durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Si usted puede oler inclusive un olor leve del solvente, existe un riesgo de incendio. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir sobre grandes distancias. No use este producto para cualquier propósito que requiere cantidades del producto que van a ser aplicadas sobre una superficie grande (más que 4 pies²). El potencial para un incendio y efectos sobre la salud aumenta dramáticamente. Para cualquier uso que requiere una aplicación esparciendo sobre una superficie grande, use un producto que no es inflamable. No deje que llegue a los ojos, la piel o la ropa de vestir. Lávese completamente después de haber agarrado o manejado. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California porque causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Mantenga el contenedor cerrado cuando no se está usando. En caso de un derrame, contenga el material derramado y remueva con un absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor, y el contenido que no se ha usado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales, y federales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** **Primeros Auxilios:** Si usted sufre de dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si el problema continúa, obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Remueva la ropa y los zapatos contaminados. Luego limpie completamente la ropa y los zapatos contaminados. Si es que se ha tragado, llame inmediatamente a un médico o al centro de control de los venenos. **NO** induzca el vómito a menos que sea indicado por el personal médico.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata. **NOTA:** Si es que este producto está siendo usado en el lugar de trabajo, por favor lea la Hoja de Información Sobre la Seguridad del Producto antes de empezar a usar. Para obtener una copia, visite a www.rustoleum.com

FOTOQUÍMICAMENTE REACTIVO
COV MÁXIMO – 750 g/l
Presión MÁXIMA del COV – 76mm Hg a 20°C
PRODUCTO ESTADOUNIDENSE

248672 Professional Lacquer Thinner



0 20066 18613 5