

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**



Temporary,  
Peelable  
Coating

Works on  
Metal,  
Plastic & Glass



Great For  
Wheels,  
Hoods &  
Racing Stripes

**SILVER**

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.  
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Observe otras precauciones al dosar.

NET WT. 11 OZ. CONTENIDO NETO 312g

**RUST-OLEUM® PEEL COAT** is a temporary, peelable coating intended for customizing various parts of a vehicle such as wheels, rims, hoods and more. It provides a high build and smooth matte finish that is washable. Peel Coat can be applied to metal, plastic and glass surfaces.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Is not required or recommended.

**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Keep can the 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 4 or more light coats to build desired coating thickness, followed by 1 medium coat to achieve a smooth final film. Note: Target 50% coverage on first coat. Allow coating to dry to a matte finish (about 5 minutes) between coats. More coats will result in a thicker coating which is easier to remove when desired. Allow coating to cure for 24 hours prior to washing.

**Dry & Recoat Times** based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour. You can peel film off once the coating has fully cured. Naphtha may assist in the removal of film in intricate areas. This coating has been formulated for temporary use and is recommended to be removed after 3 months or less.

**Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Allow wet paint to dry, once dry, peel away or clean up with Xylol or Naphtha. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as Xylol or Naphtha. Do not stick a pin or other objects into the stem.

**DANGER!** Contains Petroleum Distillates. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

**RUST-OLEUM® PINTURA DE PROTECCIÓN** es un recubrimiento temporal pelable destinado para la personalización de diversas partes de un vehículo tales como ruedas, llantas, capuchas y más. Proporciona un alto espesor y acabado mate suave que es lavable. Escudo cáscara se puede aplicar a las superficies de metal, plástico y vidrio. **Condiciones para el Pintado:** Pintura al aire libre uso o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura está entre 50°F y 90°F (10°C - 32°C) y la humedad es inferior a 65 % para asegurar un secado apropiado. No lo aplique en metal galvanizado. Evite rociar en condiciones mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla de pulverización.

**Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel de lija. Limpiar con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o entrando en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Capa Preparadora:** No se requiere ni se recomienda. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto balón mezcla comienza a vibrar. Si la bola de mezcla no puede recitar No golpee. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Mantenga pueden los 8-12" de la superficie y rocíe con un movimiento constante de ida y vuelta, un poco por encima cada golpe. Aplicar 4 o más capas ligeras para construir espesor de revestimiento deseado, seguido de 1 capa media para lograr un final de película sin problemas. Nota: Target 50% coverage de primera mano. Permita que el recubrimiento se seque a un acabado más (unos 5 minutos) entre las capas. Más capas tendrán como resultado un recubrimiento más grueso que es más fácil de quitar cuando se desea. Permitir recubrimiento para curar 24 horas antes de lavar.

**Seca y repintado Horario:** basado en 70°F (20°C) y 50 % de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 20 minutos de manejar en 1 hora. Usted puede pelar la película una vez que el recubrimiento haya curado totalmente. La nata puede ayudar en la eliminación de la película en las zonas intrincadas. Esta capa ha sido formulado para uso temporal y se recomienda para ser eliminado después de 3 meses o menos. **Limpieza:** Cuando termine de pulverizar, válvula de aerosol claro volcando la lata de abajo y empujando el botón durante 5 segundos. Deje que la pintura húmeda se seque, una vez seco, retire o limpiar con Xilol o naphtha. Deseche las latas vacías en la recolección de basura. No quemar o ponga en un compactador casa. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, gire y tire de la boquilla de pulverización y aclarado en un disolvente tal como xilol o naphtha. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto en el tallo.

**¡ADVERTENCIA!**

**PRECAUCIÓN!** PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA, CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. **ADVERTENCIA:** Este producto es conocido en el estado de California, como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio de los Clientes llamando al 1-866-585-8430 para obtener un reembolso completo del precio de la compra. Haga favor de referirse con el número del producto y el código de lote en el fondo de la lata.

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
[rustoleum.com](http://rustoleum.com)

©2013 Rust-Oleum Corporation Made in USA

An **Rpm** Company

[rustoleumautomotive.com](http://rustoleumautomotive.com)  
**1-800-481-4785**

Hecho en E.U.A. 29146 1113

276802 SILVER



0 20066 24056 1