

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

**PAINT FOR PLASTIC**  
 Pinte para el Plástico

**Renews & Restores Plastic**



**Indoor Outdoor**

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCTIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

**NET WT. 12 OZ. CONTENIDO NETO 340g**

**RUST-OLEUM® PAINT FOR PLASTIC** renews and revitalizes indoor and outdoor plastics. No primer is needed. For use on: Automotive plastics, polypropylene, polystyrene, resin, PVC, fiberglass, and vinyl plastics such as chairs, tables, and planters. TIP: Some plastics made of polyethylene such as Little Tikes® children's products are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first according to directions below.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50° and 90°F (10-32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** For new plastic surfaces, thoroughly wipe down surface with paint thinner to get best adhesion. For aged or weathered surfaces, remove loose material with a dry brush, clean with soap and water, rinse and let dry. If mildew is present, wash with a solution of water and bleach, rinse and let dry.

**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. Maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

**Note:** Paint for Plastic features an advanced spray system that allows you to spray at any angle, even upside down for those hard to reach areas. A comfort spray tip with wider finger pad reduces fatigue caused by continuous spraying.

**Clean-up:** Wipe off tip when finished. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Dry & Recoat:** Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 20-30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

**CONTAINS: TOLUENE AND XYLENE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
 11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061  
 rustoleum.com

An RPM company  
 paintideas.com  
 1-800-481-4785

©2008 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 248707 1108

**Pintura para Plásticos** renueva y revitaliza las superficies de plástico en el interior y el exterior. No se necesita usar primera capa preparadora. Usos: Se puede usar sobre polipropileno, poliestireno, resinas, PVC, fibra de vidrio, y plásticos de vinilo como sillones, mesas y plantadores. AVISO: Algunos plásticos hechos de polietileno como los productos Little Tikes® para niños son fabricados en una manera que puede afectar negativamente la adhesión máxima de esta pintura. Antes de rociar, haga una prueba con esta pintura en un área fuera de la vista y de acuerdo a las direcciones más abajo. **Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área con buena ventilación como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C (50° F) y 32° C (90° F) y cuando la humedad se encuentra debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. Evite el rociado en condiciones con mucho viento y mucho polvo. Cubra toda el área circundante para proteger los objetos contra la niebla del rociado. **Preparación:** En el caso de superficies nuevas de plástico, limpie frotando completamente la superficie con un diluyente para pintura para obtener una mayor adhesión. Para las superficies viejas o que han sufrido de la intemperie, remueva todo el material suelto con una brocha seca, luego limpie lavando con jabón y agua, enjuague, y deje secar. Si está presente algún mojo, lave con una solución de agua y blanqueador, enjuague y deje secar. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslape la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas o manos delgadas unos minutos aparte. Una máxima adhesión y durabilidad de la pintura son alcanzadas en 5-7 días. **Nota:** Esta Pintura para Plásticos presenta un sistema avanzado para el rociado que permite que usted pueda aplicar la pintura a cualquier ángulo, aun de arriba para abajo para esas áreas que son difíciles de alcanzar. Una boquilla cómoda para el rociado con un soporte más amplio para el dedo reduce la fatiga causada por un rociado extenso. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla rociadora antes de empezar. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Deseche la lata vacía en el basurero. No quemé o ponga en el compactador doméstico para la basura. **Tiempos de Secado y Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20-30 minutos y se puede agarrar en 1 hora y se seca completamente en 24 horas. Se puede aplicar una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, quítela torciendo la boquilla y enjuague en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tubo.

**¡ADVERTENCIA!**

**¡PRECAUCIÓN!** PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERIA EN CASO DE INGESTION NO SE PRODUCE EL VÓMITO. SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA, CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TÓXICAS, OVA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.