

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



GLOSS PROTECTIVE ENAMEL

**SUPERIOR COVERAGE
AND DURABILITY**



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES DÁÑINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. 340g

SUPERIOR COVERAGE AND DURABILITY.

RUST-OLEUM GLOSS PROTECTIVE ENAMEL features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down. READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Stops Rust® Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 2-4 hours, to handle in 5-9 hours and fully dry in 24 hours. Primers may be top coated immediately. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply Clear in 2-3 light coats a few minutes apart.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: XYLENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by (deliberately) concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236

ECO INFO

- Please recycle when empty
- Complies with governmental MIR standards
- Contains no CFC's or other substances which deplete the ozone layer

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An RPM Company

1-800-481-4785

©2011 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 263171 0711

UN ENCUBRIMIENTO Y DURABILIDAD SUPERIORES.

El **ESMALTE DE RUST-OLEUM PARA LA PROTECCIÓN DEL LUSTRE** presenta una boquilla para rociar combinada con un soporte más ancho para el dedo para reducir fatiga causada por un rociado continuo y una boquilla rociadora que le permite rociar en cualquier dirección. Inclúyese de arriba hacia abajo.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad debajo de un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas excedan una temperatura de 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta o la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o sino papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando la superficie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, puede soltar polvo de plomo. El PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Capa Preparadora:** El uso de una Capa Preparadora Stops Rust® provee una protección adicional contra la corrosión, una adhesión y encubrimiento superiores y se recomienda especialmente para madera y metal que se encuentran descubiertos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** con basados en una temperatura de 21° C (70° F) – 50% humedad relativa. Permita más tiempo cuando las temperaturas se encuentran más frías. Se encuentra seca a tacto en 2-4 horas, se puede agarrar en 5-9 horas y se encuentra completamente seca después de 24 horas. Se primera seca a tacto en 24 horas, se puede agarrar en 5-9 horas y se encuentra completamente seca después de 24 horas. Se primera seca a tacto en 24 horas, se pueden pintar inmediatamente. Aplique una segunda capa o un transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente en 2-3 capas delgadas y unos minutos aparte. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xylol o Espiritus de Mieral. Desatice la lata vacía en un tassureo. No quemar o ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como Espiritus de Mieral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: XILENO Y ACETONA. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que revienta explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use una protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o sino salga de esa área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lívela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA!** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California porque causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E. U. A.