



LUBRIFIANT AU BISULFITE DE MOLYBDÈNE POUR CHÂÎNES

DESCRIPTION ET USAGES

Le lubrifiant au bisulfite de molybdène pour chaînes de Rust-Oleum® est conçu pour offrir une lubrification de longue durée afin de réduire la friction et l'usure sur les pièces métalliques en mouvement à tolérance serrée, telles que les transmissions par chaîne, les douilles et les goupilles. Il convient aux rouleaux de convoyeur, aux pignons de chaîne, aux guide-chaîne, aux scies à chaîne et à tous les types et toutes les formes de transmissions par chaîne.

Pour un usage professionnel seulement.

CARACTÉRISTIQUES

- Formule à forte adhérence
- Aérosol pratique avec buse à 360°
- Pouvoir lubrifiant élevé (moins de friction, dure plus longtemps)
- Peut tolérer des températures de fonctionnement élevées ou basses

PRODUITS

UGS	Format du contenant
273926	Aérosol de 11 oz (pesée au remplissage)
274830	Aérosol de 11 oz (pesée au remplissage) (Canada seulement)

APPLICATION DU PRODUIT

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de graisse, d'huile, de saleté, de rouille, de cire ou d'autres formes de contaminants de surface.

APPLICATION

Utiliser dans un endroit bien aéré lorsque la température se situe entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Éviter de pulvériser le produit dans des conditions très poussiéreuses et venteuses.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation. Tenir le contenant à une distance de 25 à 41 cm (10 à 16 po) de la surface et pulvériser avec un mouvement régulier de va-et-vient. Appliquer en un film uniforme sur toutes les surfaces de métal nécessitant une lubrification. Répéter au besoin. Ne pas appliquer sur les surfaces peintes, le plastique ou les pièces faites de caoutchouc.

PRÉCAUTION

Les vapeurs peuvent s'enflammer et exploser. Tenir éloigné des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes. Éteindre toutes les flammes et les veilleuses ainsi que les éléments chauffants, les moteurs électriques et les autres sources d'ignition lors de l'application et jusqu'à ce que toutes les vapeurs soient dissipées. Prévenir l'accumulation des vapeurs en ouvrant toutes les fenêtres et les portes pour assurer une ventilation croisée. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

NETTOYAGE

Jeter convenablement le contenant ou le contenu non utilisé conformément aux règlements locaux, d'État/provinciaux et fédéraux.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec, et protéger de la chaleur excessive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LUBRIFIANT AU BISULFITE DE MOLYBDÈNE POUR CHÂÎNES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Lubrifiant au bisulfite de molybdène pour chaînes
Composition	Huile naphtélique
Solvant	Hexane, huiles de pétrole, hydrocarbures aromatiques
Pesée au remplissage	11 oz
Durée de stockage	5 ans
Point d'éclair	-104 °C (-156 °F)
Informations de sécurité	Pour plus d'informations, consulter la FS.

Les données techniques et les suggestions d'utilisation contenues ici sont exactes au mieux de nos connaissances et sont offertes de bonne foi. Les éléments qui figurent dans le présent document ne constituent pas une garantie, expresse ou implicite, quant à la performance de ces produits. Les conditions et le mode d'utilisation de nos matières sont indépendants de notre volonté. De ce fait, nous pouvons uniquement garantir que ces produits sont conformes à nos normes de qualité. À ce titre, notre responsabilité, si elle est avérée, se limitera au remplacement des matières défectueuses. Les renseignements techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.