

EXCELLENT DURABILITY INTERIOR/EXTERIOR USE

Durabilidad Excelente
De uso Interior/Exterior



FOR COATED & UNCOATED HORIZONTAL SURFACES

Para superficies horizontales
con y sin cobertura

FLOOR-TEX®

TEXTURED CONCRETE COATING

REVESTIMIENTO TEXTURIZADO PARA CONCRETO



WARNING! • ¡ADVERTENCIA!
IRRITANT! See Other Cautions On Back Panel
¡IRRITANTE! Lea Mas Precauciones al Reverso

MATTE FINISH

40 LB /18 KG

JUST ADD PAINT* FOR PROFESSIONAL RESULTS IN ANY COLOR

Para resultados profesionales en cualquier color, sólo
agregue un galón de pintura.

NON-SLIP DECORATIVE FINISH FOR CONCRETE & MASONRY SURFACES

Acabado decorativo anti deslizamiento para superficies de
hormigón y mampostería

RESISTANT TO MOISTURE, SALT, CHLORINE AND OIL

Resistente a la humedad, la sal, al cloro y al aceite

HIDES IMPERFECTIONS, STAINS & DISCOLORATIONS

Oculto imperfecciones, manchas y decoloración

Acabado mate

*Add 1 gallon of Epoxy-Seal, water-based
acrylic or latex floor enamel

*Agregue un galón de Epoxy-Seal, pintura acrílica a base de agua
o esmalte de latex para pisos.

COVERAGE (sq ft)

300

Two coats, depending on substrate/surface porosity

HOW TO TREAT CONCRETE®

Description: Durable & decorative non-slip textured coating for concrete & masonry surfaces; premium water-based acrylic.

Typical Uses:

- ✓ Pool Decks
- ✓ Patios & Porches
- ✓ Driveways
- ✓ Ramps & Walkways
- ✓ Concrete Steps
- ✓ Basements

Important: Read all directions thoroughly. Recommended: Wear gloves and safety glasses.

SURFACE PREP*

Note: Proper surface prep is critical to product performance. The surface should be clean, dry, sound and free of dirt, dust, oil, wax and grease. You may need an oil stain remover such as SEAL-KRETE Oil Stain Remover to lift stubborn oil stains.

BARE CONCRETE: Concrete must have cured for a minimum of 30 days before application. Etch the surface with SEAL-KRETE Clean-N-Etch to allow for proper penetration and adhesion. Etching is especially important for smooth-troweled concrete surfaces and is also recommended for rough finished surfaces. After etching, rinse thoroughly and let dry. For best results apply one thin coat of SEAL-KRETE Lock-Down Concrete Bonding Primer.

SURFACE CRACKS: Use a paintable acrylic or urethane caulk to repair hairline cracks. For other cracks (up to 3/8" wide) use a flexible, acrylic concrete patch or filler. Let all materials cure fully.

PREVIOUSLY STAINED OR PAINTED CONCRETE: For use over one-part water-based coatings only; not recommended over oil-based coatings. Remove loose or peeling paint and degloss surface by sanding (150–200 grit sandpaper).* Follow with a general cleaning. Rinse thoroughly and let dry. Then coat the surface with SEAL-KRETE Lock-Down Concrete Bonding Primer.

APPLICATION

Read "LIMITATIONS" section before use. Add 1 gallon of acrylic concrete & garage floor paint, such as SEAL-KRETE Epoxy-Seal, to 40 lb. Floor-Tex and mix thoroughly with a paint mixing blade attached to a 3/8" electric or 18-volt cordless drill (if not pre-mixed by store paint shaker). Carefully pour into a clean, deep-welled paint tray. Use only when air and surface temperatures are 50° to 90°F (10° to 32°C). A minimum of 2 coats is recommended. Apply first coat and let dry to touch, then apply second coat in direction perpendicular to the first.

Brush: Use a high quality, nylon bristle brush.

Roller: Use a short nap (3/16") cover – synthetic or mohair blend.

COVERAGE: With one gallon paint added, covers approximately 300 sq. ft. in two coats, depending on substrate porosity and thickness applied.

DRY TIME: Dry to touch in 1–4 hours. Dry to foot traffic in 24 hours. Will accept vehicular traffic in 3–5 days. Note: Dry times vary depending on temperature and humidity.

TOPCOATING: To finish the system and for easier maintenance, wait 24 hours before applying one thin coat of SEAL-KRETE Clear-Seal or Floor-Tex Topcoat.

CLEAN-UP & STORAGE: Clean all tools immediately after use with soap and water. Store unused product in a dry place above 32°F (0°C). **KEEP FROM FREEZING.**

MAINTENANCE: Clean occasionally with a mild soap and water solution. Do not use solvent, citrus or oil-based cleaners. If needed, scrub surface with a soft bristle brush or shop broom. Rinse with a garden hose or power washer (less than 1200 psi) held at least 18 inches from the surface, using a fan spray pattern. Re-apply sealer every 2 years, or as needed.

LIMITATIONS: Temperature should be between 50°–90°F (10°–32°C) and should not fall below 50°F (10°C) within 24 hours of application. Do not apply if rain is expected within 24 hours. Do not apply below grade. Do not use on basement walls or in areas subject to hydrostatic pressure or standing water. Do not apply to concrete that has not fully cured.

IRRITANT! CONTAINS GLYCOL ETHERS. HARMFUL IF SWALLOWED. Vapor Harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** Open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.**

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 800-323-7357 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

TECHNICAL SUPPORT: For more information on surface prep or application guidelines, or to obtain a Material Safety Data Sheet, call 1-800-323-7357, M–F (8:00 am–5:00 pm EST) or visit our website at www.seal-krete.com.

*Sanding or removing paint containing lead may be hazardous. For information contact the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD or www.epa.gov/lead.

Descripción: Cobertura texturada antideslizamiento, durable, para superficies de hormigón y mampostería; acrílico premium a base de agua.

Usos típicos:

- ✓ Decks de piscinas
- ✓ Patios & Porches
- ✓ Entradas
- ✓ Rampas y senderos
- ✓ Escaleras de concreto
- ✓ Sótanos

Importante: Lea bien todas las instrucciones. Recomendaciones: Use guantes y anteojos de protección.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*

Nota: Una correcta preparación de la superficie es clave para el rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca, sólida y libre de suciedad, polvo, aceite, cera y grasa. Tal vez deba usar un removedor de manchas de aceite como SEAL-KRETE Oil Stain Remover para eliminar las manchas aceitosas rebeldes.

HORMIGÓN DESNUDO: El hormigón debe haber curado durante un mínimo de 30 días antes de la aplicación. Trate la superficie (decapado) con SEAL-KRETE Clean-N-Etch para permitir una adecuada penetración y adhesión. El decapado con ácido es especialmente importante para superficies de hormigón suavizadas con palustre (como pisos de porches para autos y garajes), y también se lo recomienda para superficies con acabado rústico. Luego de aplicar el ácido, enjuague bien la superficie y déjela secar. Para mejores resultados, aplique una capa delgada del imprimador SEAL-KRETE Lock-Down Concrete Bonding Primer.

GRIETAS EN LA SUPERFICIE: Use un acrílico que se pueda pintar o calafatee con uretano para reparar grietas finas. Para otras grietas (de hasta 3/8" de ancho) use un parche o relleno de acrílico flexible para hormigón. Deje que todos los materiales curen bien.

HORMIGÓN TENIDO O PINTADO CON ANTERIORIDAD: Para uso solamente sobre los revestimientos a base de agua de una parte; no se recomienda usar sobre revestimientos a base de aceite. Quite toda pintura suelta o pelada, y lije para quitar el brillo a la superficie (lija de 150–200).* Siga con una limpieza general. Enjuague bien y deje secar. Luego cubra la superficie con Imprimador para pisos SEAL-KRETE Lock-Down Concrete Bonding Primer.

APLICACIÓN

Lea la sección "LIMITACIONES" antes de usar. Añada un galón de pintura acrílica para concreto y pisos de garaje, tal como SEAL-KRETE Epoxy-Seal, y mezcle bien con una paleta mezcladora conectada a una perforadora eléctrica o una inalámbrica de 18 voltios (si no fue pre-mezclada por la pinturería). Vierta cuidadosamente en una cubra de pintura profunda y limpia. Use la pintura solamente cuando la temperatura del aire y del sustrato sean de 50° – 90°F (10° – 32°C). Aplique la primera capa y dejar secar al tacto y luego aplique una segunda capa en dirección perpendicular a la primera.

Cepillo: Use un cepillo de buena calidad con cerdas de nylon.

Rodillo: Use un rodillo de pelo corto (3/16"), sintético o de mohair.

COBERTURA: Con la adición de un galón de pintura, cubre aproximadamente 300 pies cuadrados, dependiendo del sustrato y el espesor aplicado.

TIEMPO DE SECADO: Seca al tacto en 1–4 horas. Seca al tránsito de personas en 24 horas. Aceptará el tránsito de vehículos en 3–5 días. Nota: Los tiempos de secado varían según la temperatura y la humedad.

RECUBRIMIENTO FINAL: Para finalizar el sistema y para facilitar el mantenimiento, espere 24 horas antes de aplicar una fina capa del SEAL-KRETE Clear-Seal o Floor-Tex Topcoat.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE: Limpie las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas. Guarde el producto que no haya usado en un lugar seco a temperaturas superiores a los 0°C (32°F). **NO PERMITA QUE SE CONGEE.**

MANTENIMIENTO: Limpie ocasionalmente con una solución suave de agua y jabón. No use limpiadores a base de solventes, cítricos o aceite. De ser necesario, frote la superficie con un cepillo de cerdas suave o una escoba. Enjuague con una manguera de jardín o una lavadora a presión a no más de 1200 psi, sosteniéndola a más de 46 cm de la superficie utilizando un patrón de rocío en forma de abanico. Aplique el sellador cada 2 años, o como sea necesario.

LIMITACIONES: La temperatura debe ser de entre 50°–90°F (10°–32°C) y no debe descender debajo de los 50°F (10°C) dentro de las 24 horas a la aplicación. No aplique si se espera lluvia en menos de 24 horas. No realice la aplicación bajo rasanite. No usar en paredes de sótanos o en lugares sometidos a la presencia de agua estancada o a presión hidrostática. No aplicar en hormigón que no haya curado totalmente.

¡IRRITANTE! CONTIENE: ETILENO GLICOL, ES PERJUDICIAL SI SE INGIERE. Vapores nocivos. Podrían afectar el cerebro o el sistema nervioso, provocando mareos, cefaleas o náuseas. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE ASPIRAR VAPORES Y ROCÍO. USE ROPA PROTECTORA Y PROTECCIÓN EN LOS OJOS. UTILICE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar aspirar los vapores o la niebla de pulverización, abra las ventanas y puertas o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco. Si se utiliza de manera adecuada, el respirador (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] para vapores orgánicos con prefiltro de partículas serie P) puede ofrecer protección adicional. Consulte a un profesional antes de utilizar. Una mascarilla antipolvo no brinda protección contra los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien las manos después de utilizar el producto. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - NO INGERIR.**

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al 800-323-7357 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.

SOPORTE TÉCNICO: Para mayor información sobre la preparación de superficies o las instrucciones de aplicación, o para obtener una Hoja Informativa sobre Seguridad de Materiales, llame al 1-800-323-7357, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm o visite nuestro sitio web en www.seal-krete.com.

*Lijar o quitar pintura con plomo puede ser peligroso. Para más información póngase en contacto con Centro Nacional de Información sobre el Plomo en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visitando www.epa.gov/lead.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-323-7357 seal-krete.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 330716 0718

VOC < 100 g/L – EPA Method 24 – Floor Coatings Category

COV: menos de 100 gramos por litro – EPA Method 24 – Categoría Revestimientos de Piso

401003



401003-070618-SK