

GRAY



Bulls Eye 1-2-3®

Water-Base • Interior & Exterior

PRIMER FOR ALL SURFACES

Improves Hide & Coverage
of Deep Color Paints

STICKS TO ALL SURFACES WITHOUT SANDING
SEALS UNIFORMLY • BLOCKS STAINS
DRIES IN 1 HOUR • USE WITH ANY TOPCOAT

PINTURA BASE A BASE DE AGUA
SELLADOR • BLOQUEADOR DE MANCHAS

Mold & Mildew Resistant Film • Rust Inhibitive

Use Under Deep Color Paints

GRAY

Tintable 126 Fl. Oz. (3.73 L)



Produces truer topcoat color in fewer coats

Sticks to glossy surfaces

Chalky siding, masonry, metal

Item No.
285085

GREAT FOR:

Priming Inside

- Improves hide of vibrant-colored topcoats
- Seals new drywall and painted surfaces for more even color and sheen
- Sticks to slick surfaces like paneling and glossy paints
- Increases topcoat coverage and reduces topcoat applications

Priming Outside

- Great undercoat for deep color transitions
- Seals wood, masonry, stucco
- Sticks to vinyl and aluminum siding and fiberglass doors
- Primes galvanized metal

Blocking Stains

- Seals tannin bleed from cedar
- Blocks crayon, lipstick, grease, handprints and light water stains

Guaranteed Under All Topcoats

RECOMENDADO PARA:

- Sella las paredes de yeso nuevas y las superficies pintadas para obtener un color y un brillo más uniformes
- Oculta los colores oscuros
- Sella madera, albañilería y estuco
- Pintura base para metal galvanizado
- Sella las manchas de tanino procedentes del cedro
- Bloquea las manchas de crayón, lápiz labial, grasa, huellas de manos y las manchas ligeras de agua

BULLS EYE 1-2-3® GRAY is the best all-purpose, high-performance, water-base primer for interior and exterior residential, commercial and industrial applications. It combines fast-dry convenience with outstanding adhesion to glossy surfaces and dependable stain blocking power. Use **Bulls Eye 1-2-3 Gray** with rich or vivid topcoat colors to improve their hide and coverage. May be used under and over any oil or latex architectural paint. Dried film is mold and mildew resistant and inhibits rust.

PRIMING: Use on all types of bare or painted surfaces including wood, drywall, cured plaster, concrete, stucco and masonry, aluminum, vinyl, steel, galvanized metal and PVC. **Bulls Eye 1-2-3 Gray** has outstanding adhesion to dense, glossy surfaces such as enamel paints and varnishes, paneling, laminates and ceramic tile – without sanding or deglossing.

SEALING: Contains a unique resin that seals porous surfaces with a smooth and even finish so topcoat paints have better coverage and consistent sheen. Helps bind chalky surfaces – great for moderately chalked aluminum or previously painted siding and trim.

STAIN BLOCKING: Effectively blocks stains from grease, handprints, asphalt, crayon, graffiti, rust stains, light water stains and cedar or redwood bleed. Note: when priming over bare cedar or redwood, allow 24 hours dry time before painting. Certain applications may require a second coat of primer.

SURFACE PREPARATION: Surfaces should be clean, dry, sound and free of any contamination, mildew, rust or unsound coatings that may interfere with adhesion. If unsure, always wash surface with appropriate cleaner or solvent (do not use TSP). Spot prime knots and sap streaks with **ZINSSER B-I-N® Primer-Sealer**.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: SHAKE OR STIR WELL and apply using brush, roller or sprayer (follow spray equipment manufacturer's instructions; for airless spraying use .017 tip at 2000 - 2500 P.S.I.). If thinning is required add no more than 10 oz. (295 ml) clean water per gallon and apply a second coat of primer. Apply between 50°F and 90°F (10°C and 32°C), RH < 85%.

TINTING: To improve hide and coverage with darker and deeper colors, **Bulls Eye 1-2-3 Gray** can be tinted to even darker gray tones with up to 4 oz. (118 ml) of universal colorant per gallon. Tinting may increase dry and cure times.

COVERAGE: Approx. 400 – 450 sq. ft. (37 – 42m²) per gallon. May vary with application method and surface porosity.

DRY TIME: Dries to the touch in about 30 minutes; can be recoated in 1 hour. Full adhesion and hardness develops in 7 days.

CLEANUP: Warm water and liquid detergent. Wipe up splatters before they dry. Follow manufacturer's directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Not recommended for application to floors or decks or to surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

LIMITED WARRANTY - This product will perform as claimed if applied according to our directions. The directions apply to most applications, but may not cover special conditions, applications, techniques and/or surfaces. If you have a question, check with your dealer or contact Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. Warranty is limited to replacement or refunded value of product actually used if such product proves defective within two years of manufacture.

CAUTION! Do not get in eyes. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Do not take internally. If swallowed call a physician or Poison Control Center. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling.

WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects, or other reproductive harm. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

BULLS EYE 1-2-3® GRAY es la mejor pintura base al agua, multiuso, de excelente rendimiento para aplicaciones residenciales (tanto en interiores como en exteriores), comerciales e industriales. Combina la conveniencia de un secado rápido con una excelente adhesión a superficies esmaltadas y su poder bloqueo de manchas. Use **Bulls Eye 1-2-3 Gray** con colores de pintura ricos o vivos para mejorar su cobertura. Puede usarse sobre cualquier tipo de pintura arquitectónica de aceite o látex. Una vez seca, la película es resistente al moho y evita la formación de óxido.

PINTURA BASE: Úsela en todo tipo de superficies con o sin recubrimiento, incluyendo madera, paneles de yeso, yeso curado, concreto, estuco y albañilería, aluminio, vinilo, acero, metal galvanizado y PVC. **Bulls Eye 1-2-3 Gray** tiene una excelente adhesión a superficies densas y esmaltadas, tales como pinturas de barniz, paneles, laminados y mosaicos de cerámica, sin necesidad de lijar o remover el esmalte de la superficie.

SELLADOR: Contiene una resina única que sella las superficies porosas con un acabado liso y uniforme, de modo que la pintura tiene una mejor cobertura y un brillo consistente. Ayuda a recubrir superficies gredosas, ideal en aluminio ligeramente gredoso o en paneles de revestimiento lateral y bordes previamente pintados.

BLOQUEADOR DE MANCHAS: Impide de manera efectiva las manchas de grasa, huellas de manos, asfalto, crayones y graffiti así como manchas menores de óxido, agua, cedro o secuoya. Nota: Cuando aplique la pintura base sobre cedro o secuoya deje secar durante 24 horas antes de pintar la superficie. Algunas superficies pueden llegar a requerir una segunda capa de pintura base.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Las superficies deben ser adecuadas así como estar libres de cualquier tipo de contaminantes, moho, óxido u otras capas poco adecuadas que puedan impedir la adhesión. Si no está seguro del estado de la superficie, lávela con un limpiador o solvente adecuado (no use TSP). Cubra nudos y manchas de savia con el **Sellador-Pintura Base ZINSSER B-I-N®**.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, puede generar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS SERIOS, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador aprobado por la NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo. Antes de iniciar, protéjase usted y a su familia de la mejor manera comunicándose a la Línea Especial Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACION: AGITE O REVUELVA BIEN y aplique con una brocha, rodillo o atomizador (siga las instrucciones del fabricante del atomizador; para aplicar con una pistola sin aire use la punta .017 en P.S. l. 2000 - 2500). Si necesita diluir el producto no añada más de 10 oz (295 ml) de agua limpia por galón y aplique una segunda capa de pintura base. Aplique a una temperatura entre 50°F y 90°F (10°C y 32°C), HR (humedad relativa) < 85%.

TINTURA: Para mejorar el poder cubritivo de colores ricos o vivos, se le puede agregar un máximo de 4 onzas (118 ml) de colorante universal por galón al **Bulls Eye 1-2-3 Gray**. Los tiempos de secado y curado pueden aumentar al agregar colorante.

COBERTURA: Aprox. 400 – 450 pies cuadrados (37 – 42m²) por galón. Puede variar dependiendo del método de aplicación y de la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: Se seca al tacto en aproximadamente 30 minutos; puede aplicarse una capa más 1 hora después. La adhesión y dureza total se alcanzan en un periodo de 7 días.

LIMPIEZA: Agua tibia y detergente líquido. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Para la limpieza de atomizadores siga las instrucciones del fabricante.

LIMITACIONES: No se recomienda su aplicación en pisos, terrazas o superficies que estén sumergidas o que estén en contacto prolongado con el agua.

GARANTIA LIMITADA - Este producto dará el rendimiento especificado si se aplica siguiendo nuestras instrucciones. Las instrucciones abarcan la mayoría de las aplicaciones, pero podrían no cubrir condiciones, aplicaciones, técnicas y/o superficies especiales. Si tiene alguna pregunta consulte a su proveedor o póngase en contacto con Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. La garantía se limita al cambio o al reembolso del valor del producto que se usó sólo si puede comprobarse que dicho producto está defectuoso dentro de un periodo de dos años a partir de su fabricación.

¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con los ojos. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante al menos 15 minutos. No ingiera el producto. En caso de ingestión contacte a su médico o al Centro de Control de Sustancias Tóxicas. No aspire los vapores o el rocío emitidos por el producto. Asegúrese de que haya buena ventilación durante los procesos de aplicación y secado. En caso de tener dificultad para respirar o bien ojos llorosos, dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco; utilice un respirador adecuado (aprobado por NIOSH), o salga del área para respirar aire fresco. Evite el contacto con la piel y con la ropa. Lávese bien después de usar el producto. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un compuesto químico que el estado de California sabe que puede producir cáncer y defectos congénitos u otro daño reproductivo. Mantenga cerrado el envase cuando no esté usando el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

COMPOSITION BY WEIGHT

Solids	53%
(Pigments, resin, additives)	
Non Solids	47%
(Water and glycols)	
Ingredients	CAS#
Styrene-Acrylic Copolymer.....	Proprietary
Acrylic Resin.....	Proprietary
Calcium Carbonate.....	471-34-1
Titanium Dioxide.....	13463-67-7
Talc.....	14807-96-6
Zinc Oxide.....	1314-13-2
Water.....	7732-18-5

MAX. VOC 100 g/L

Formulated with ZINSSER proprietary acrylic resin.
Trade secret registry number 37540800-5025

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

www.rustoleum.com/zinsser

1-888-855-1774 Made in U.S.A.

An **RPM** Company

Earthwise, B-I-N, Bulls Eye 1-2-3, Zinsser and the Zinsser Bulls Eye design are registered trademarks of Zinsser Bands Company.

©2014 Rust-Oleum Corporation
286268 CS1940 0914



The Rust-Oleum **EARTHWISE®** designation indicates this product meets or exceeds strictest industry standards for VOC compliance and delivers premium performance.



285085

