

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

RENOVATOR

SAVES TIME

**50%
FASTER**

DECK CLEANER + SEALER



BEFORE AFTER

DECK CLEANER REMOVES DIRT STAINS
CUBIERTA LIMPIA MANCHAS DE SUCIEDAD ROMOVES

WATERPROOFING PROTECTION
PROTECCION IMPERMEABILIZANTE

COVERS UP TO

**350
SQ. FT.**

WITH ONE COAT

CLEAR

1 QUART (0.95 LITERS)

CAUTION! IRRITANT
READ OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL

306096

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING

For videos, information, and helpful tips on preparation and deck application; visit rustoleum.com/renovator

CLEAR / FOR EXTERIOR USE ONLY SHAKE WELL BEFORE USING

RENOVATOR DECK is applied by attaching a hose to the hose end sprayer.

WHERE TO USE

WOOD: For use on coated or uncoated decks, porches and docks.

COVERAGE: Covers up to 300 square feet per quart. One coat required.

PREPARATION

STEP 1 – CLEAN: Attach the garden hose to the back of the hose end sprayer with the valve on the sprayer in the "OFF" position. Turn on the garden hose. Move the valve to the "CLEAN" position and spray some of the cleaner onto the surface of the deck. Clean the surface using a deck brush to remove any dirt and debris.

STEP 2 – RINSE: Move the valve to the "RINSE" position remove any dirt and debris from the deck surface.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS:

DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 45 and 100° F and will remain between 45 and 100° F for at least 3 hours after application, and the relative humidity is below 85%.

APPLICATION

STEP 1: Move the valve on the sprayer to "CLEAN" and lightly spray the entire surface being sure not to puddle the surface. DO NOT RINSE OFF. THE PRODUCT WILL DRY AND PROVIDE WATERPROOFING PROTECTION.

STEP 2: Allow to dry 3 hours before light foot traffic.

CLEAN UP: Use mild soap and water.

KEEP FROM FREEZING / CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT

LIMITED WARRANTY: Rust-Oleum Corporation guarantees product performance for the product in this can when applied according to the label directions. You will receive as your exclusive remedy either a refund of the original purchase price or replacement with a product of equal value. We do not guarantee the product against factors beyond our control, such as damage to the product by others, poor condition of the substrate, structural defects, improper application, etc. We will not be responsible for labor or the cost of labor for removal or application of any product, or replacement of any wood structure.

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-373-6333.

CAUTION: Exterior horizontal surfaces, coated or uncoated exposed to sun and warm temperatures can create surface temperatures not suitable for bare feet or animal paws.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

VOC: Product contains less than 100 g/L

Caution: Causes eye, skin and respiratory irritation. Avoid contact with eyes and skin and use adequate ventilation. In case of contact with eyes or skin, flush with water for 15 minutes. If irritation persists, seek medical attention. If swallowed, call poison control center, hospital emergency room, or physician immediately. **⚠️ WARNING:** Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

RENOVATOR DECK se aplica conectando una manguera al extremo del rociador de manguera.

DONDE USAR

MADERA: Para usar en terrazas de madera con o sin recubrimientos anteriores, porches y muelles.

COBERTURA: Cubre hasta 27.07 m² por cuarto de galón. Solo requiere la aplicación de una capa.

PREPARACION

PASO 1 – LIMPIEZA: Conecte y encienda la manguera de jardín a la parte posterior del rociador con la válvula del rociador en posición "OFF". Mueva la llave a la posición "CLEAN" y rocíe un poco de limpiador sobre la superficie de la terraza. Limpie la superficie con un cepillo de terrazas para eliminar la suciedad y escombros.

PASO 2 – ENJUAGAR: Mueva la válvula a la posición "RINSE" para eliminar restos de suciedad y escombros sobre la superficie de la terraza.

PRECAUCIONES Y TEMPERATURA DE SEGURIDAD:

NO APLICAR SI SE ESPERA LLUVIA DURANTE LAS 24 HORAS POSTERIORES A LA APLICACIÓN. Aplíquelo solo si la superficie y temperatura del aire es de 72°C a 37.8°C y permanece entre 72°C y 37.8°C durante, al menos, 3 horas después de la aplicación y la humedad relativa es inferior al 85%.

APLICACION

PASO 1: Mueva la válvula del rociador a la posición "CLEAN" y rocíe ligeramente toda la superficie asegurándose de no encharcar la superficie. NO ENJUAGUE. EL PRODUCTO SE SECARÁ Y PROPORCIONARÁ IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA AL MOHO Y HONGOS.

PASO 2: Deje secar durante 3 horas antes de permitir una circulación moderada a pie.

LIMPIEZA/Utilice un jabón neutro y agua. EVITE EL CONGELAMIENTO / CIERRE EL RECIPIENTE DESPUÉS DE CADA USO PARA CONSERVAR EL PRODUCTO. GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Rust-Oleum Corporation garantiza el rendimiento del producto para el producto contenido en esta lata solo cuando se aplique de acuerdo con las instrucciones que figuran en la etiqueta. Usted recibirá como solución exclusiva ya sea un reembolso del precio de compra original o un nuevo producto de igual valor. No garantizamos el rendimiento del producto en condiciones que estén fuera de nuestro control, como el daño ocasionado por terceros al producto, una mala condición del sustrato, defectos estructurales, una alta aplicación, etc. No nos haremos responsables de la mano de obra ni del costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera.

LÍNEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE: Para más información, ayuda y asistencia general sobre el producto, llame al 800-373-6333.

PRECAUCIÓN: Las superficies horizontales exteriores, con o sin revestimiento, expuestas al sol y a temperaturas cálidas pueden crear temperaturas de la superficie no apropiadas para pies descalzos o patas de animales.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VOC: <100g/L

PRECAUCIÓN: Causa irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evite el contacto con los ojos o la piel y usa una ventilación adecuada. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere, llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento, sala de emergencias de hospital o a un médico. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov.

303569 RENOVATOR



0 20066 32865 8

RUST-OLEUM®
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy 800-373-6333
Vernon Hills, IL 60061 rustoleum.com/renovator
©2017 Rust-Oleum Corporation Made in USA 320424 0117