

SEMI-GLOSS

Varathane®
SINCE 1958

CONTAINS
ALUMINUM OXIDE
FOR MAX DURABILITY

FLOOR FINISH
POLYURETHANE

ULTIMATE
DURABILITY

High Traffic Formula

MAXIMUM
SCUFF - ABRASION - SCRATCH
RESISTANCE

FAST DRYING

OIL BASED

CLEAR

One Gallon
128 FL OZ • (3.78L)

DANGER!
COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR.
Read carefully other cautions on back panel.

VARATHANE® FLOOR FINISH — Wood's First Choice®

Varathane® Floor Finish provides the ultimate protection for your wood floors. Varathane® Floor Finish is formulated with **patented Aluminum Oxide Nano Technology** to provide the best scuff and scratch protection available, as proven by independent lab testing. It is ideal for high traffic areas, and stands up to years of abuse. From children's toys to pet scratches, nothing gives you better protection for your wood floors. Over twice as durable as traditional wood finishes, Varathane Premium Floor Finish provides a warm golden glow to your floors and has the **fastest dry times** of any oil-based floor product.

BEST PROJECT USAGE: Interior bare wood or stained floors.

NOT RECOMMENDED FOR: Linoleum, vinyl or glazed tiles and metal.

PREVIOUSLY FINISHED SURFACES: For best adhesion, surfaces must be clean, dry and free of wax, grease, oil, shellac, lacquer, mildew and polishes. Waxes must be removed with a wax stripper; sanding does not remove wax. Shellac must be removed with a paint stripper. Previously finished floors in good condition should be cleaned with a T.S.P. (Tri Sodium Phosphate) solution in water, and rinsed thoroughly with clean water. Do not use T.S.P. on bare wood floors as discoloring will occur. Some types of prefinished or factory finished floors may not be compatible with Varathane® Premium Floor Finish. Refer to the Varathane Floor Finishing brochure or visit www.varathane.com for more information. Old finishes in poor condition must be removed. Remove all sanding dust using a vacuum or cloth dampened with mineral spirits.

WARNING: Sanding dust can be a spontaneous combustion hazard. Always dispose of collected sanding dust immediately. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

STAINED OR PAINTED WOOD: Follow manufacturer's directions for application of stain or paint. Make certain surface is thoroughly dry before applying Varathane® Premium Floor Finish. Refer to manufacturer's label for dry times. For best results, use Varathane® Premium Wood Stains.

APPLICATION:

1. Stir thoroughly before and during use. To prevent bubbles in the finish, **DO NOT SHAKE**.
2. Apply using a good quality, natural bristle brush or wool applicator.
3. Allow finish to dry a minimum of 12 hours and then re-coat. Lower temperatures and/or higher humidity may cause slower dry times. Re-coat only when previous coats have dried clear and feel hard (no longer tacky to the touch). Lightly sand before re-coating.
4. Apply additional coats following directions above. A total of 2 coats is recommended. Allow finish to dry 24 hours before light use. Wait 3 days before subjecting surface to normal usage.

UNFINISHED SURFACE PREPARATION: Using the Varathane ezV® sander, sand the new wood surface. Remove dust with a rag dampened with mineral spirits, or with a vacuum. Refer to the Varathane Floor Finishing brochure for more information.

APPLICATION TIPS: Use adequate ventilation at all times. Apply at temperatures above 55°F and below 90°F. Slower dry times may result from applications on redwood, cedar or woods with a high oil content, use of stain or sealer, or periods of high humidity and/or low temperatures. Do not dilute. To prevent bubbles in the finish, do not over-brush, shake or apply with a roller. Test Varathane® Premium Floor Finish in an inconspicuous area before beginning. Allow test finish to dry to optimal cure. **Testing is particularly important when applying over paints or stains as the appearance of these products may change when an oil-based finish is applied.**

CLEAN-UP: For easy project clean-up, use paint thinner or mineral spirits. Dispose of properly. For disposal guidance of unused amounts, contact your local or state government environmental control agency.

COVERAGE: 400-500 square feet/gallon (37-46 square meters/gallon).

CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES AND P-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

U.S. PATENT NO. 6,949,600

MAXIMUM VOC CONTENT OF THIS PRODUCT IS LESS THAN 275 GRAMS/LITER.

VARATHANE® ACABADO DE PARA PISOS — Selección Ideal para Madera®

Varathane® Acabado de para Pisos provee lo último en la protección para sus pisos de madera. El producto de Varathane Acabado de Primera para Pisos ha sido especialmente formulado con una **nanotecnología patentada de Óxido de Aluminio**, para proveer la mejor protección disponible contra el desgaste y arañazos, como ha sido comprobado en laboratorios independientes. Es ideal para áreas de alto tráfico, y resiste abuso por años. Desde juguetes de niños hasta arañazos de animales domésticos, nada le ofrece una mejor protección para sus pisos de madera. Ofrece más que el doble de la durabilidad que los acabados de madera tradicional. Varathane Acabado de Primera para Pisos provee un color dorado vivo para sus pisos y tiene el **tiempo de secado más rápido** entre todos los productos con base de aceite para el piso.

PROYECTOS IDEALES: Pisos descubiertos en el interior o pisos continte.

NO SE RECOMIENDA: Para linóleo, vitilo, baldosas con barniz, y metal.

SUPERFICIES CON ACABADOS PREVIOS: Para una mejor adhesión, superficies tienen que estar limpias, secas y libres de cera, grasa, aceite, barniz, laca, moho y lustradores. La cera tiene que ser removida con un removedor de cera. El lijado no remueve la cera. El barniz tiene que ser removido con un removedor de pinturas. Los pisos con acabados previos tienen que ser limpiados con una solución de T.S.P. (Fosfato de Tri Sodio) con agua, y luego enjuagados con agua limpia. No use T.S.P. en pisos sin acabado porque causa pérdida del color. Algunos tipos de pisos acabados de antemano o acabados en la fábrica pueden ser incompatibles con el Varathane Acabado de Primera para Pisos. Refiérase al folleto de Varathane para Acabado de Pisos o visite www.varathane.com para obtener más información. Los acabados viejos en mala condición tienen que ser removidos. Remueva todo el polvo del lijado usando una aspiradora eléctrica o un trapo mojado con espíritus de mineral.

¡ADVERTENCIA! El polvo del lijado puede presentar un peligro de combustión espontánea. Siempre deseche el polvo del lijado inmediatamente. ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lij o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIEN TIENEN QUE EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite al sitio www.epa.gov/lead.

MADERA CON TINTE O PINTADA: Sigla las direcciones del fabricante para la aplicación de otro tinte o pintura. Asegure que la superficie está completamente seca antes de aplicar el producto Varathane Acabado de Primera para Pisos. Refiérase a la etiqueta del fabricante para obtener los tiempos de secado. Para obtener un mejor resultado use los Tintes de Varathane® de Primera para Madera.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES SIN ACABADO: Usando la lijadora de pisos Varathane ezV® lije la superficie de la nueva madera. Remueva el polvo con un trapo mojado con espíritus de mineral o una aspiradora eléctrica. Refiérase al folleto de Varathane para el Acabado de Pisos para obtener más información.

APLICACIÓN:

1. Mezcle completamente antes y durante el uso. Para evitar burbujas en el acabado, NO SACUDA.
2. Aplique usando una brocha de buena calidad con cerdas naturales, o un aplicador de lana.
3. Permita que el acabado seque por lo menos 12 horas y luego aplique una segunda capa. Una temperatura más baja o una humedad más alta pueden resultar en tiempos de secado más largos. Aplique una segunda capa solamente cuando las previas capas ya se han secado claras y se sienten duras (no deben sentirse pegajosas al tacto). Lije levemente antes de aplicar una capa adicional.
4. Aplique capas adicionales siguiendo las direcciones más arriba. Se recomienda un mínimo de 3 capas. Permita que el acabado seque por 24 horas antes de un uso liviano. Espere 3 días antes de exponer a la superficie al uso normal.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN: Use ventilación adecuada todo el tiempo. Aplique cuando la temperatura se encuentra sobre 12°C (55°F) o debajo de 32°C (90°F). Un tiempo más largo de secado puede ser el resultado de una aplicación en secoya, cedro o maderas con un alto contenido de aceite, o si está usando tintes o selladores, o durante períodos de alta humedad y/o alta temperatura. Use sin diluir. Para evitar burbujas en el acabado, no abuse la brocha, no sacuda y no aplique con un rodillo. Haga una prueba, con Varathane Acabado de Primera para Pisos en un área fuera de la vista antes de empezar. Deje que el acabado de la prueba se seque hasta una cura óptima. Estas pruebas son particularmente importantes cuando se está aplicando sobre pinturas o tintes porque la apariencia de estos productos puede cambiar cuando se aplica un acabado con base de aceite.

LIMPIEZA: Para una limpieza fácil, use un diluyente para pintura o espíritus de mineral. Deseche en forma apropiada. Para obtener direcciones para desechar el producto que no se ha usado, póngase en contacto con la agencia local del gobierno para el control del medio ambiente.

COBERTURA: 400-500 pies²/galón (37-46 metros²/galón)

CONTIENE: DESTILADOS DEL PETRÓLEO Y P-CLOROBENZOTRIFLUORURO. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación nasal, ocular, dérmica y de la garganta. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso incorrecto intencional, concentrando e inhalando deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal. Mantenga lejos del calor y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para producir ventilación cruzada y evitar la acumulación de vapores. **Utilice solo con la ventilación adecuada.** No respire polvo, vapores ni rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rocío son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Sigla las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. Producto originario de E.U.A.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

Para obtener más información sobre el producto, visite al sitio www.varathane.com
Para ayuda con su proyecto de madera, visite al sitio www.woodswers.com

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

CONTENIDO MÁXIMO DE COV DE ESTE PRODUCTO ES DE MENOS QUE 275 GRAMOS/LITRO.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-901-0411 rustoleum.com/varathane

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 334411 1017

242607 SEMI GLOSS 275 VOC



SATIN

Varathane
SINCE 1958

CONTAINS
ALUMINUM OXIDE
FOR MAX DURABILITY

FLOOR FINISH

POLYURETHANE

ULTIMATE
DURABILITY

High Traffic Formula

MAXIMUM
SCUFF - ABRASION - SCRATCH
RESISTANCE

FAST DRYING

OIL BASED

CLEAR

One Gallon
128 FL OZ • (3.78L)

VARATHANE® FLOOR FINISH — Wood's First Choice®

Varathane® Floor Finish provides the ultimate protection for your wood floors. Varathane® Floor Finish is formulated with patented Aluminum Oxide Nano Technology to provide the best scuff and scratch protection available, as proven by independent lab testing. It is ideal for high traffic areas, and stands up to years of abuse. From children's toys to pet scratches, nothing gives you better protection for your wood floors. Over twice as durable as traditional wood finishes, Varathane Premium Floor Finish provides a warm golden glow to your floors and has the fastest dry times of any oil-based floor product.

BEST PROJECT USAGE: Interior bare wood or stained floors.

NOT RECOMMENDED FOR: Linoleum, vinyl or glazed tiles and metal.

PREVIOUSLY FINISHED SURFACES: For best adhesion, surfaces must be clean, dry and free of wax, grease, oil, shellac, lacquer, mildew and polishes. Waxes must be removed with a wax stripper; sanding does not remove wax. Shellac must be removed with a paint stripper. Previously finished floors in good condition should be cleaned with a T.S.P. (Tri Sodium Phosphate) solution in water, and rinsed thoroughly with clean water. Do not use T.S.P. on bare wood floors as discoloring will occur. Some types of prefinished or factory finished floors may not be compatible with Varathane® Premium Floor Finish. Refer to the Varathane Floor Finishing brochure or visit www.varathane.com for more information. Old finishes in poor condition must be removed. Remove all sanding dust using a vacuum or cloth dampened with mineral spirits.

WARNING: Sanding dust can be a spontaneous combustion hazard. Always dispose of collected sanding dust immediately. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

STAINED OR PAINTED WOOD: Follow manufacturer's directions for application of stain or paint. Make certain surface is thoroughly dry before applying Varathane® Premium Floor Finish. Refer to manufacturer's label for dry times. For best results, use Varathane® Premium Wood Stains.

APPLICATION:

1. Stir thoroughly before and during use. To prevent bubbles in the finish, **DO NOT SHAKE.**
2. Apply using a good quality, natural bristle brush or wool applicator.
3. Allow finish to dry a minimum of 12 hours and then re-coat. Lower temperatures and/or higher humidity may cause slower dry times. Re-coat only when previous coats have dried clear and feel hard (no longer tacky to the touch). Lightly sand before re-coating.
4. Apply additional coats following directions above. A total of 2 coats is recommended. Allow finish to dry 24 hours before light use. Wait 3 days before subjecting surface to normal usage.

UNFINISHED SURFACE PREPARATION: Using the Varathane ezV® sander, sand the new wood surface. Remove dust with a rag dampened with mineral spirits, or with a vacuum. Refer to the Varathane Floor Finishing brochure for more information.

APPLICATION TIPS: Use adequate ventilation at all times. Apply at temperatures above 55°F and below 90°F. Slower dry times may result from applications on redwood, cedar or woods with a high oil content, use of stain or sealer, or periods of high humidity and/or low temperatures. Do not dilute. To prevent bubbles in the finish, do not over-brush, shake or apply with a roller. Test Varathane® Premium Floor Finish in an inconspicuous area before beginning. Allow test finish to dry to optimal cure. **Testing is particularly important when applying over paints or stains as the appearance of these products may change when an oil-based finish is applied.**

CLEAN-UP: For easy project clean-up, use paint thinner or mineral spirits. Dispose of properly. For disposal guidance of unused amounts, contact your local or state government environmental control agency.

COVERAGE: 400-500 square feet/gallon (37-46 square meters/gallon).

CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES AND P-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache, or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

U.S. PATENT NO. 6,949,600
MAXIMUM VOC CONTENT OF THIS PRODUCT IS LESS THAN 275 GRAMS/LITER.

VARATHANE® ACABADO DE PARA PISOS — Selección Ideal para Madera®

Varathane® Acabado de para Pisos provee lo último en la protección para sus pisos de madera. El producto de Varathane Acabado de Primera para Pisos ha sido especialmente formulado con una nanotecnología patentada de óxido de aluminio, para proveer la mejor protección disponible contra el desgaste y arañazos, como ha sido comprobado en laboratorios independientes. Es ideal para áreas de alto tráfico, y resiste abuso por años. Desde juguetes de niños hasta arañazos de animales domésticos, nada le ofrece una mejor protección para sus pisos de madera. Ofrece más que el doble de la durabilidad que los acabados de madera tradicional. Varathane Acabado de Primera para Pisos provee un color dorado vivo para sus pisos y tiene el tiempo de secado más rápido entre todos los productos con base de aceite para el piso.

PROYECTOS IDEALES: Pisos descubiertos en el interior o pisos continte.

NO SE RECOMIENDA: Para linóleo, vitilo, baldosas con barniz, y metal.

SUPERFICIES CON ACABADOS PREVIOS: Para una mejor adhesión, superficies tienen que estar limpias, secas y libres de cera, grasa, aceite, barniz, laca, moho y lustradores. La cera tiene que ser removida con un removedor de cera. El lijado no remueve la cera. El barniz tiene que ser removido con un removedor de pinturas. Los pisos con acabados previos tienen que ser limpiados con una solución de T.S.P. (Fosfato de Tri Sodio) con agua, y luego enjuagados con agua limpia. No use T.S.P. en pisos sin acabado porque causa pérdida del color. Algunos tipos de pisos acabados de antemano o acabados en la fábrica pueden ser incompatibles con el Varathane Acabado de Primera para Pisos. Refiérase al folleto de Varathane para Acabado de Pisos o visite www.varathane.com para obtener más información. Los acabados viejos en mala condición tienen que ser removidos. Remueva todo el polvo del lijado usando una aspiradora eléctrica o un trapo mojado con espíritus de mineral.

¡ADVERTENCIA! El polvo del lijado puede presentar un peligro de combustión espontánea. Siempre deseche el polvo del lijado inmediatamente. ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lij o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIEN TIENEN QUE EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite al sitio www.epa.gov/lead.

MADERA CON TINTE O PINTADA: Sigla las direcciones del fabricante para la aplicación de otro tinte o pintura. Asegure que la superficie está completamente seca antes de aplicar el producto Varathane Acabado de Primera para Pisos. Refiérase a la etiqueta del fabricante para obtener los tiempos de secado. Para obtener un mejor resultado use los Tintes de Varathane® de Primera para Madera.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES SIN ACABADO: Usando la lijadora de pisos Varathane ezV® lije la superficie de la nueva madera. Remueva el polvo con un trapo mojado con espíritus de mineral o una aspiradora eléctrica. Refiérase al folleto de Varathane para el Acabado de Pisos para obtener más información.

APLICACIÓN:

1. Mezcle completamente antes y durante el uso. Para evitar burbujas en el acabado, NO SACUDA.
2. Aplique usando una brocha de buena calidad con cerdas naturales, o un aplicador de lana.
3. Permita que el acabado seque por lo menos 12 horas y luego aplique una segunda capa. Una temperatura más baja o una humedad más alta pueden resultar en tiempos de secado más largos. Aplique una segunda capa solamente cuando las previas capas ya se han secado claras y se sienten duras (no deben sentirse pegajosas al tacto). Lije levemente antes de aplicar una capa adicional.
4. Aplique capas adicionales siguiendo las direcciones más arriba. Se recomienda un mínimo de 3 capas. Permita que el acabado seque por 24 horas antes de un uso liviano. Espere 3 días antes de exponer a la superficie al uso normal.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN: Use ventilación adecuada todo el tiempo. Aplique cuando la temperatura se encuentra sobre 12°C (55°F) o debajo de 32°C (90°F). Un tiempo más largo de secado puede ser el resultado de una aplicación en secoya, cedro o maderas con un alto contenido de aceite, o si está usando tintes o selladores, o durante períodos de alta humedad y/o alta temperatura. Use sin diluir. Para evitar burbujas en el acabado, no abuse la brocha, no sacuda y no aplique con un rodillo. Haga una prueba, con Varathane Acabado de Primera para Pisos en un área fuera de la vista antes de empezar. Deje que el acabado de la prueba se seque hasta una cura óptima. Estas pruebas son particularmente importantes cuando se está aplicando sobre pinturas o tintes porque la apariencia de estos productos puede cambiar cuando se aplica un acabado con base de aceite.

LIMPIEZA: Para una limpieza fácil, use un diluyente para pintura o espíritus de mineral. Deseche en forma apropiada. Para obtener direcciones para desechar el producto que no se ha usado, póngase en contacto con la agencia local del gobierno para el control del medio ambiente.

COBERTURA: 400-500 pies²/galón (37-46 metros²/galón)

CONTIENE: DESTILADOS DEL PETRÓLEO Y P-CLOROBENZOTRIFLUORURO. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación nasal, ocular, dérmica y de la garganta. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso incorrecto intencional, concentrando e inhalando deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal. Mantenga lejos del calor y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para producir ventilación cruzada y evitar la acumulación de vapores. **Utilícelo solo con la ventilación adecuada.** No respire polvo, vapores ni rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rocío son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Sigla las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. Producto originario de E.U.A.

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

Para obtener más información sobre el producto, visite al sitio www.varathane.com
Para ayuda con su proyecto de madera, visite al sitio www.woodanswers.com

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

CONTENIDO MÁXIMO DE COV DE ESTE PRODUCTO ES DE MENOS QUE 275 GRAMOS/LITRO.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-901-0411 rustoleum.com/varathane

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 334410 1017

242608 SATIN 275 VOC



DANGER!
COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR.
Read carefully other cautions on back panel.