

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

RV/MOBILE HOME ROOF REPAIR FLEXIBLE SEALANT

SELLADOR FLEXIBLE PARA REPARACIÓN DE TECHOS
DE RV/CASA RODANTE

#1
TRUSTED BRAND
FOR PROTECTION

**SEALS LEAKS AND
CRACKS INSTANTLY**

**WATER-TIGHT
SEAL**

PAINTABLE

**REPAIRS AND SEALS
JOINTS, SEAMS,
SPLITS, AND
FASTENERS**

RV'S, MOBILE HOMES, CAMPERS,
TRAILERS, GUTTERS AND SHEDS

WHITE | BLANCO

STEP 2

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND
VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE
INFLAMABLES. VAPORES NOCIOS. PUEDEN CAUSAR
UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 150Z. 425g

RUST-OLEUM® RV/MOBILE HOME ROOF REPAIR FLEXIBLE SEALANT is an easy to use, rubberized protective utility coating designed to fill and seal leaks and cracks. It provides a water-tight, flexible seal that prevents moisture penetration, rust, and corrosion. **RV/MOBILE HOME ROOF REPAIR FLEXIBLE SEALANT** dries to a semi-smooth, firm finish that will not sag or drip, and can be top-coated with latex or oil based paints.

Use For: RV's, Mobile Homes, Campers, Trailers, Gutters, and Sheds. **Painting Conditions:** Use outdoors or in a well ventilated area. Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Avoid spraying in windy, dusty conditions. **Surface Preparation:** Remove dirt and debris from area to be coated. Cover and mask off areas to avoid overspray if necessary. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Application:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Spray surface in short even strokes. Hold can 8"-18" from surface. It is recommended to apply a light first coat. The second coat can be applied heavier. Quicker build-up can be achieved by moving nozzle closer in to gap. Initial spray may have some foaming/bubbling on the surface, but will dissipate as coating dries. For best results and depending on gap size, apply at least 2 coats. Allow to dry 15-30 minutes between coats. Dries to the touch in 2 hours and cures in 24 hours. **Coverage:** 8 - 10 sq ft per can. **Top-Coating:** Based on 70°F (21°C) and 50% relative humidity, can be top-coated with latex-based or oil-based paints after 24 hours. Cooler temperatures or higher humidity may increase dry times. **Clogging:** After use, turn can upside down and press spray nozzle until spray is clear to prevent clogging. If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem. **Clean-Up:** Wipe tip off before storing. Clean up wet or dry coating with Xylene or mineral spirits. Throw away empty can in trash pick-up. Do not burn or place in home trash compactor.

DANGER! CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, DIMETHYL CARBONATE, ETHYL ACETATE, XYLENE, METHYL ISOBUTYL KETONE, N-BUTYL ACETATE, AND ETHYL BENZENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788.

SELLADOR FLEXIBLE PARA REPARACIÓN DE TECHOS DE RV/CASA RODANTE DE RUST-OLEUM® es un recubrimiento protector cauchotado fácil de usar, diseñado para sellar fugas y grietas. Crea un sello impermeable y flexible que previene la corrosión, el óxido y la penetración de humedad. Cuando **SELLADOR FLEXIBLE PARA REPARACIÓN DE TECHOS DE RV/CASA RODANTE** se seca, forma un acabado firme y semilento que no se hunde ni gotea, y se puede cubrir con un acabado de pinturas látex o al aceite. Para ser utilizado en Vehículos recreativos (RV), casas rodantes, caravanas, remolques, caravanes y cobertizos. **Condiciones de Aplicación:** Use el producto en el exterior o en un área con buena ventilación. Para asegurar un secado adecuado, utilícelo cuando la temperatura esté por encima de 10 °C y la humedad sea inferior al 85 %. Evite utilizar el producto cuando esté ventoso o haya polvo en el aire. **Preparación de la Superficie:** Elimine la suciedad de la superficie que desee recubrir. Si es necesario, cubra y enmascare zonas para evitar el pulverizado excesivo. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, raspa o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Aplicación:** Agite la lata energícamente durante un minuto después de que la bola de mezclado comience a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE EL ENVASE. Pliegase en contacto con Rust-Oleum. Pulverice la superficie con movimientos cortos y parados. Sosteniendo la lata a entre 8 y 18 pulgadas (20 y 45 cm) de la superficie. Se recomienda aplicar primero una capa ligera. La segunda capa puede aplicarse con más carga de producto. Para que el producto se acumule más rápido, acerque la boquilla a la abertura. El rocío inicial puede tener un poco de espuma o burbujas en la superficie, pero desaparecerán conforme se seque la capa. Para obtener mejores resultados y dependiendo del tamaño de la abertura, aplique al menos dos capas. Deje secar de 15 a 30 minutos entre una capa y otra. Se seca al tacto en 2 horas y se cura en 24 horas. **Cobertura:** De 8 a 10 pies cuadrados por lata. **Capa Final:** Basado en 21 °C y 50% de humedad relativa, se puede cubrir con pinturas a base de látex o aceite después de 24 horas. A temperaturas más bajas o mayor humedad se pueden incrementar los tiempos de secado. **Obstrucciones:** Después de usar el producto, de vuelta la lata de manera que la boquilla quede hacia abajo y, para prevenir obstrucciones, presione hasta que ya no quede producto. Si la válvula se obstruye, gire y jale de la punta del aerosol para advertir. Luego, lávela con un solvente (puede ser solvente mineral). No inserte alfileres ni otros objetos en el tubo. **Limpieza:** Limpie la punta antes de guardar el producto. El revestimiento se puede limpiar con solvente mineral o xileno, ya sea que esté húmedo o seco. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemar ni arrojar al compactador de basura de su casa.

¡PELIGRO! CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, CARBONATO DE DIMETILO, ACETATO DE ETILO, XILENO, METIL ISOBUTIL CETONA, ACETATO DE N-BUTILO Y ETIL BENCENO. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso, y causar mareos, dolor de cabeza o náuseas. Produce irritación nasal. De los ojos, de la garganta y de la piel. **No perforar, golpear ni quemar el envase.** La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daño cerebral y al sistema nervioso permanentes. El uso incorrecto intencional de concentrar e inhalar deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas, incluso las llamas piloto, y apague las cocinas, las hornallas, los calefactores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto solamente con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rocío son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología o a la sala de emergencias locales. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4788.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com/roofing

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2021 Rust-Oleum Corporation 374324 0421

373134



0 20066 18969 3