

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER

INTERIOR &
EXTERIOR
DURABILITY

DRIVE ON
IN 5 DAYS

SELF-PRIMING
1 COAT
COVERAGE

#1 TRUSTED
BRAND FOR
PROTECTION

1-Part Epoxy

Hot Tire & Chemical Resistant

UV & Weather Resistant

Great for Garages, Driveways,
Porches, Patios & Basements

One Gallon
(120 FL. OZ./3.55L)

TINT BASE
SATIN

COVERS UP TO
300-400 SQ. FT.
WITH ONE COAT

See cautions on back panel

Shown in Sandstone

RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER is a ready-to-use, epoxy-acrylic, interior/exterior concrete floor paint specially formulated for use on garages, carports, driveways, basements, porches, patios, walkways and pool decks. A single coat of this self-priming concrete floor paint saves time and money, and resists damage from hot tires, motor oil, grease and gasoline. The durable, UV & weather-resistant satin finish is easy to maintain and resists fading and peeling, and can be easily cleaned up with soap & water.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: Use on interior or exterior concrete surfaces such as garage floors, carports, driveways, basements, porches, patios, walkways, pool decks and wooden steps. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days prior to coating. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Not recommended for use on asphalt.

SURFACE PREPARATION: Bare Concrete Surfaces: Proper surface preparation is critical to performance. Before coating bare concrete surfaces, remove grease, oil, salt and other contaminants with **RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER** (sold separately) or **RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER** (sold separately). Scrub spots thoroughly with a stiff bristle brush or broom and wipe up excess cleaner with rags or paper towels to keep contaminants from spreading. Rinse thoroughly with fresh water. Repeat as necessary to completely clean. If necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. For proper penetration and maximum adhesion, use **RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH** (sold separately) or **RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH** (sold separately). Follow label instructions carefully and allow the floor to dry completely. Wipe your fingers over the clean, dry surface. If you see any dust or powder on your fingers, repeat rinsing and scrubbing until the floor is clean.

Previously Painted, Stained or Sealed Concrete Surfaces: Use a wire brush to remove any loose or peeling paint. To ensure proper adhesion, scuff sand the entire surface and clean with a solvent such as acetone. Rinse or sweep away dust and other particles. Wash the entire floor with **RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER** (diluted as stated on the label) or **RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER** and scrub the surface using a stiff bristle brush or broom. Spot etch all exposed concrete surfaces using **RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH** or **RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH**. Rinse thoroughly and allow to dry completely.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

TINT LIMITS: Up to 8 oz of colorant per gallon.

APPLICATION: RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 48 hours. If using more than one gallon, intermix all cans of the same product to ensure color uniformity. Stir thoroughly before applying. Note: Painted floors may be slippery when wet. If desired, **RUST-OLEUM® ANTI-SKID ADDITIVE** (sold separately) may be added to the mixed coating.

Use a brush or edger to trim the perimeter and hard-to-reach areas. Use a long handled roller and a high-quality, 3/8" nap roller cover to apply an even coat of **RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER** onto the surface. Apply in 4' x 4' sections, and maintain a wet edge to prevent lap marks and gloss differences. Continue applying in 4' x 4' sections until complete. Only one coat is necessary. If a second coat is desired, wait 24 hours before applying the second coat in a direction perpendicular to the first. Occasional touch-up may be necessary for areas subject to heavy vehicle traffic. **RUST-OLEUM® DECORATIVE COLOR CHIPS** (sold separately) can be added for an upgraded appearance. Chips should be applied in 4x4 sections while the coating is wet.

DRY TIME: Surface should be ready for light foot traffic in 12-16 hours and normal foot traffic in 24 hours. FOR FULL CURE AND VEHICLE TRAFFIC, ALLOW 5 DAYS. Dry times increase at cooler temperatures.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

COVERAGE: Each gallon contains enough surface treatment to cover approximately 300-400 sq. ft. of smooth, bare concrete. Very rough or porous surfaces will require more material.

RUST-OLEUM® PINTURA PARA PISOS DE CONCRETO Y GARAJES es una epoxi-acrílica pintura para pisos de concreto que viene lista para ser usada ya sea en el interior o el exterior y ha sido especialmente formulada para uso en garajes, cobertizos para automóviles, caminos de entrada, sótanos, pórticos, patios, pasadizos, y cubiertas de piscinas. Una sola capa de esta pintura para concreto que prepara la superficie por sí misma, ahorra tiempo y dinero y resiste el daño producido por llantas calientes, aceite de motor, grasa y gasolina. Su durable acabado satinado resiste la intemperie, y los Rayos Ultra Violeta es fácil de mantener y resiste la pérdida de su color y las peladuras. La fórmula puede ser fácilmente limpiada con solamente jabón y agua.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO.

DÓNDE SE PUEDE USAR: Para uso en superficies de concreto en el interior o el exterior como son los pisos de garajes, cobertizos para automóviles, caminos de entrada, sótanos, pórticos, patios, pasadizos, cubiertas de piscinas, y escalones de madera. Permita que el concreto recién vertido se cure por un mínimo de 28 días antes de aplicar este acabado. Aplicar cuando la temperatura (ambiente) se encuentra a 10-32° C (50-90° F) y la humedad relativa se encuentra debajo de un 85%. No se recomienda uso en superficies de asfalto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Superficies de Concreto Descubiertas: Una preparación apropiada de estas superficies es algo crítico para un buen desempeño. Antes de cubrir cualquier superficie de concreto descubierta, remueva toda la grasa, aceite, sal y cualquier otro contaminante usando **RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER** (Desgrasador de Alto Desempeño que se vende por separado) o **RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER** (Limpiador de Alto Desempeño que se vende por separado). Limpie frotando las manchas completamente con un cepillo de cerdas duras o una escoba y luego quite el exceso del limpiador con unos trapos o toallas de papel para prevenir que los contaminantes se esparzan. Enjuague completamente con agua limpia. Repita si es necesario hasta que todo se encuentre completamente limpio. Si es necesario, use un cepillo de cerdas de alambre o una lijadora para remover cualquier concreto y albanilería que se encuentran sueltos y en mal estado. Para lograr una penetración apropiada y una adhesión máxima use el producto **RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH** (limpiador de mordentado ácido que se vende por separado) o **RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH** (se vende por separado). Siga las instrucciones en la etiqueta cuidadosamente y permita que el piso se seque completamente. Frote sus dedos sobre la superficie limpia y seca. Si se puede ver cualquier cantidad de suciedad o polvo en sus dedos, repita el enjuagado y la limpieza frotando el piso hasta que se encuentre completamente limpio.

Superficies de Concreto Previamente Pintadas, con Tinte o Sellador: Use un cepillo con cerdas de alambre para remover cualquier pintura suelta o que se está pelando. Para asegurar una adhesión apropiada, raspe para marcar toda la superficie. Enjuague bien o limpie con una escoba todo el polvo y cualquier otra partícula presente. Luego lave todo el piso usando **RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER** (diluido como está indicado en la etiqueta) y luego limpie frotando la superficie usando un cepillo de cerdas duras o una escoba. Limpie usando mordentado ácido en todos los lugares expuestos de la superficie de concreto usando **RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH** o **RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH**. Enjuague completamente y permita que todo seque completamente.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, fija o remueve la pintura vieja, usted puede estar soltando polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN NIÑOS PEQUEÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS FAMILIA TAMBIÉN DEBERÍAN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Ejecute cuidadosamente una limpieza usando una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar el proyecto, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información acerca del Plomo marcando 1-800-424-LEAD o sino visite el sitio www.epa.gov/lead.

LÍMITES DE COLOR: Hasta 8 oz. de colorante por galón.

APLICACIÓN: El producto **RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER** (Pintura para pisos de concreto y garajes) viene listo para ser usado. No diluya. Use solamente cuando la temperatura del aire (ambiente) se encuentra entre 10-32° C (50-90° F) y la humedad relativa se encuentra debajo de un 85%. No aplique esta pintura en el exterior si que se espera lluvia dentro de 48 horas. Si se usa más de un galón, mezcle juntas todas las latas del mismo producto para asegurar uniformidad del color. Mezcle completamente antes de empezar la aplicación. Nota: Los pisos pintados pueden encontrarse resbalosos cuando están húmedos. Si se desea, añada el producto **RUST-OLEUM® ANTI-SKID ADDITIVE** (Antiresbalante que se vende por separado) al revestimiento mezclado.

Use una brocha o aplicador para bordes para retocar el perímetro y las áreas que son difíciles de alcanzar. Use un rodillo con un mango largo y una cubierta de alta calidad con pelusa de 3/8" pulgada para aplicar una capa uniforme de **RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT + PRIMER** (Pintura para pisos de concreto y garajes), sobre toda la superficie. Aplique sobre secciones que son de 4x4 pies, y siempre mantenga un borde húmedo para prevenir las marcas de las pasadas y cualquier diferencia en el lustre. Continúe aplicando sobre secciones de 4x4 pies hasta cubrir toda la superficie. Solamente se necesita una capa. Si se desea una segunda capa, espere 24 horas antes de aplicar esta segunda capa en una dirección perpendicular a la primera. Se puede necesitar retocar ocasionalmente todas las áreas que están expuestas a un tráfico pesado de vehículos. **RUST-OLEUM® DECORATIVE COLOR CHIPS** (copos decorativos que se venden por separado) pueden añadirse para una apariencia mejorada. Los copos deben aplicarse en secciones de 4x4 pies mientras el revestimiento está mojado.

TIEMPO DE SECAO: La superficie estará lista para un tráfico liviano a pie en 12-16 horas y para un tráfico normal en 24 horas. PARA LOGRAR UNA CURACIÓN COMPLETA Y PARA TRÁFICO DE VEHÍCULOS, PERMITA 5 DÍAS. Los tiempos de secado aumentan en temperaturas más bajas.

LIMPIEZA: Lave todas las herramientas y equipo con agua caliente y un detergente suave. Deseche apropiadamente todos los trapos usados y proteja el producto que no se ha usado contra el congelamiento.

COBERTURA: Cada galón contiene suficiente tratamiento para cubrir una superficie de 28-37 m² (300-400 pies) de concreto liso y descubierto. Las superficies ásperas o porosas pueden requerir más material.

Caution. May cause eye, nose and throat irritation. Avoid contact with eyes and skin and avoid breathing vapors. Use only with adequate ventilation. Ensure fresh air entry during application and drying. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

⚠ WARNING! Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

PRECAUCIÓN. Podría provocar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No inhale vapores o el product atomizado. Use únicamente con la ventilación adecuada. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Lávese bien después de manipular el producto. Luego de cada uso, cierre el recipiente. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y luego obtenga atención médica; para la piel, lávela completamente con jabón y agua. En caso de ingestión (tragado) obtenga atención médica inmediatamente. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o a la sala de emergencias local. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGERA.

VOC: Max VOC 50 g/L

COV: Máximo COV 50 gramos/Litro

LIMITED WARRANTY: Rust-Oleum Corporation guarantees product performance when the product is applied according to the label directions. If you are dissatisfied with this product, your sole and exclusive remedy is either a refund of the original purchase price or a replacement with a product of equal value. We do not guarantee the product against factors beyond our control, such as damage to the product by others, poor condition of the substrate, inadequate surface preparation, structural defects, improper application, etc. We will not be responsible for labor or the cost of labor for removal or application of any product or replacement of any surface.

GARANTÍA LIMITADA: Rust-Oleum Corporation garantiza el rendimiento del producto cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones que figuran en la etiqueta. Si no está satisfecho con este producto, la únicas soluciones posibles son un reembolso del precio de compra original o el reemplazo por un producto de igual valor. No garantizamos el rendimiento del producto en condiciones que están fuera de nuestro control, como el daño ocasionado al producto por terceros, el mal estado del sustrato, una mala preparación de la superficie, defectos estructurales, una mala aplicación, etc. No nos haremos responsables de la mano de obra ni del costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna superficie.

**RUST-OLEUM
CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy.
Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com/garage

©2019 Rust-Oleum Corporation
353323 0819

225381 TINT BASE

