

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

BONDING PRIMER

Pintura Base Adhesiva

PROFESSIONAL
GRADE

UNIVERSAL PRIMER

Firmly Bonds Topcoat
to Difficult Surfaces

STOPS
RUST®



RUST-OLEUM UNIVERSAL BONDING PRIMER is a fast dry, maximum adhesion white primer that firmly bonds any topcoat to difficult-to-paint surfaces, including two part epoxies. It may be used on interior/exterior surfaces such as galvanized steel, wrought iron railings, furniture, aluminum finishes, PVC, porcelain, masonry, glazed brick, metal, wood, fiberglass and more.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake can during use. Hold can upright 12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 85% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, handle in 1 hour. Apply a second coat or topcoat anytime. For two part epoxies, wait two hours before top coating.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES AND ACETONE. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236

ECO INFO

- Please recycle when empty
- Complies with governmental MIR standards
- Contains no OFC's or other substances which deplete the ozone layer

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA

An RPM Company

rustoleumautomotive.com

1-800-481-4785

Hecho en E.U.A. 268845 1114

PRIMERA CAPA PARA METAL LIMPIO: PROTECCIÓN DEL CONTRA LA OXIDACIÓN

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10°C y 32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies listrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vea desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Aplicación de la Primer Capa: Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe haciendo movimientos repetidos de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** basado a una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 15-30 minutos o menos y se puede agarrar en 1-2 horas y está completamente seca en 48 horas. Aplique una segunda capa o última capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie la válvula volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón rociador por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus minerales. Desahuce la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactor doméstico para basura. **Asesoramiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el expansor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

¡PELIGRO!

CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO Y ACETONA. Dañino o fatal si es ingerido. Llame al médico inmediatamente. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritación en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas de fuego, llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Previenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente cuando existe una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos o por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave con agua completamente con jabón y agua. **AVISO EN ESPAÑOL:** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o facilidad para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. CONTENIDO NETO 340g

286793 UNIVERSAL BONDING PRIMER



0 20066 29383 3