

**LOW ODOR/LOW VOC
INTERIOR/EXTERIOR USE**

Poco olor/pocos COV
De uso Interior/Exterior

**SEAL
KRETE**

**FOR COATED & UNCOATED
HORIZONTAL SURFACES**

Para superficies horizontales
con y sin cobertura

LOCK-DOWN
CONCRETE BONDING PRIMER

IMPRIMADOR PARA ADHESIÓN EN HORMIGÓN

VOC < 50 g/L – EPA Method 24 – Floor Coatings Category
COV: menos de 50 gramos por litro – EPA Method 24 – Categoría Revestimientos de Piso



**GREAT FOR PREVIOUSLY
COATED SURFACES**

Ideal para superficies con coberturas anteriores

OPTIMIZES TOPCOAT ADHESION

Optimiza la adhesividad de la última capa

REDUCES PEELING & HOT TIRE PICKUP

Reduce las peladuras y las marcas de neumáticos calientes

DRIES CLEAR IN 2 HOURS

Transparente cuando se seca en 2 horas

1 US GALLON / 3.78 L

PAINT/STAIN LAYER

LOCK-DOWN PENETRATES & BONDS

PREPARED CONCRETE SURFACE

COVERAGE (sq ft)*

250-500

*First coat, depending on substrate/surface porosity

HOW TO TREAT CONCRETE®

Description: Prímer para pisos de hormigón; self cross-linking epoxy and nanotechnology for superior topcoat adhesion. Low odor and low VOC.

Primer for:

- ✓ Water-based floor paints
- ✓ Water-based textured coatings
- ✓ Water-based concrete stains
- ✓ Preferred Primer for SEAL-KRETE® Epoxy-Seal and Floor-Tex

Important: Read all directions thoroughly. Recommended: Wear gloves and safety glasses.

SURFACE PREP

Note: Proper surface prep is critical for stopping hot tire pick-up and to product performance. The surface should be clean, dry, sound and free of dirt, dust, oil, wax and grease. You may need an oil stain remover such as SEAL-KRETE® Oil Stain Remover to lift stubborn oil stains. For best results, pressure wash substrate prior to etching.

BARE, SMOOTH CONCRETE: Concrete must have cured a minimum of 30 days prior to application. Etch surface with SEAL-KRETE® Clean-N-Etch to allow for proper penetration and adhesion. Smooth-troweled concrete may require two applications of Clean-N-Etch to ensure concrete has proper profile (surface should have the texture of 150 grit sandpaper). Rinse thoroughly; allow to dry.

BARE, BROOM-FINISHED CONCRETE: Remove all dirt, grime, grease and oil with a mild solution of Clean-N-Etch (see container for dilution rates) or TSP (tri-sodium phosphate).

PAINTED CONCRETE: Adhesion of final topcoat is always dependent on the integrity of previously applied coatings (existing paint must be sound, not blistering or peeling). Pressure-wash to ensure loose or peeling paint is completely removed. Degloss the existing paint with 120-150 grit sandpaper, prior to cleaning with a mild alkaline cleaner such as TSP. Rinse thoroughly; allow to dry.

APPLICATION

Read "LIMITATIONS" section before use. Lock-Down is ready to use. Do not dilute. Stir gently prior to use. Avoid creating air bubbles. DO NOT PUT IN PAINT SHAKER – this will create foam. One thin coat is recommended. If the concrete is still chalky or very porous a second coat can be applied after the first coat has dried to touch (usually 1 to 2 hours). **Lock-Down must be allowed to dry a minimum of 2 hours to ensure proper adhesion of topcoat.**

Note: Primer goes on milky white, but dries clear.

Roller: Dampen roller, remove excess water and then saturate roller with product. Keep a wet edge while rolling. Do not let product puddle. Back rolling is required. (Use a 1/4 to 3/8-inch roller for smooth surfaces or a 1/2 inch roller for rough, porous surfaces such as broom finish concrete driveways or sidewalks).

Pump Sprayer: Set at a fine spray and apply using a circular motion, backrolling when required to eliminate puddling.

COVERAGE: 250 sq. ft. per gallon on broom finish concrete; 500 sq. ft. per gallon on smooth concrete floors; 500 sq. ft. on previously painted surfaces.*

*Actual yield may vary based on nap or roller used.

CLEAN-UP & STORAGE: Clean tools with soap and water immediately after use. Store in dry area. Do not let product freeze.

LIMITATIONS: Temperatures should range between 50°–90°F (10°–32°C) and should not fall below 50°F within 24 hours of application. Do not apply if rain is expected within 24 hours. Do not use below grade. Use only with one-part water-based products. Primer must be allowed to dry a minimum of 2 hours before topcoating.

PRECAUTIONS: May cause eye, nose, throat and skin irritation. Use only with adequate ventilation. Close container after each use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - DO NOT TAKE INTERNALLY.**

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-323-7357 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TECHNICAL SUPPORT: For more information on surface prep or application guidelines, or to obtain a Material Safety Data Sheet, call 800-323-7357, M-F (8:00 am–5:00 pm EST) or visit our website at www.seal-krete.com.

*Sanding or removing paint containing lead may be hazardous. For information contact the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD or www.epa.gov/lead.

Descripción: Imprímate de unión para pisos de hormigón; epoxy auto-entrecruzado y nanotecnología para una mejor adhesión de la capa superior. Aroma y COV reducidos.

Imprimador para:

- ✓ Pinturas al agua para pisos
- ✓ Revestimientos texturados al agua
- ✓ Tinturas para hormigón al agua
- ✓ El imprimador preferido para usar con SEAL-KRETE Epoxy-Seal y Floor-Tex

Importante: Lea bien todas las instrucciones. Recomendaciones: Use guantes y anteojos de protección.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Nota: Una correcta preparación de la superficie es clave para evitar las marcas de neumáticos calientes y para el buen rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca, sólida y libre de suciedad, polvo, aceite, cera y grasa. Tal vez deba usar un removedor de manchas de aceite como SEAL-KRETE® Oil Stain Remover para eliminar las manchas aceitosas rebeldes. Para obtener mejores resultados, lave a presión el sustrato antes de aplicar el ácido.

HORMIGÓN DESNUDO, LISO: El hormigón debe haber curado durante un mínimo de 30 días antes de la aplicación. Trate la superficie (decap) con SEAL-KRETE® Clean-N-Etch para permitir una adecuada penetración y adhesión. El hormigón suavizado con palustre puede necesitar dos aplicaciones de Clean-N-Etch para asegurarse de que el hormigón tenga el perfil correcto (la superficie debería tener la textura de una lija de grano 150). Enjuague bien; deje secar.

HORMIGÓN A LA VISTA ACABADO CON ESCOBILLA: Retire toda la suciedad, grasa y aceite con una solución liviana de Clean-N-Etch (vea en el envase las tasas de dilución) o TSP (limpiador multiuso como fosfato de tri-sodio).

HORMIGÓN PINTADO: La adhesión de la capa final de recubrimiento siempre depende de la integridad de las capas aplicadas previamente (la pintura ya existente debe estar completa, sin globos ni peladuras). Lavar a presión para asegurarse de que se quite por completo la pintura suelta o que se está pelando. Quite el brillo de la pintura ya existente con lija de grano 120–150, antes de limpiar la superficie con un limpiador alcalino suave como TSP. Enjuague bien; deje secar.

APLICACIÓN

Lea la sección "LIMITACIONES" antes de usar. Lock-Down está listo para usar. No lo diluya. Mezcle suavemente antes de usar. Evite crear burbujas. NO LO COLOQUE EN UN MEZCLADOR DE PINTURA, pues creará espuma. Se recomienda aplicar una capa delgada. Si el hormigón sigue pulverizado o muy poroso, se debe aplicar una segunda capa luego de que la primera capa haya secado al tacto (generalmente, entre 1 y 2 horas). **Permita que Lock-Down seque durante un mínimo de 2 horas para asegurarse que se adhiera bien la capa final.**

Nota: El imprimador es de color blanco lechoso en la aplicación, pero es transparente una vez seco.

Rodillo: Humedezca el rodillo, quite el exceso de agua, luego saturelo con el producto. Mientras lo hace rodillo, mantenga un borde húmedo. No permita que se acumule líquido. Se requiere nivelación. (Use un rodillo de 1/4 a 3/8 pulgadas para superficies suaves o un rodillo de 1/2 pulgada para superficies ásperas y porosas como caminos de entrada o senderos de hormigón acabado con escobilla).

Bomba de rociado: Con el indicador para un rociado fino, aplique haciendo movimientos circulares, nivelando cuando sea necesario para eliminar la acumulación de líquido.

COBERTURA: 250 pies cuadrados/23 metros cuadrados por galón en hormigón acabado con escobilla; 500 pies cuadrados/46 metros cuadrados por galón en pisos lisos de hormigón; 500 pies cuadrados/46 metros cuadrados por galón en superficies ya pintadas. El rendimiento real puede variar según el pelo o el rodillo usado.

LIMPIEZA & ALMACENAJE: Limpie las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas. Guarde el producto en un lugar seco. No permita que se congele.

LIMITACIONES: Se debe mantener la temperatura entre 50° y 90°F (10° y 32°C), y no debería bajar a menos de 50°F (10°C) dentro de las 24 horas de aplicación. No lo aplique si se espera lluvia dentro de las próximas 12 horas. No usar bajo rasante. Usar sólo con productos con una parte a base de agua. El imprimador debe dejarse secar un mínimo de 2 horas antes de aplicar la capa final.

PRECAUCIÓN: Podría provocar irritación en los ojos, nariz, garganta y piel. Usar solo con ventilación adecuada. Cierra el contenedor después de cada uso. **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.**

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-323-7357 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

SOPORTE TÉCNICO: Para mayor información sobre la preparación de superficies o las instrucciones de aplicación, o para obtener una Hoja Informativa sobre Seguridad de Materiales, llame al 800-323-7357, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm o visite nuestro sitio web en www.seal-krete.com.

*Lijar o quitar pintura con plomo puede ser peligroso. Para más información póngase en contacto con Centro Nacional de Información sobre el Plomo en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visitando www.epa.gov/lead.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-323-7357 seal-krete.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 330699 0318



116001