

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



**Bright
Reflective
Finish**



**Interior
Use**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. CONTENIDO NETO 312g

RUST-OLEUM® METALLIC creates a shiny and distinctive finish. This metallic paint is for use on interior items only.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°-32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for porous surfaces, bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. For best appearance, apply two light coats a few minutes apart.

Note: Metallic features an advanced spray system that allows you to spray at any angle, even upside down for those hard to reach areas. A comfort spray tip with wider finger pad reduces fatigue caused by continuous spraying.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 10 minutes and fully dry in 30 minutes. Primers may be top coated immediately.

Clean-up: Wipe off tip when finished. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: TOLUENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Place, Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

©2008 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 248791 1108

An RPM company
paintideas.com
 1-800-481-4785

La pintura Metallic produce un acabado brillante. Este acabado metálico hojeante ha sido diseñado para uso solamente en artículos decorativos para el interior. **Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área con buena ventilación como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C (50° F) y 32° C (90° F) y la humedad se encuentra debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando calentadas, exceden 93° C (200° F) o sobre metal galvanizado. Evite el rociado en condiciones con mucho viento, y mucho polvo. Cubra el área circundante para proteger contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la corrosión con un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lastrosas. Limpie lavando con jabón y agua, luego enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Preparadora:** El uso de la Primera Capa Preparadora Clean Metal Primer para metal descubierto y limpio provee una protección para superficies porosas adicional contra la corrosión, una adhesión superior, encubrimiento y es especialmente recomendada cuando se trata de madera y metal descubiertos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Para obtener una mejor apariencia, aplique una capa delgada seguida de una capa gruesa y húmeda. **Nota:** La pintura Metallic (Metálica) presenta un sistema avanzado para el rociado que permite que usted pueda aplicar la pintura a cualquier ángulo, aún de arriba para abajo para esas áreas que son difíciles de alcanzar. Una boquilla cómoda para el rociado con un soporte más amplio para el dedo reduce la fatiga causada por un rociado extenso. **Tiempo de Secado y Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sece al tacto en 10 minutos y se encuentra completamente seca en 30 minutos. Las primeras capas preparadoras pueden ser pintadas inmediatamente con el acabado final. **Limpieza:** Limpie frotando la boquilla rociadora antes de empezar. Limpie la pintura húmeda con Xíol o espíritus de mineral. Deseche la lata en el basurero. No queme o ponga en el compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, quítele torciendo la boquilla y enjuague en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tubo.

¡ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERA. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.