

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®

DOOR &TRIM

ADVANCED DRY

ULTIMATE DURABILITY
FADE & CHIP RESISTANT
EASY TO APPLY, SMOOTH FINISH

STOPS RUST®

INDOOR & OUTDOOR USE ON
METAL, WOOD, & FIBERGLASS

SATIN
BLACK

*COMPARED TO TRADITIONAL OIL BASED PAINT

See cautions on back panel.
Vea precauciones en el panel de atrás.

Rust-Oleum® Door & Trim Advanced Dry Paint dries up to 3X faster than traditional oil based paints and offers ultimate durability with mildew resistance† and protection from fading & scuffs. The water-based formula offers low odor, easy application and easy soap & water clean-up. Ideal for metal, wood and fiberglass doors and trim.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50ºF (10ºC) and 90ºF (32ºC) and humidity is below 75% to ensure proper drying. For best results, do not apply in direct sunlight and avoid applying in high temperatures. Protect from freezing.

Preparation: For new pre-primed steel, wood doors and fiberglass, simply clean the surface before painting. For best results on bare metal or wood, prime with Zinsser Bulls Eye 1-2-3® first. For repainting a painted door, remove any loose paint and rust with sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean surface with soap and water, rinse and let dry. Paint a small test area in the corner. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Stir thoroughly. Thinning should not be necessary. If thinning is desired, use up to 5% water. Paint a small test area in the corner. Two coats may be required to develop full color and uniformity. Recommend application with a 6-1/2" shed resistant roller with a 3/8" nap or a premium quality 2" or 2-1/2" angled sash, 100% nylon or nylon/polyester blend brush. Depending on desired final appearance, a high-density foam roller can also be used. Brush in the direction of the panel or grain. For optimal results, use the roller for the entire door or paint the recessed edges of raised panels with a brush then use the roller for the remaining surface. For new and existing doors, we recommend painting the door off the frame to allow paint to dry completely before hanging. If painting a hanging door, do not close the door until the paint is fully dry (> 6 hours) to prevent it from sticking to the door frame.

Dry & Recoat Times: Based on 70ºF – 50% relative humidity. Allow more time at higher humidity. Recoat after 1 hr. Dries to the touch in 45 minutes, to handle in 4-6 hours, and is fully dry in 6 hours.

Clean Up: Clean brush and other tools with soap and water.

Coverage: One quart of Rust-Oleum Door & Trim Paint will cover 2 coats on each side of the door.

PRECAUTIONS: Do not take internally. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors, or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center, or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

†This product contains a mildewcide to prevent the growth of mold and mildew on the paint film only.

La pintura seca avanzada para puertas y molduras **Rust-Oleum® Door & Trim Advanced Dry Paint** seca hasta 3 veces más rápido que las pinturas tradicionales a base de aceite y ofrece la máxima durabilidad con resistencia† al moho y protección contra la decoloración y las marcas. La fórmula a base de agua ofrece poco olor, es de fácil aplicación y se limpia fácilmente con agua y jabón. Es ideal para puertas y molduras de metal, madera y fibra de vidrio.

Condiciones de Aplicación: Úselo cuando la temperatura sea de entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 75% para asegurar el secado correcto. Para obtener mejores resultados, no aplique bajo la luz solar directa y evite aplicar a altas temperaturas. Evite el congelamiento. **Preparación:** Para las puertas nuevas de acero, madera y fibra de vidrio preimpregnadas, basta con limpiar la superficie antes de pintar. Para obtener mejores resultados en madera o metal sin revestir, imprima primero con Zinsser Bulls Eye 1-2-3®. Para repintar una puerta, elimine la pintura suelta y el óxido con papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. Pinte una pequeña zona de prueba en una esquina. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL. PARTICULARMENTE EN NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie minuciosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o consulte www.epa.gov/lead. **Para pintar:** Revuelva bien. No debería ser necesario diluir. Si desea diluir, utilice hasta un 5% de agua. Pinte una pequeña zona de prueba en una esquina. Pueden ser necesarias dos capas para lograr el color completo y la uniformidad. Se recomiende la aplicación con un rodillo resistente a coberturas de 6-1/2" que tenga una felpa de 3/8" o una hoja en ángulo de calidad premium de 2" o 2-1/2", 100% nylon o una brocha de mezcla de nylon/poliéster. En función de la apariencia final deseada, también se puede utilizar un rodillo de gomaespuma de alta densidad. Pinte en dirección del panel o de la veta. Para obtener resultados óptimos, utilice el rodillo para toda la puerta, o pinte los bordes empotrados de los paneles elevados con una brocha y luego utilice el rodillo para el resto de la superficie. Una capa puede ser suficiente para cubrir completamente la puerta. En el caso de las puertas nuevas y existentes, recomendamos pintar la puerta fuera del marco para que la pintura se seque completamente antes de colocarla. Si pinta una puerta colocada, no cierre la puerta hasta que la pintura esté completamente seca (> 6 horas), de ese modo se evita que se pegue al marco de la puerta. **Tiempos de secado y espera entre una capa y otra:** Corresponden a condiciones de 70°F (21°C) de temperatura y 50% de humedad relativa A mayor humedad, deje pasar más tiempo. Aplique otra capa después de 1 hora. Seca al tacto en 45 minutos, se puede manipular en 4-6 horas y seca por completo en 6 horas. **Limpieza:** Limpie la brocha y las demás herramientas con agua y jabón. **Cobertura:** Un cuarto de Rust-Oleum para puertas y molduras pintura cubrirá 2 capas en cada lado de la puerta. **PRECAUCIONES:** No lo ingiera. **Use el producto solamente con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada aplicación. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, el centro de toxicología o la sala de emergencias local. Para obtener información sanitaria acerca del producto, llame al: (800) 481-4785.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

†Este producto contiene un antimoho para prevenir el crecimiento de moho y hongos solo en la película de pintura.

369383 BLACK

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2021 Rust-Oleum Corporation 376162 0821

0 20066 49229 8