

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CONCRETE & GARAGE CLEAR FINISH TOPCOAT

INTERIOR &
EXTERIOR
DURABILITY

DRIVE ON
IN 5 DAYS

ENHANCED
LONGEVITY
& PROTECTION

#1 TRUSTED
BRAND FOR
PROTECTION



For Bare or Coated Concrete

Hot Tire & Chemical Resistant

UV & Weather Resistant

Great for Garages, Driveways,
Porches, Patios & Basements

One Gallon
(128 FL. OZ./3.78L)

CLEAR
GLOSS

COVERS UP TO
150-400 SQ. FT.

See cautions on back panel

RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE CLEAR GLOSS TOPCOAT provides a high-end, easy-to-clean gloss finish to concrete with interior/exterior durability. This product is designed for use over bare concrete or over 1-part epoxy floor paints such as RUST-OLEUM® Concrete & Garage Floor Paint + Primer. It adds a protective, gloss finish that resists damage from hot tires, motor oil, grease and gasoline. The durable, UV & weather resistant gloss finish is easy to maintain and resists fading and peeling.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: Use on interior or exterior concrete surfaces such as garage floors, carports, driveways, basements, porches, patios, walkways and pool decks. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days prior to coating. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Do not paint outdoors if rain is expected within 48 hours. Not recommended for use on asphalt.

SURFACE PREPARATION: Whether over bare or freshly coated concrete, proper surface preparation is critical to performance. Before coating, if necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. Remove grease, oil, salt and other contaminants with RUST-OLEUM® HEAVY-DUTY DEGREASER or RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER (sold separately). Scrub spots thoroughly with a stiff bristle brush or broom and wipe up excess cleaner with rags or paper towels to keep contaminants from spreading. Rinse thoroughly with fresh water. Repeat as necessary until completely clean. For freshly painted surfaces, apply over 1-part epoxy water-base paints and stains such as RUST-OLEUM® Concrete & Garage Floor Paint + Primer as a protective clear topcoat without further surface preparation. Apply topcoat after 24 hours of base coat application and within 7 days.

Bare Concrete Surfaces: For proper penetration and maximum adhesion, use RUST-OLEUM® CONCRETE ETCH or RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH (sold separately). Follow label instructions carefully and allow the floor to dry completely. Wipe your fingers over the clean, dry surface. If you see any dust or powder on your fingers, repeat rinsing and scrubbing until the floor is clean.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: RUST-OLEUM® CONCRETE & GARAGE CLEAR GLOSS TOPCOAT is ready to use. Do not thin. Stir thoroughly before applying. Note: Painted floors may be slippery when wet. If desired, mix in RUST-OLEUM® ANTI-SKID ADDITIVE (sold separately). Use a brush or edger to trim the perimeter and hard-to-reach areas. Use a long handled roller and a high-quality, 3/8" nap roller cover to apply an even coat of CONCRETE & GARAGE CLEAR GLOSS TOPCOAT onto the surface. Apply in 4'x4' sections, and maintain a wet edge to prevent lap marks and gloss differences. Continue applying in 4'x4' sections until complete. Only one coat is necessary. If a second coat is desired, wait 4 hours before applying the second coat in a direction perpendicular to the first. A second coat is recommended when applying over bare concrete. Occasional touch-up may be necessary for areas subject to heavy vehicle traffic.

DRY TIME: Surface should be ready for light foot traffic in 24 hours. FOR FULL CURE AND VEHICLE TRAFFIC, ALLOW 5 DAYS. Dry times increase at cooler temperatures.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

COVERAGE: Each gallon contains enough surface treatment to cover approximately 150-250 square feet over bare concrete and 300-400 square feet over coated concrete. Additional product may be required depending on surface conditions.

LA CAPA DE ACABADO TRANSPARENTE BRILLANTE PARA CONCRETO Y GARAJES de RUST-OLEUM® proporciona un acabado brillante de alta calidad y fácil de limpiar para concreto con una gran durabilidad en interiores y exteriores. Este producto está diseñado para usarse sobre concreto sin revestir o sobre 1 parte de pintura epoxi para suelos como la Pintura e imprimante para suelos de concreto y garaje de RUST-OLEUM®. Añade un acabado brillante que resiste los daños causados por neumáticos calientes, aceite de motor, grasa y gasolina. El acabado duradero, resistente a los rayos UV y a la intemperie, es fácil de mantener y resiste la decoloración y la descamación.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

DÓNDE UTILIZARLO: Para uso en superficies de concreto de interior o exterior, como pisos de garaje, estacionamientos, entradas, sótanos, porches, patios, pasillos y bordes de piscina. Deje que el concreto recién vertido se cure durante al menos 28 días antes de aplicar el revestimiento. Aplique cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo de 85 %. No lo aplique en el exterior si se pronostican lluvias en las siguientes 48 horas. No se recomienda para uso en superficies de asfalto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Ya sea sobre concreto descubierto o previamente revestido, la preparación adecuada de la superficie es fundamental para el rendimiento. Antes de aplicar el revestimiento, si es necesario, use un cepillo de alambre o una lijadora para eliminar el concreto o la mampostería sueltos o en el estado. Elimina la grasa, el aceite, la sal y otros contaminantes con el **DESENGRASANTE DE USO INTENSIVO de RUST-OLEUM®** o el **LIMPIADOR Y DESENGRASANTE de RUST-OLEUM®** (se vende por separado). Frote bien las manchas con un cepillo de cerdas duras o una escoba y limpie el exceso de limpiador con trapos o toallas de papel para evitar que los contaminantes se propaguen. Enjuague abundantemente con agua limpia. Repetir según sea necesario hasta que esté completamente limpio. Para superficies recién pintadas, aplicar sobre 1 parte de pintura epoxi al agua y tritones como la **Pintura e imprimante para suelos de concreto y garaje de RUST-OLEUM®** como capa de acabado clara protectora sin necesidad de preparar la superficie después de 24 horas de la aplicación de la capa base y en un plazo de 7 días. Superficies de concreto sin revestir: Para una correcta penetración y máxima adherencia, use **ABRASIÓN DE CONCRETO CON ÁCIDO MURIÁTICO Y AGUA de RUST-OLEUM®** o **LIMPIEZA & ABRASIÓN CON ÁCIDO MURIÁTICO Y AGUA de RUST-OLEUM®** (se vende por separado). Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta y deje que el suelo se seque completamente. Pase los dedos por la superficie limpia y seca. Si ve polvo en los dedos, repita el enjuague y el fregado hasta que el suelo esté limpio.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja puede liberar polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL. EN ESPECIAL EN NIÑOS PEQUEÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con Filtro de Aire de Alta Eficiencia para Partículas (HEPA) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia; llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN: LA CAPA DE ACABADO CLARO BRILLANTE PARA CONCRETO Y GARAJES de RUST-OLEUM® está listo para usar. No lo diluya. Revuelva bien antes de aplicar. Nota: Los suelos pintados pueden ser resbaladizos cuando están mojados. Si se desea, mezcle con el **ADITIVO ANTIOXIDANTE de RUST-OLEUM®** (se vende por separado). Utilice un cepillo o una bordeadora para recortar el perímetro y las áreas de difícil acceso. Use un rodillo de mango largo y un rodillo con tela de alta calidad de 3/8" nap roller cover to apply an even coat of **CAPA DE ACABADO CLARO BRILLANTE PARA CONCRETO Y GARAJES** sobre la superficie. Aplique en secciones de 4'x4' y mantenga un borde húmedo para evitar marcas de solapado y diferencias de brillante. Continúe aplicando en secciones de 4'x4' hasta completar. Solo se necesita una capa. Si desea una segunda capa, espere 4 horas antes de aplicar la segunda capa en dirección perpendicular a la primera. Se recomienda una segunda capa cuando se aplica sobre superficies de concreto sin revestir. Puede ser necesario un retoque ocasional en las zonas sometidas a un intenso tráfico de vehículos.

TIEMPO DE SECADO: La superficie debería estar lista para el tránsito liviano de personas en 24 horas. PARA EL CURADO COMPLETO Y EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DEJE PASAR 5 DÍAS. El tiempo de secado es mayor a temperaturas más bajas.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas y el equipo con agua tibia y detergente suave. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja el producto sin utilizar para que no se congele.

RENDIMIENTO: Cada galón contiene suficiente tratamiento para superficies para cubrir entre 150 y 250 pies cuadrados sobre concreto sin revestir, y entre 300 y 400 pies cuadrados sobre concreto revestido. Puede necesitarse más producto dependiendo de las condiciones de la superficie.

PRECAUTIONS. Do not take internally. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

⚠ **WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.**

PRECAUCIÓN. No lo ingiera. **Utilícelo solamente con ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío de la pulverización. Asegúrese de que haya una entrada de aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada uso. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón, y los ojos con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Para emergencias, llame a su médico, al centro de toxicología local o a la sala de emergencias local. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800)481-4785.

⚠ **ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.**

VOC: Max VOC ≤ 50 g/L
COV: Máximo COV 50 gramos/Litro

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-888-683-5667. For a product replacement or refund of the purchase price.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con el Apoyo Técnico de Rust-Oleum marcando 1-888-683-5667 para obtener un reembolso completo del precio de la compra.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

888-683-5667 rustoleum.com/garage

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2022 Rust-Oleum Corporation 383852 0522

320202 CLEAR



0 20066 35725 2