

EXCELLENT DURABILITY INTERIOR/EXTERIOR USE

Durabilidad Excelente
De uso Interior/Exterior

SEAL KRETE

FOR COATED & UNCOATED HORIZONTAL SURFACES

Para superficies horizontales
con y sin cobertura

EPOXY-SEAL™

CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT

PINTURA PARA HORMIGÓN & PISO DE GARAJES



3X MORE DURABLE THAN PORCH & FLOOR PAINT

RESISTS WATER, OIL, GREASE,
GAS & SALT

RESISTS PEELING, BLISTERING
& HOT TIRE PICK-UP

READY-TO-USE ACRYLIC-EPOXY

SOAP & WATER CLEAN-UP

SATIN FINISH

No. 962
Slate Gray

3 Veces más Duradero que la Pintura para Porches & Pisos

Resistente al agua, aceite, grasa, gas
& sal

Resiste peladuras, burbujas & marcas
de neumático caliente

Epoxi acrílico listo para usar

Se limpia con agua y jabón

Acabado satinado

COVERAGE (sq ft)*

300-500

*First coat, depending on surface porosity

HOW TO TREAT CONCRETE®

Description: Durable & decorative floor paint for concrete & masonry surfaces; water-based acrylic-epoxy blend, low odor and low VOC.

Typical Uses:

- ✓ Garage & Shop Floors
- ✓ Pool Decks
- ✓ Walkways
- ✓ Driveways/Carports
- ✓ Patios & Porches
- ✓ Basements

Important: Read all directions thoroughly. Recommended: Wear gloves and safety glasses.

SURFACE PREP*

Note: Proper surface prep is critical to product performance. The surface should be clean, dry, sound and free of dirt, dust, oil, wax and grease. You may need an oil stain remover such as SEAL-KRETE® Oil Stain Remover to lift stubborn oil stains.

BARE CONCRETE: Concrete must have cured for a minimum of 30 days before application. Etch the surface with SEAL-KRETE Clean-N-Etch to allow for proper penetration and adhesion. Etching is especially important for smooth-troweled concrete surfaces (like carports, garage and basement floors) and is also recommended for rough-finished surfaces. After etching, rinse the surface thoroughly and let dry. For best adhesion results, apply one thin coat of SEAL-KRETE Lock-Down™ Concrete Bonding Primer.

PREVIOUSLY STAINED OR PAINTED CONCRETE: For use over one-part water-based coatings only; not recommended over oil-based coatings. Remove loose or peeling paint and degloss surface by sanding (150-200 grit paper). Follow with a general cleaning. Rinse thoroughly and let dry. Then coat the surface with SEAL-KRETE Lock-Down Concrete Bonding Primer.

APPLICATION

Read "LIMITATIONS" section before use. This product is ready to use; do not dilute. Use only when air and surface temperatures are 50°-90°F (10°-32°C). **If more than one gallon is used, intermix all product to ensure color uniformity; stir well.** Apply a very thin coat with a roller** or nylon-polyester brush. Wait 4-6 hours.*** Apply second coat in a direction perpendicular to the first.

** Use 1/4" nap for smooth-troweled surface, 3/8" nap for broom-finished surface, 1/2" nap for rough or textured surface.

*** Additional dry time is needed in lower temperatures or when relative humidity is more than 50%.

COVERAGE: 300-500 sq.ft. per gallon, depending on surface porosity.

DRY TIME: Dry to the touch in 2 hours at 77°F (25°C) 50% RH. Dry to light foot traffic in 24 hours, heavy foot traffic in 72 hours. **Allow a minimum of 5 days before subjecting to automotive traffic.** Premature traffic could cause paint to lift.

CLEAN-UP & STORAGE: Clean tools with soap and water. Contact your household refuse collection service for disposal of empty containers and unused paint. **Important: Wait 30 days before rinsing or cleaning surface. To avoid premature paint failure, do not use abrasive cleaners or pressure-washer on surface. KEEP FROM FREEZING.**

LIMITATIONS: Temperature should be between 50°-90°F (10°-32°C) and should not fall below 50°F (10°C) within 24 hours of application. Do not apply if rain is expected within 24 hours. Use only with one component (or one part) water-based products. Not recommended for wood, metal, glazed surfaces or areas subject to standing water or hydrostatic pressure. Areas receiving heavy tire traffic should be coated with an approved SEAL-KRETE clear sealer.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT TAKE INTERNALLY.

FIRST AID: In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-323-7357 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TECHNICAL SUPPORT: For more information on surface prep or application guidelines, or to obtain a Material Safety Data Sheet, call 800-323-7357, M-F (8:00 am-5:00 pm EST) or visit our website at www.seal-krete.com.

*Sanding or removing paint containing lead may be hazardous. For information contact the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD or www.epa.gov/lead.

Description: Pintura duradera y decorativa para pisos de superficies de hormigón y mampostería; mezcla de epoxi-acrílico a base de agua, con poco aroma y bajo en COV.

Usos típicos:

- ✓ Pisos de garajes y tiendas
- ✓ Decks de piscinas
- ✓ Senderos
- ✓ Caminos de entrada/porches para autos
- ✓ Patios y Porches
- ✓ Sótanos

Importante: Lea bien todas las instrucciones. Recomendaciones: Use guantes y anteojos de protección.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*

Nota: Una correcta preparación de la superficie es clave para el rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca, sólida y libre de suciedad, polvo, aceite, cera y grasa. Tal vez deba usar un removedor de manchas de aceite como SEAL-KRETE® Oil Stain Remover para eliminar las manchas aceitosas rebeldes.

HORMIGÓN A VISTA: El hormigón debe haber curado durante un mínimo de 30 días antes de la aplicación. Trate la superficie (decape) con SEAL-KRETE Clean-N-Etch para permitir una adecuada penetración y adhesión. El decapado con ácido es especialmente importante para superficies de hormigón suavizadas con palustre (como pisos de porches para autos y garages), y también se lo recomienda para superficies con acabado rústico. Luego de aplicar el ácido, enjuague bien la superficie y déjela secar. Para mejores resultados, aplique una capa delgada del imprimador SEAL-KRETE Lock-Down™ Concrete Bonding Primer.

HORMIGÓN TEÑIDO O PINTADO CON ANTERIORIDAD: Para uso solamente sobre los revestimientos a base de agua de una parte; no se recomienda para usar sobre coberturas a base de aceite. Quite toda pintura suelta o pelada, y lije para quitar el brillo a la superficie (lija de 150-200). * Siga con una limpieza general. Enjuague bien y deje secar. Luego cubra la superficie con Imprimador adhesivo para hormigón SEAL-KRETE Lock-Down Concrete Bonding Primer.

APLICACIÓN

Lea la sección "LIMITACIONES" antes de usar. Este producto está listo para usar; (no lo diluya). Usar sólo cuando la temperatura en el aire y de la superficie estén entre 50°-90°F (10°-32°C). **Si se usa más de un galón, entremezcle todo el producto para garantizar la uniformidad del color; mezcle bien.** Aplique una capa muy delgada con un rodillo*** o un cepillo de nylon-poliéster. Espere entre 4-6 horas.*** Aplique una segunda capa en dirección perpendicular a la primera.

** Use cerda de 1/4" para superficies suavizadas con palustre, de 3/8" para superficies terminadas con escobilla, de 1/2" para superficies rústicas o texturadas.

*** Se necesita más tiempo de secado a temperaturas más bajas o cuando la humedad relativa es superior al 50%.

COBERTURA: 300-500 pies cuadrados por galón, dependiendo de la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: Seca al tacto en dos horas a un temperatura de 77°F (25°C) y 50% de humedad relativa. Para el tránsito liviano de personas estará seco en 24 horas, y para el tránsito pesado de personas, en 72 horas. **Espere un mínimo de 5 días antes de permitir el paso de tránsito automotor.** El tránsito prematuro puede hacer que se levante la capa de pintura.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE: Limpie las herramientas con agua y jabón. Comuníquese con su servicio de recolección de residuos domésticos por cómo desechar envases vacíos y pintura sin usar. **Importante: Espere 30 días antes de enjuagar o limpiar la superficie. Para evitar la falla prematura de la pintura, en la superficie no use limpiadores abrasivos o lavadoras a presión. NO PERMITA QUE SE CONGEE.**

LIMITACIONES: Se debe mantener la temperatura entre 50° y 90°F (10°C y 32°C), y no debería bajar a menos de 50°F (10°C) dentro de las 24 horas de aplicación. No lo aplique si se espera lluvia dentro de las próximas 12 horas. Usar sólo con productos con un componente (o una parte) a base de agua. No está recomendado para madera, metal, superficies esmaltadas o zonas sujetas a presión de agua o hidrostática. Las zonas que reciben tránsito pesado de neumáticos deberían estar cubiertas con un sellador translúcido SEAL-KRETE.

PRECAUCIÓN: MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-323-7357 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

SOPORTE TÉCNICO: Para obtener más información sobre la preparación de la superficie o las instrucciones de aplicación, o para obtener la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, llamar al 800-323-7357, de lunes a viernes (8:00 am-5:00 pm) o visite nuestro sitio en internet en www.seal-krete.com.

*Lijar o eliminar pintura que contiene plomo puede ser peligroso. Para más información, póngase en contacto con el Centro Nacional de Información sobre Plomo en el 800-424-LEAD o en www.epa.gov/lead.

1.25"

1.375" Holes

.187" copy margin

2.5"

VOC < 50 g/L - EPA Method 24 - Floor Coatings Category

COV: menos de 50 gramos por litro - EPA Method 24 - Categoría Revestimientos de Piso

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-323-7357 seal-krete.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 367472 0720

317395 SLATE GRAY



0 20066 34989 9

1 US GALLON / 3.78 L