

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

DECORATIVE CONCRETE COATING

SLIP-RESISTANT FINISH

Beautifies & Renews Concrete Surfaces

Decorative, Multi-Color Finish

Durable, Wear-Resistant Coating

Superior Water Repellency

BRICK

**IDEAL FOR: PORCHES, POOL DECKS,
PATIOS AND WALKWAYS**

WARNING! IRRITANT.
ONE GALLON 128 FL OZ (3.78 L)
See cautions on back panel

HYDROPHOBIC
— TECHNOLOGY —
PROVIDES

**EXTREME
WEATHER
PROTECTION**

**COVERS UP TO
60
SQ. FT.**

WITH TWO COATS

INTERIOR & EXTERIOR

ROCKSOLID® DECORATIVE CONCRETE COATING is a ready-to-use, slip-resistant, concrete coating specially formulated for use on patios, walkways, pool decks, porches, and more. Applied with the unique applicator, **DECORATIVE CONCRETE COATING** creates a beautiful, textured, multi-color finish that protects and enhances the appearance of concrete.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: Use on interior or exterior concrete surfaces such as patios, walkways, pool decks, basements, and laundry rooms. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days prior to coating. Apply when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%. Not recommended for use on asphalt surfaces, garages, or driveways.

SURFACE PREPARATION: Bare Concrete Surfaces: Proper surface preparation is critical to performance. Before coating bare concrete surfaces, sweep surface to remove dirt and dust. Remove grease, oil, salt and other contaminants with **RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER** (sold separately). Scrub spots thoroughly with a stiff bristle brush or broom and wipe up excess cleaner with rags or paper towels to keep contaminants from spreading. Rinse thoroughly with fresh water. Squeegee dry the entire surface. Repeat as necessary for extremely dirty surfaces, or hard to remove stains. If necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. For proper penetration and maximum adhesion, use **RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH** (sold separately). Follow label instructions carefully. When etching is complete, be sure to rinse 3 times with clean water and scrub with a stiff bristle brush while rinsing. This will ensure no product remains on the surface. The surface should feel rough, like 150 grit sandpaper and water should easily be absorbed into the concrete. Allow the surface to dry completely before applying any coatings.

Previously Painted, Stained or Sealed Concrete Surfaces: Use a wire brush to remove any loose or peeling paints, stains or sealers. To ensure proper adhesion, you must scuff sand the entire surface and clean residue with a solvent such as acetone prior to coating.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: The unique applicator (**ROCKSOLID® Decorative Concrete Coating 9" ROLLER**), sold separately, must be used for proper adhesion and results. **ROCKSOLID® DECORATIVE CONCRETE COATING** is ready to use. Do not thin. Do not paint outdoors if rain is expected within 48 hours. If using more than one gallon, intermix all cans of the same product to ensure color uniformity. Mask adjacent surfaces to allow application up to all edges. Stir thoroughly before and during application. Cut in corners using a 3" brush. Pour a small amount of product directly onto the surface. Apply in 4'x4' sections and back roll in opposite direction to ensure a thin, even coat. Maintain a wet edge to prevent lap marks and gloss differences. Roll slowly and apply light pressure. **Two coats are required for optimal coverage and durability.**

RECOAT TIME: Wait 3-4 hours for second coat, or when dry to the touch.

DRY TIME: Allow 3-4 hours for light foot traffic and 24 hours for heavy traffic. FOR FULL CURE ALLOW 7 DAYS. Dry times increase at cooler temperatures.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

COVERAGE: Each gallon covers up to 60 square feet with two coats (required). Very rough or porous surfaces will require more material.

ROCKSOLID® DECORATIVE CONCRETE COATING es un revestimiento listo para usar sobre hormigón y está especialmente formulado para su aplicación en patios, pasillos, bordes de piscina, entradas y más. Al aplicarlo con su aplicador único, **DECORATIVE CONCRETE COATING** crea un hermoso acabado multicolor que protege y realza la apariencia del concreto.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

LUGAR DE UTILIZACIÓN: Úselo en superficies de hormigón de interior y exterior, tales como patios, pasillos, bordes de piscina, sótanos y lavaderos. Deje que el hormigón recién vertido se cure durante al menos 28 días antes de cubrir. Aplique cuando la temperatura del aire (ambiente) sea 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo de 85%. No se recomienda usar en superficies de asfalto, garajes o entradas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Superficies de hormigón sin revestir: La adecuada preparación de la superficie es clave para el rendimiento. Antes de cubrir superficies de hormigón sin revestir, barra la superficie para eliminar la suciedad y el polvo. Elimine la grasa, el aceite y otros contaminantes con **RUST-OLEUM® CLEANER & DEGREASER** (se vende por separado). Limpie profundamente las zonas con un cepillo de cerdas duras o una escoba y quite todo exceso de limpiador con trapos de tela o toallas de papel para evitar que se esparzan los contaminantes. Enjuague bien con agua limpia. Seque con secador todo el piso. Repita según sea necesario cuando el piso esté muy sucio, o haya manchas difíciles de eliminar. Si es necesario, utilice un cepillo de alambre o una lija para quitar cualquier parte de hormigón o mampostería que esté suelta o poco firme. Para lograr una adecuada penetración y una máxima adhesión, utilice el **RUST-OLEUM® CLEAN & ETCH** (se vende por separado).

Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta y deje secar el piso por completo. Cuando complete el grabado, asegúrese de enjuagar 3 veces con agua limpia y frote con un cepillo de cerdas duras mientras lo enjuaga. Esto le asegurará que no queda producto en la superficie. La superficie debe sentirse áspera, como el papel de lija de grano 150 y el concreto debe absorber el agua con facilidad. Deje secar la superficie por completo antes de aplicar cualquier capa.

Superficies de hormigón previamente pintadas, manchadas o selladas: Utilice un cepillo de alambre para quitar la pintura desprendida o suelta, las manchas o el sellador. Para asegurar una adecuada adhesión, lije toda la superficie y limpie el residuo con un solvente como la acetona.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura antigua, se puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DANO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador mojado. Antes de comenzar, descubra cómo protegerse tanto usted como su familia comunicándose con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN: Use la herramienta aplicadora única, (**ROCKSOLID® Decorative Concrete Coating 9" ROLLER**), que se vende por separado, para obtener la adhesión y los resultados adecuados. **ROCKSOLID® DECORATIVE CONCRETE COATING** está listo para usar. No lo diluya. No lo utilice al aire libre si se pronostican lluvias dentro de las 48 horas. Si usa más de un galón, mezcle todas las latas del mismo producto para asegurar que el color sea homogéneo. Enmascare las superficies adyacentes para permitir la aplicación en todos los bordes. Mezcle bien antes de aplicar y durante la aplicación. Pase los bordes con una brocha de 3". Vierta una pequeña cantidad de producto directamente sobre la superficie. Aplicar en secciones de 4'x4' y hacer retroceder en dirección opuesta para asegurar una capa fina y uniforme. Mantenga el borde húmedo para evitar que se produzcan marcas de superposición y diferencias en el brillo. Pase el rodillo lentamente y ejerza poca presión. Para obtener una cobertura y durabilidad óptima es necesario dar dos capas.

TIEMPO DE APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES: Espere 3 a 4 horas para aplicar una segunda capa, o cuando esté seco al tacto.

TIEMPO DE SECADO: Deje secar entre 3 y 4 horas para el tránsito liviano de personas y 24 para tránsito intenso. PARA QUE SE CURE COMPLETAMENTE, DEJE PASAR 3 DÍAS. El tiempo de secado es mayor con temperaturas más bajas.

LIMPIEZA: Lave las herramientas y el equipo con agua tibia y un detergente suave. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja el producto sin utilizar del congelamiento.

COBERTURA: Cada galón cubre hasta 60 pies cuadrados con dos capas (requerido). Las superficies ásperas o porosas requieren más material.

WARNING! CONTAINS: GLYCOL ETHERS. HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. To avoid breathing vapors and spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING!** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - DO NOT TAKE INTERNALLY.**

¡ADVERTENCIA! CONTIENE ETILENO GLICOL. ES PERJUDICIAL SI SE INGERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIONES EN LOS OJOS, NARIZ Y LA GARGANTA. EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE LA RESPIRACIÓN DE LOS VAPORES Y LA NEBLA DEL ROCIADO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA DE PROTECCIÓN. USE SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar la respiración de los vapores y la niebla del rociado, abra todas las ventanas y puertas o use otro método para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareos, aumente la entrada de aire fresco. Si se usa apropiadamente, un respirador (aprobado por NIOSH para vapores orgánicos con un prefiltro de partículas de Serie P) puede ofrecer una protección adicional; obtenga consejo profesional antes de usarlo. Una máscara para el polvo no provee protección contra los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese completamente después de haber agarrado este producto. Cierre el contenedor después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y luego obtenga atención médica; para la piel, lávela completamente con jabón y agua. En caso de ingestión (tragado) obtenga atención médica inmediatamente. **¡ADVERTENCIA!** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **PRECAUCIÓN: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS - NO LO INGERA.**

Category: Floor Coating | **Categoría:** Revestimiento de Suelo

VOC: Max VOC 50 g/L (0.417 lbs./gal.)

COV: COV Máximo 50 g/L (0.417 libras/galón)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-765-4474 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 866-765-4474 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

**RUST-OLEUM
CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061

866-765-4474 rustoleum.com/rocksolid

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 364270 0520

306264 BRICK



0 20066 33202 0