

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

## TRUCK BED PRO GRADE

RECUBRIMIENTO PARA CAJA DE CAMIONETA PRO



### BLACK

#### ABRASION & IMPACT RESISTANT

RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO

#### DURABLE NON-SKID FINISH

ACABADO ANTIDESLIZANTE DURADERO

#### PAINT & PRIMER IN ONE

PINTURA & IMPRIMADOR EN UNO

# TURBO

SPRAY SYSTEM™



## 4X FASTER\*

than traditional truck bed spray

### FOR LARGE PROJECTS

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESION. Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 24 OZ. (680g)

**RUST-OLEUM® PROFESSIONAL GRADE TRUCK BED COATING** provides a textured, non-skid surface that offers exceptional durability and abrasion resistance. Professional Grade Truck Bed can be applied directly to painted or bare metal. It provides a barrier to rust and offers impact, fade and chip resistance.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover nearby objects to protect from overspray. **Surface Preparation:** Remove all rust, oil and grease from surfaces to be coated. Surface must be clean and dry. Painted surfaces must be sanded with medium grit sandpaper prior to painting. Mask off area to avoid overspray on auto finish. Apply to bare, primed or painted metal surface.

**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. To start, hold can upright 18-24" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Spray a light first coat targeting 50% coverage on the first pass. While spraying, keep the can the same distance from the surface and in motion. Remove any overspray from the auto finish immediately. For best results, apply 2-3 coats. Allow coating to dry 20-30 minutes between coats.

**Dry & Recoat Times:** Air dry for a minimum of one hour at 70°F (21°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Surface can be re-coated any time after 20 minutes. Allow 48 hours for a full cure before placing objects in the truck bed.

**Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

**EL RECUBRIMIENTO PARA CAJA DE CAMIONETA PRO RUST-OLEUM®** proporciona una superficie antideslizante texturizada que ofrece una excepcional durabilidad y resistencia a la abrasión. Esta fórmula de alta calidad ofrece una adhesión superior y está respaldado por nuestra garantía sin cáscara promesa. El Recubrimiento Para Caja de Camioneta Pro se puede aplicar directamente al metal pintado o descubierto. Proporciona una barrera a la corrosión y ofrece el mejor impacto, a la decoloración y resistencia chip.

**Condiciones para Pintado:** Pintura al aire libre uso en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura está por encima de 50°F (10°C) la humedad es inferior al 65% para asegurar un secado apropiado. Evite rociar en condiciones mucho viento o polvo. Cubra los objetos cercanos para proteger de las salpicaduras.

**Preparación de la Superficie:** Eliminar el óxido, aceite y grasa de la superficie a revestir. La superficie debe estar limpia y seca. Las superficies pintadas de bien lijarse con papel de lija de grano medio antes de pintar. Máscara de zona para evitar salpicaduras en el acabado de automóviles. Aplique sobre la superficie metálica descubierta, imprimada o pintada.

**Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto hasta que la mezcla comienza a vibrar. Si la bala de mezcla no puede rascar NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Sostenga el envase 18-24" de la superficie y rocíe con un movimiento constante de ida y vuelta, un poco por encima cada golpe. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie y en movimiento durante la pulverización. Elimine cualquier exceso de rocío de acabado auto inmediatamente. Nota: Proyecte una cobertura del 50% en la primera capa. Para obtener los mejores resultados, aplique 2-3 capas. Permita que el recubrimiento se seque 20-30 minutos entre capas.

**Tiempos de Secado y Otra Capa:** secado natural al aire durante un mínimo de una hora a 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más frías. La superficie se puede repintar en cualquier momento después de 20 minutos. Espere 48 horas para el curado completo antes de colocar objetos en la plataforma del camión.

**Limpieza:** Limpie frotando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xilol o Espiritus de Mineral. Desheche la lata vacía en un basurero. No quemar o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura.

**Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como Espiritus de Mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES, ETHYL ACETATE, DIMETHYL CARBONATE AND XYLENE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

**NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**CONTIENE GAS LIQUADO DE PETRÓLEO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATO DE ETILO, CARBONATO DE DIMETILO Y XILENO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpee o incinere (queme) el contenedor. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que revienta explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No inhale polvo, vapors ni rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. **Si leoran los ojos,** sufre de dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o vahos son superiores a los límites aplicados, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lívela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

UP TO 10" WIDE SPRAY

Innovative Turbo Spray System completes large projects in a fraction of the time

- 4X wider output for quick coverage
- Professional spray equipment results without messy cleanup
- 24 oz can optimized for large projects



\*As compared to traditional Rust-Oleum 15oz truck bed spray

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
866-585-8430 rustoleum.com/turbospray  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2018 Rust-Oleum Corporation 347394 1018



340455 TURBO PRO TRUCK BED

0 20066 42995 9