

Varathane Wood Grain Enhancer, el potenciador de vetas de la madera de Varathane, acentúa las vetas de la madera virgen o teñida. Cree un contraste de color en una variedad de proyectos. Este producto actúa mejor en madera con un marcado patrón de vetas, como encino rojo, encino blanco o fresno.

PREPARACIÓN: Comience con madera sin revestir. Pase a la madera un trapo limpio humedecido con agua. Luego cepille ligeramente la madera con un cepillo de acero en el sentido de la veta. Retire el polvo con un trapo limpio y seco. Deje secar la superficie. **OPCIONAL:** Puede aplicarse una tintura para agregar color a la madera. Para obtener mejores resultados, use colorante Varathane.

APLICACIÓN SOBRE MADERA TEÑIDA: Siga las indicaciones anteriores para la preparación de la madera virgen. Tiña y deje secar. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante. Para obtener mejores resultados, use un tinte Varathane.

¡ADVERTENCIA SOBRE EL PLOMO! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un paño húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia; llame a la Línea Directa del Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN DEL POTENCIADOR DE VETAS DE LA MADERA: Revuelva bien el producto antes de usarlo y de vez en cuando durante su uso. Para lograr los mejores resultados, utilícelo a una temperatura de entre 60°F y 90°F. Aplique abundantemente Wood Grain Enhancer sobre las vetas de la madera con un trapo que no deje pelusa. Deje reposar Wood Grain Enhancer durante 1-2 minutos. Con un trapo

limpio, limpie las vetas de la madera para retirar el exceso del producto. Wood Grain Enhancer penetrará en las vetas y creará el aspecto final.

PROTECCIÓN DEL ACABADO FINAL: Para completar su trabajo y para lograr la mejor protección, dele un acabado con cualquier poliuretano Varathane según las características del trabajo. El poliuretano puede aplicarse 2 horas después de la aplicación del Wood Grain Enhancer.

RENDIMIENTO: 150 pies cuadrados por cuarto de galón. **LIMPIEZA:** Agua y jabón.

¡ADVERTENCIA! No ingerir. Para obtener información de salud y seguridad del producto, consulte los datos de seguridad de los materiales.

NTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague de inmediato con jabón y abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague de inmediato con jabón y abundante agua.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

NO LO DILUYA.
COV máx. 100 g/L

No utilizar en superficies exteriores.

Solo para Sustratos de Madera

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: i no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Varathane al 1-800-901-0411 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código del lote en la parte superior o inferior de la lata.

Varathane

SINCE 1958

WOOD GRAIN — ENHANCER — ACCENTS WOOD GRAIN

BEFORE | AFTER

SHOWN ON
BARE WOOD

SHOWN ON
ANTIQUÉ WHITE STAIN

CREATES
BLACK
GRAIN

APPLY ON BARE OR STAINED WOOD | EASY, WIPE ON APPLICATION

ONE QUART 32 FL OZ. (946mL)

Varathane Wood Grain Enhancer accents the wood grain on bare or stained wood. Create a color contrast on a variety of projects. This product works best on wood with a significant grain pattern such as red oak, white oak or ash.

PREPARATION: Start with bare wood. Use a clean rag dampened with water and wipe over wood. Lightly use a steel brush on the wood in the direction of the grain. Remove dust with a clean, dry rag. Allow surface to dry. **OPTIONAL:** Stain can be applied to add color to wood. For best results use Varathane stain.

LEAD WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

WOOD GRAIN ENHANCER APPLICATION: Stir material thoroughly before and occasionally during use. For best results use at temperature between 60°F and 90°F. Apply Wood Grain Enhancer liberally to wood with a lint-free rag against the grain. With a clean rag, wipe against the wood grain to wipe away excess material. Wood Grain Enhancer will sit in the grain and create your final look.

PROTECTING THE FINAL FINISH: To complete your project and for the best protection, finish with any Varathane Polyurethane depending on your project needs. A Polyurethane can be applied 2 hours after application of the Wood Grain Enhancer.

COVERAGE: Up to 150 Sq Ft per quart.

CLEAN UP: Soap and water.

WARNING! Do not take internally. Refer to product SDS for health and safety information.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

In case of contact, immediately flush skin and eyes with soap and plenty of water.

FIRST AID: In case of contact, immediately flush skin and eyes with soap and plenty of water.

⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

DO NOT THIN.
Max VOC <100 g/L

Not for use on outdoor surfaces.

For Wood Substrates Only

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Varathane Product Support at 800-901-0411 for a product replacement or full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

varathane.com

800-901-0411

©2016 Rust-Oleum Corporation

Made in USA

316357 1116

313834 BLACK GRAIN



Varathane Wood Grain Enhancer, el potenciador de vetas de la madera de Varathane, acentúa las vetas de la madera virgen o teñida. Cree un contraste de color en una variedad de proyectos. Este producto actúa mejor en madera con un marcado patrón de vetas, como encino rojo, encino blanco o fresno.

PREPARACIÓN: Comience con madera sin revestir. Pase a la madera un trapo limpio humedecido con agua. Luego cepille ligeramente la madera con un cepillo de acero en el sentido de la veta. Retire el polvo con un trapo limpio y seco. Deje secar la superficie. **OPCIONAL:** Puede aplicarse una tintura para agregar color a la madera. Para obtener mejores resultados, use colorante Varathane.

APLICACIÓN SOBRE MADERA TEÑIDA: Siga las indicaciones anteriores para la preparación de la madera virgen. Tiña y deje secar. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante. Para obtener mejores resultados, use un tinte Varathane.

¡ADVERTENCIA SOBRE EL PLOMO! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un paño húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia; llame a la Línea Directa del Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN DEL POTENCIADOR DE VETAS DE LA MADERA: Revuelva bien el producto antes de usarlo y de vez en cuando durante su uso. Para lograr los mejores resultados, utilícelo a una temperatura de entre 60°F y 90°F. Aplique abundantemente Wood Grain Enhancer sobre las vetas de la madera con un trapo que no deje pelusa. Deje reposar Wood Grain Enhancer durante 1-2 minutos. Con un trapo

limpio, limpie las vetas de la madera para retirar el exceso del producto. Wood Grain Enhancer penetrará en las vetas y creará el aspecto final.

PROTECCIÓN DEL ACABADO FINAL: Para completar su trabajo y para lograr la mejor protección, dele un acabado con cualquier poliuretano Varathane según las características del trabajo. El poliuretano puede aplicarse 2 horas después de la aplicación del Wood Grain Enhancer.

RENDIMIENTO: 150 pies cuadrados por cuarto de galón. **LIMPIEZA:** Agua y jabón.

¡ADVERTENCIA! No ingerir. Para obtener información de salud y seguridad del producto, consulte los datos de seguridad de los materiales.

NTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague de inmediato con jabón y abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague de inmediato con jabón y abundante agua.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

NO LO DILUYA.
COV máx. 100 g/L

No utilizar en superficies exteriores.

Solo para Sustratos de Madera

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Varathane al 1-800-901-0411 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código del lote en la parte superior o inferior de la lata.

Varathane

SINCE 1958

WOOD GRAIN — ENHANCER — ACCENTS WOOD GRAIN

BEFORE | AFTER

SHOWN ON
DARK WALNUT STAIN

SHOWN ON
EBONY STAIN

CREATES
WHITE
GRAIN

APPLY ON BARE OR STAINED WOOD | EASY, WIPE ON APPLICATION

ONE QUART 32 FL OZ. (946mL)

Varathane Wood Grain Enhancer accents the wood grain on bare or stained wood. Create a color contrast on a variety of projects. This product works best on wood with a significant grain pattern such as red oak, white oak or ash.

PREPARATION: Start with bare wood. Use a clean rag dampened with water and wipe over wood. Lightly use a steel brush on the wood in the direction of the grain. Remove dust with a clean, dry rag. Allow surface to dry. **OPTIONAL:** Stain can be applied to add color to wood. For best results use Varathane stain.

LEAD WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

WOOD GRAIN ENHANCER APPLICATION: Stir material thoroughly before and occasionally during use. For best results use at temperature between 60°F and 90°F. Apply Wood Grain Enhancer liberally to wood with a lint-free rag against the grain. With a clean rag, wipe against the wood grain to wipe away excess material. Wood Grain Enhancer will sit in the grain and create your final look.

PROTECTING THE FINAL FINISH: To complete your project and for the best protection, finish with any Varathane Polyurethane depending on your project needs. A Polyurethane can be applied 2 hours after application of the Wood Grain Enhancer.

COVERAGE: Up to 150 Sq Ft per quart.

CLEAN UP: Soap and water.

WARNING! Do not take internally. Refer to product SDS for health and safety information.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

In case of contact, immediately flush skin and eyes with soap and plenty of water.

FIRST AID: In case of contact, immediately flush skin and eyes with soap and plenty of water.

⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

DO NOT THIN.

Max VOC <100 g/L

Not for use on outdoor surfaces.

For Wood Substrates Only

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Varathane Product Support at 800-901-0411 for a product replacement or full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

varathane.com

800-901-0411

©2016 Rust-Oleum Corporation

Made in USA

316358 1116

314089 WHITE GRAIN



4