

FOR THE BEAUTY OF WOOD

Contains: Petroleum distillates. VAPOR HARMFUL. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.

DANGER: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH WATCO® TEAK OIL MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED WATER-FILLED METAL CONTAINER. FOR DISPOSAL OF RAGS AND UNUSED AMOUNTS OF PRODUCT CONTACT YOUR LOCAL OR STATE GOVERNMENT ENVIRONMENTAL CONTROL AGENCY.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Max VOC < 350 g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-901-0411 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation L348746R 0819



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

EASY
WIPE ON

Beautiful Rich Color in 1 Application

Penetrates and Protects

Professional Formula for Dense Woods



GREYSTONE



ONE QUART (947ml)

DANGER! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Read cautions on side/back.

Contiene: Destilados de petróleo. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación nasal, ocular, dérmica y de la garganta.

AVISO: Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños ocupacionales en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso indebido e intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal.

Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Utilícelo solo con la ventilación adecuada.** No respire los vapores. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lacrimación, dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por el NIOSH, siglas en inglés del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionados por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultades para respirar, salga al aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

PELIGRO: LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O CUALQUIER DESPERDICIO QUE HA SIDO SATURADO CON EL PRODUCTO WATCO® ACEITE DE TECA PUEDE ENCENDERSE ESPONTANEAMENTE Y EMPEZAR UN FUEGO SI NO SE DESECHA APROPIADAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, PONGA LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O DESECHOS EN UN CONTenedor DE METAL SELLADO Y LLENO DE AGUA. PARA EL DESECHO DE LOS TAPAS Y CANTIDADES DEL MATERIAL QUE NO HAN SIDO USADAS PONGASE EN CONTACTO CON LAS AGENCIAS PARA EL CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE LOCALES O DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

COV máx. < 350 g/l



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

WATCO® TEAK OIL + STAIN

Hardens in the wood, not on the wood. One Step WATCO Teak Oil + Stain is specially formulated to stain and protect dense woods such as **teak, mahogany, and rosewood.**

Unlike surface coatings, WATCO penetrating oil both stains and enhances the natural look and feel of wood in one easy application. The combination of stain and oil penetrates deep into wood pores to create rich, even color and the warmth of a hand-rubbed finish. WATCO Teak Oil + Stain protects wood from within. It will not chip, peel or wear away.

It takes less than an hour to stain and treat your wood with WATCO Teak Oil + Stain — simply brush or wipe on and wipe off. Easy to apply and beautiful to look at, WATCO Teak Oil + Stain is the choice of fine woodworkers and novices alike.

Recommended Uses: Great for outdoor or indoor furniture and on marine surfaces such as wood boat decks, cabinets and rails.

Not Recommended For: Patio decks, below waterline wood surfaces, interior floors.

DIRECTIONS:

DO NOT APPLY IN WET WEATHER OR AT TEMPERATURES BELOW 50°F OR ABOVE 95°F.

WATCO Teak Oil + Stain may appear milky in the can, but will dry to a clear film.

1. Ensure wood is dry and free from subsurface moisture and that all surface coatings such as paint or varnish are completely removed. Sand if smooth finish is desired. **WARNING! Sanding or scraping old paint may create dangerous exposure to lead dust or fumes. For more information, call EPA Hotline at 1-800-424-LEAD.**
2. SHAKE CONTAINER THOROUGHLY and test for color on hidden section of wood.
3. Flood on heavy application of WATCO Teak Oil + Stain with brush, cloth, roller or spray, applying additional finish to areas that absorb all the liquid. Allow oil to penetrate for 30 minutes. (Marine Applications: Avoid spilling on fiberglass portion of boat. Wipe immediately and remove using a rubbing compound if fiberglass contact occurs).
4. If needed reapply, allowing an additional 15 minutes penetration. Wipe or dry roll surface completely. Ready for use in 8-10 hours.
5. If a topcoat such as a polyurethane is desired, allow Watco Teak Oil + Stain to dry 72 hours before applying.

MAINTENANCE: Periodically reapply WATCO Teak Oil + Stain to wood that appears dry, to restore the beauty and effectiveness of the finish.

CLEAN UP: Application tools or brushes should be cleaned with mineral spirits/paint thinner.

COVERAGE: 150–200 sq. ft. per quart. Do not thin per EPA regulations. If a clear wood finish such as polyurethane is desired, use Varathane® Interior or Exterior Polyurethane, depending on application.

WATCO® ACABADO DE ACEITE DE TECA

Se endurece dentro de la madera, no sobre ella. El acabado al aceite de teca WATCO está especialmente formulado para maderas densas, como **teca, caoba y palo de rosa.**

A diferencia de los recubrimientos de superficies, el aceite penetrante WATCO mejora el aspecto natural y la sensación de la madera. Penetra profundamente en los poros de la madera para crear un brillo intenso y cálido de acabado tratado a mano. El aceite de teca WATCO protege la madera desde el interior. No se astilla, pelo ni desgasta.

Lleva menos de una hora tratar la madera con el acabado al aceite de teca WATCO; tan solo pose un pincel o aplique con un paño y retírelo. El acabado al aceite de teca WATCO, fácil de aplicar y de un aspecto hermoso, es el favorito tanto de los expertos carpinteros como de los principiantes.

Usos recomendados: Ideal para los muebles de exterior o interior y sobre superficies marinas, como las plataformas de los botes de madera, gabinetes y barandas.

No se recomienda para: Plataformas de patios, superficies de madera sumergidas en el mar, pisos interiores.

INSTRUCCIONES:

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN DÍAS DE CLIMA HÚMEDO O A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE LOS 50 °F O SUPERIORES A LOS 95 °F.

El acabado al aceite de teca WATCO puede parecer lechoso en la lata pero, cuando se seca, deja una película transparente.

1. Asegúrese de que la madera esté seca y libre de la humedad del subsuelo y que todos los recubrimientos de la superficie, como pintura o barniz, se hayan eliminado por completo. Lije si desea un acabado suave. **¡ADVERTENCIA! El lijado o raspado de la pintura vieja puede crear una exposición peligrosa a vapores o polvo con plomo. Para obtener más información, llame a la línea directa de EPA al 1-800-424-LEAD.**
2. AGITE BIEN EL RECIPIENTE y pruebe el color en una parte oculta de la madera.
3. Aplique una cantidad abundante de aceite de teca WATCO con un pincel, paño, rodillo o aerosol, y añada un acabado adicional a las áreas que absorben todo el líquido. Deje que el producto penetre durante 30 minutos. (Aplicaciones marinas: Evite derrames en la parte de fibra de vidrio del bote. Limpie de inmediato y retire con un compuesto pulidor si toma contacto con la fibra de vidrio).
4. Vuelva a aplicar y deje que penetre otros 15 minutos. Limpie o seque por completo la superficie. La superficie estará lista para usar en 8-10 horas.
5. Si se desea una capa final del tipo poliuretano, deje que el aceite de teca Watco se seque durante 72 horas antes de pasar otra mano.

MANTENIMIENTO: Vuelva a aplicar periódicamente el acabado al aceite de teca WATCO a la madera que parece seca para restaurar su belleza y la eficacia del acabado.

LIMPIEZA: Debe limpiar los herramientas de aplicación y los pinceles con solventes minerales o diluyente de pintura.

RENDIMIENTO: De 150 a 200 pies cuadrados por cuarto de galón. No diluya conforme a las regulaciones de EPA.

Si desea un acabado de madera transparente como el poliuretano, utilice poliuretano de interior o exterior Varathane®, dependiendo de la aplicación.

348759 TEAK OIL-GREYSTONE



FOR THE BEAUTY OF WOOD



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

EASY
WIPE ON

Beautiful Rich Color in 1 Application

Penetrates and Protects

Professional Formula for Dense Woods



FLAGSTONE

ONE QUART (947ml)

DANGER! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Read cautions on side/back.

Contains: Petroleum distillates. VAPOR HARMFUL.
May affect the brain or nervous system causing dizziness,
headache or nausea. Causes eye, skin, nose and
throat irritation.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged
occupational overexposure to solvents with permanent brain
and nervous system damage. Intentional misuse by
deliberately concentrating and inhaling the contents may
be harmful or fatal.

Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up
of vapors by opening all windows and doors to achieve
cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.**
Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application
and drying. If you experience eye watering, headache or
dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator
(NIOSH approved) during and after application. Follow
respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after
handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave
the area to obtain fresh air. If continued difficulty is
experienced, get medical attention immediately. In case of
eye contact, flush immediately with plenty of water for at
least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash
thoroughly with soap and water. If swallowed, do NOT
induce vomiting. Get medical attention immediately.

DANGER: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED
WITH WATCO® TEAK OIL MAY SPONTANEOUSLY CATCH
FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER
EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A
SEALED WATER-FILLED METAL CONTAINER. FOR DISPOSAL
OF RAGS AND UNUSED AMOUNTS OF PRODUCT CONTACT
YOUR LOCAL OR STATE GOVERNMENT ENVIRONMENTAL
CONTROL AGENCY.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm
— www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied
with this product, contact Rust-Oleum Product Support at
800-901-0411 for product replacement or a full refund of
the purchase price. Refer to product number and batch code.

Max VOC < 350 g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-901-0411 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation L348746R 0819

Contiene: Destilados de petróleo. EL VAPOR ES
PERJUDICIAL. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso
causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce
irritación nasal, ocular, dérmica y de la garganta.

AVISO: Algunos informes han asociado la sobreexposición
ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños
permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El
uso indebido e intencional al concentrar e inhalar
deliberadamente el contenido del producto puede ser
perjudicial o mortal.

Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las
llamas. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una
ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores.
Utilícelo solo con la ventilación adecuada. No
respire los vapores. Asegure la entrada de aire fresco
durante la aplicación y el secado. Si experimenta
lacrimación, dolores de cabeza o mareos, use un respirador
apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por
el NIOSH, siglas en inglés del Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la
aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador
proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los
ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular
el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultades
para respirar, salga al aire fresco. Si la dificultad persiste,
busque atención médica de inmediato. En caso de contacto
con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua
durante al menos 15 minutos y busque atención médica.
En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.
En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención
médica de inmediato.

PELIGRO: LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O
CUALQUIER DESPERDICIO QUE HA SIDO SATURADO CON EL
PRODUCTO WATCO® ACEITE DE TECA PUEDE ENCENDERSE
ESPONTANEAMENTE Y EMPEZAR UN FUEGO SI NO SE DESECHA
APROPIADAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO,
PONGA LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O DESECHOS EN UN
CONTENEDOR DE METAL SELLADO Y LLENO DE AGUA. PARA EL
DESECHO DE LOS TAPAS Y CANTIDADES DEL MATERIAL QUE
NO HAN SIDO USADAS PÓNGASE EN CONTACTO CON LAS
AGENCIAS PARA EL CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE LOCALES O
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con
este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum
al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio
de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

COV máx. < 350 g/l



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

WATCO® TEAK OIL + STAIN

WATCO® ACABADO DE ACEITE DE TECA

Hardens in the wood, not on the wood. One Step WATCO Teak Oil + Stain is specially formulated
to stain and protect dense woods such as **teak, mahogany, and rosewood.**

Unlike surface coatings, WATCO penetrating oil both stains and enhances the natural look
and feel of wood in one easy application. The combination of stain and oil penetrates
deep into wood pores to create rich, even color and the warmth of a hand-rubbed finish.
WATCO Teak Oil + Stain protects wood from within. It will not chip, peel or wear away.

It takes less than an hour to stain and treat your wood with WATCO Teak Oil + Stain —
simply brush or wipe on and wipe off. Easy to apply and beautiful to look at, WATCO
Teak Oil + Stain is the choice of fine woodworkers and novices alike.

**Recommended Uses: Great for outdoor or indoor furniture and
on marine surfaces such as wood boat decks, cabinets and rails.**

Not Recommended For: Patio decks, below waterline wood surfaces, interior floors.

DIRECTIONS:

DO NOT APPLY IN WET WEATHER OR AT TEMPERATURES BELOW 50°F OR ABOVE 95°F.

WATCO Teak Oil + Stain may appear milky in the can, but will dry to a clear film.

1. Ensure wood is dry and free from subsurface moisture and that all surface
coatings such as paint or varnish are completely removed. Sand if smooth
finish is desired. **WARNING! Sanding or scraping old paint may create
dangerous exposure to lead dust or fumes. For more information, call
EPA Hotline at 1-800-424-LEAD.**
 2. SHAKE CONTAINER THOROUGHLY and test for color on hidden section of wood.
 3. Flood on heavy application of WATCO Teak Oil + Stain with brush, cloth,
roller or spray, applying additional finish to areas that absorb all the liquid.
Allow oil to penetrate for 30 minutes. (Marine Applications: Avoid spilling
on fiberglass portion of boat. Wipe immediately and remove using a
rubbing compound if fiberglass contact occurs).
 4. If needed reapply, allowing an additional 15 minutes penetration. Wipe or
roll roll surface completely. Ready for use in 8-10 hours.
 5. If a topcoat such as a polyurethane is desired, allow Watco Teak Oil + Stain
to dry 72 hours before applying.
- MAINTENANCE:** Periodically reapply WATCO Teak Oil + Stain to wood
that appears dry, to restore the beauty and effectiveness of the finish.

CLEAN UP: Application tools or brushes should be cleaned with mineral
spirits/paint thinner.

COVERAGE: 150—200 sq. ft. per quart. Do not thin per EPA regulations.
If a clear wood finish such as polyurethane is desired, use Varathane® Interior
or Exterior Polyurethane, depending on application.

348758 TEAK OIL+FLAGSTONE



Se endurece dentro de la madera, no sobre ella. El acabado al aceite de teca WATCO está
especialmente formulado para maderas densas, como **teca, caoba y palo de rosa.**

A diferencia de los recubrimientos de superficies, el aceite penetrante WATCO mejora el aspecto
natural y la sensación de la madera. Penetra profundamente en los poros de la madera para crear
un brillo intenso y cálido de acabado tratado a mano. El aceite de teca WATCO protege la madera
desde el interior. No se astilla, pelo ni desgasta.

Lleva menos de una hora tratar la madera con el acabado al aceite de teca WATCO; tan solo pose
un pincel o aplique con un paño y retírelo. El acabado al aceite de teca WATCO, fácil de aplicar y
de un aspecto hermoso, es el favorito tanto de los expertos carpinteros como de los principiantes.

**Usos recomendados: Ideal para los muebles de exterior o interior y sobre superficies
marinas, como las plataformas de los botes de madera, gabinetes y barandas.**

No se recomienda para: Plataformas de patios, superficies de madera sumergidas en el mar,
pisos interiores.

INSTRUCCIONES:

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN DÍAS DE CLIMA HÚMEDO O A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE
LOS 50 °F O SUPERIORES A LOS 95 °F.

El acabado al aceite de teca WATCO puede parecer lechoso en la lata pero, cuando se seca,
deja una película transparente.

1. Asegúrese de que la madera esté seca y libre de la humedad del subsuelo y que todos los
recubrimientos de la superficie, como pintura o barniz, se hayan eliminado por completo.
Lije si desea un acabado suave. **¡ADVERTENCIA! El lijado o raspado de la
pintura vieja puede crear una exposición peligrosa a vapores o polvo con plomo.
Para obtener más información, llame a la línea directa de EPA al 1-800-424-LEAD.**
 2. AGITE BIEN EL RECIPIENTE y pruebe el color en una parte oculta de la madera.
 3. Aplique una cantidad abundante de aceite de teca WATCO con un pincel, paño, rodillo o
aerosol, y añada un acabado adicional a las áreas que absorben todo el líquido. Deje que
el producto penetre durante 30 minutos. (Aplicaciones marinas: Evite derrames en la
parte de fibra de vidrio del bote. Limpie de inmediato y retire con un compuesto pulidor si
toma contacto con la fibra de vidrio).
 4. Vuelva a aplicar y deje que penetre otros 15 minutos. Limpie o seque por completo la
superficie. La superficie estará lista para usar en 8-10 horas.
 5. Si se desea una capa final del tipo poliuretano, deje que el aceite de teca Watco se seque
durante 72 horas antes de pasar otra mano.
- MANTENIMIENTO:** Vuelva a aplicar periódicamente el acabado al aceite de teca WATCO
a la madera que parece seca para restaurar su belleza y la eficacia del acabado.
- LIMPIEZA:** Debe limpiar los herramientas de aplicación y los pinceles con solventes minerales
o diluyente de pintura.
- RENDIMIENTO:** De 150 a 200 pies cuadrados por cuarto de galón. No diluya conforme
a las regulaciones de EPA.
- Si desea un acabado de madera transparente como el poliuretano, utilice poliuretano de interior
o exterior Varathane®, dependiendo de la aplicación.

FOR THE BEAUTY OF WOOD

Contains: Petroleum distillates. VAPOR HARMFUL. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.

DANGER: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH WATCO® TEAK OIL MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED WATER-FILLED METAL CONTAINER. FOR DISPOSAL OF RAGS AND UNUSED AMOUNTS OF PRODUCT CONTACT YOUR LOCAL OR STATE GOVERNMENT ENVIRONMENTAL CONTROL AGENCY.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Max VOC < 350 g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-901-0411 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation L348746R 0819



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

EASY
WIPE ON

Beautiful Rich Color in 1 Application

Penetrates and Protects

Professional Formula for Dense Woods



JACOBAN



ONE QUART (947ml)

DANGER! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Read cautions on side/back.

Contiene: Destilados de petróleo. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación nasal, ocular, dérmica y de la garganta.

AVISO: Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso indebido e intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido del producto puede ser perjudicial o mortal.

Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Utilícelo solo con la ventilación adecuada.** No respire los vapores. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lacrimación, dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por el NIOSH, siglas en inglés del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionados por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultades para respirar, salga al aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

PELIGRO: LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O CUALQUIER DESPERDICIO QUE HA SIDO SATURADO CON EL PRODUCTO WATCO® ACEITE DE TECA PUEDE ENCENDERSE ESPONTANEAMENTE Y EMPEZAR UN FUEGO SI NO SE DESECHA APROPIADAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, PONGA LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O DESECHOS EN UN CONTenedor DE METAL SELLADO Y LLENO DE AGUA. PARA EL DESECHO DE LOS TAPAS Y CANTIDADES DEL MATERIAL QUE NO HAN SIDO USADAS PÓNGASE EN CONTACTO CON LAS AGENCIAS PARA EL CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE LOCALES O DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

COV máx. < 350 g/l



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

WATCO® TEAK OIL + STAIN

WATCO® ACABADO DE ACEITE DE TECA

Hardens in the wood, not on the wood. One Step WATCO Teak Oil + Stain is specially formulated to stain and protect dense woods such as **teak, mahogany, and rosewood.**

Unlike surface coatings, WATCO penetrating oil both stains and enhances the natural look and feel of wood in one easy application. The combination of stain and oil penetrates deep into wood pores to create rich, even color and the warmth of a hand-rubbed finish. WATCO Teak Oil + Stain protects wood from within. It will not chip, peel or wear away.

It takes less than an hour to stain and treat your wood with WATCO Teak Oil + Stain — simply brush or wipe on and wipe off. Easy to apply and beautiful to look at, WATCO Teak Oil + Stain is the choice of fine woodworkers and novices alike.

Recommended Uses: Great for outdoor or indoor furniture and on marine surfaces such as wood boat decks, cabinets and rails.

Not Recommended For: Patio decks, below waterline wood surfaces, interior floors.

DIRECTIONS:

DO NOT APPLY IN WET WEATHER OR AT TEMPERATURES BELOW 50°F OR ABOVE 95°F.

WATCO Teak Oil + Stain may appear milky in the can, but will dry to a clear film.

1. Ensure wood is dry and free from subsurface moisture and that all surface coatings such as paint or varnish are completely removed. Sand if smooth finish is desired. **WARNING! Sanding or scraping old paint may create dangerous exposure to lead dust or fumes: For more information, call EPA Hotline at 1-800-424-LEAD.**
 2. SHAKE CONTAINER THOROUGHLY and test for color on hidden section of wood.
 3. Flood on heavy application of WATCO Teak Oil + Stain with brush, cloth, roller or spray, applying additional finish to areas that absorb all the liquid. Allow oil to penetrate for 30 minutes. (Marine Applications: Avoid spilling on fiberglass portion of boat. Wipe immediately and remove using a rubbing compound if fiberglass contact occurs).
 4. If needed reapply, allowing an additional 15 minutes penetration. Wipe or dry roll surface completely. Ready for use in 8-10 hours.
 5. If a topcoat such as a polyurethane is desired, allow Watco Teak Oil + Stain to dry 72 hours before applying.
- MAINTENANCE:** Periodically reapply WATCO Teak Oil + Stain to wood that appears dry, to restore the beauty and effectiveness of the finish.

CLEAN UP: Application tools or brushes should be cleaned with mineral spirits/paint thinner.

COVERAGE: 150–200 sq. ft. per quart. Do not thin per EPA regulations. If a clear wood finish such as polyurethane is desired, use Varathane® Interior or Exterior Polyurethane, depending on application.

Se endurece dentro de la madera, no sobre ella. El acabado al aceite de teca WATCO está especialmente formulado para maderas densas, como **teca, caoba y palo de rosa.**

A diferencia de los recubrimientos de superficies, el aceite penetrante WATCO mejora el aspecto natural y la sensación de la madera. Penetra profundamente en los poros de la madera para crear un brillo intenso y cálido de acabado tratado a mano. El aceite de teca WATCO protege la madera desde el interior. No se astilla, pelo ni desgasta.

Lleva menos de una hora tratar la madera con el acabado al aceite de teca WATCO; tan solo pose un pincel o aplique con un paño y retírelo. El acabado al aceite de teca WATCO, fácil de aplicar y de un aspecto hermoso, es el favorito tanto de los expertos carpinteros como de los principiantes.

Usos recomendados: Ideal para los muebles de exterior o interior y sobre superficies marinas, como las plataformas de los botes de madera, gabinetes y barandas.

No se recomienda para: Plataformas de patios, superficies de madera sumergidas en el mar, pisos interiores.

INSTRUCCIONES:

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN DÍAS DE CLIMA HÚMEDO O A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE LOS 50 °F O SUPERIORES A LOS 95 °F.

El acabado al aceite de teca WATCO puede parecer lechoso en la lata pero, cuando se seca, deja una película transparente.

1. Asegúrese de que la madera esté seca y libre de la humedad del subsuelo y que todos los recubrimientos de la superficie, como pintura o barniz, se hayan eliminado por completo. Lije si desea un acabado suave. **¡ADVERTENCIA! El lijado o raspado de la pintura vieja puede crear una exposición peligrosa a vapores o polvo con plomo: Para obtener más información, llame a la línea directa de EPA al 1-800-424-LEAD.**
 2. AGITE BIEN EL RECIPIENTE y pruebe el color en una parte oculta de la madera.
 3. Aplique una cantidad abundante de aceite de teca WATCO con un pincel, paño, rodillo o aerosol, y añada un acabado adicional a las áreas que absorben todo el líquido. Deje que el producto penetre durante 30 minutos. (Aplicaciones marinas: Evite derrames en la parte de fibra de vidrio del bote. Limpie de inmediato y retire con un compuesto pulidor si toma contacto con la fibra de vidrio).
 4. Vuelva a aplicar y deje que penetre otros 15 minutos. Limpie o seque por completo la superficie. La superficie estará lista para usar en 8-10 horas.
 5. Si se desea una capa final del tipo poliuretano, deje que el aceite de teca Watco se seque durante 72 horas antes de pasar otra mano.
- MANTENIMIENTO:** Vuelva a aplicar periódicamente el acabado al aceite de teca WATCO a la madera que parece seca para restaurar su belleza y la eficacia del acabado.
- LIMPIEZA:** Debe limpiar los herramientas de aplicación y los pinceles con solventes minerales o diluyente de pintura.
- RENDIMIENTO:** De 150 a 200 pies cuadrados por cuarto de galón. No diluya conforme a las regulaciones de EPA.
- Si desea un acabado de madera transparente como el poliuretano, utilice poliuretano de interior o exterior Varathane®, dependiendo de la aplicación.

348747 TEAK OIL+JACOBAN



0 20066 44546 1

FOR THE BEAUTY OF WOOD



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

EASY
WIPE ON

Beautiful Rich Color in 1 Application

Penetrates and Protects

Professional Formula for Dense Woods



ONE QUART (947ml)

DANGER! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Read cautions on side/back.

Contains: Petroleum distillates. VAPOR HARMFUL.
May affect the brain or nervous system causing dizziness,
headache or nausea. Causes eye, skin, nose and
throat irritation.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged
occupational overexposure to solvents with permanent brain
and nervous system damage. Intentional misuse by
deliberately concentrating and inhaling the contents may
be harmful or fatal.

Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up
of vapors by opening all windows and doors to achieve
cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.**
Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application
and drying. If you experience eye watering, headache or
dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator
(NIOSH approved) during and after application. Follow
respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after
handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave
the area to obtain fresh air. If continued difficulty is
experienced, get medical attention immediately. In case of
eye contact, flush immediately with plenty of water for at
least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash
thoroughly with soap and water. If swallowed, do NOT
induce vomiting. Get medical attention immediately.

DANGER: RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED
WITH WATCO® TEAK OIL MAY SPONTANEOUSLY CATCH
FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER
EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A
SEALED WATER-FILLED METAL CONTAINER. FOR DISPOSAL
OF RAGS AND UNUSED AMOUNTS OF PRODUCT CONTACT
YOUR LOCAL OR STATE GOVERNMENT ENVIRONMENTAL
CONTROL AGENCY.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm
— www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied
with this product, contact Rust-Oleum Product Support at
800-901-0411 for product replacement or a full refund of
the purchase price. Refer to product number and batch code.

Max VOC < 350 g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-901-0411 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation L348746R 0819

Contiene: Destilados de petróleo. EL VAPOR ES
PERJUDICIAL. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso
causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce
irritación nasal, ocular, dérmica y de la garganta.

AVISO: Algunos informes han asociado la sobreexposición
ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños
permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El
uso indebido e intencional al concentrar e inhalar
deliberadamente el contenido del producto puede ser
perjudicial o mortal.

Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las
llamas. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una
ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores.
Utilícelo solo con la ventilación adecuada. No
respire los vapores. Asegure la entrada de aire fresco
durante la aplicación y el secado. Si experimenta
lacrimación, dolores de cabeza o mareos, use un respirador
apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por
el NIOSH, siglas en inglés del Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la
aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador
proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los
ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular
el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultades
para respirar, salga al aire fresco. Si la dificultad persiste,
busque atención médica de inmediato. En caso de contacto
con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua
durante al menos 15 minutos y busque atención médica.
En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón.
En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención
médica de inmediato.

PELIGRO: LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O
CUALQUIER DESPERDICIO QUE HA SIDO SATURADO CON EL
PRODUCTO WATCO® ACEITE DE TECA PUEDE ENCENDERSE
ESPONTANEAMENTE Y EMPEZAR UN FUEGO SI NO SE DESECHA
APROPIADAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO,
PONGA LOS TAPAS, VIRUTILLA DE ACERO O DESECHOS EN UN
CONTENEDOR DE METAL SELLADO Y LLENO DE AGUA. PARA EL
DESECHO DE LOS TAPAS Y CANTIDADES DEL MATERIAL QUE
NO HAN SIDO USADAS PONGASE EN CONTACTO CON LAS
AGENCIAS PARA EL CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE LOCALES O
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con
este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum
al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio
de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

COV máx. < 350 g/l



TEAK OIL + STAIN

ONE STEP PROTECTION & COLOR

WATCO® TEAK OIL + STAIN

WATCO® ACABADO DE ACEITE DE TECA

Hardens in the wood, not on the wood. One Step WATCO Teak Oil + Stain is specially formulated
to stain and protect dense woods such as **teak, mahogany, and rosewood.**

Unlike surface coatings, WATCO penetrating oil both stains and enhances the natural look
and feel of wood in one easy application. The combination of stain and oil penetrates
deep into wood pores to create rich, even color and the warmth of a hand-rubbed finish.
WATCO Teak Oil + Stain protects wood from within. It will not chip, peel or wear away.

It takes less than an hour to stain and treat your wood with WATCO Teak Oil + Stain —
simply brush or wipe on and wipe off. Easy to apply and beautiful to look at, WATCO
Teak Oil + Stain is the choice of fine woodworkers and novices alike.

**Recommended Uses: Great for outdoor or indoor furniture and
on marine surfaces such as wood boat decks, cabinets and rails.**

Not Recommended For: Patio decks, below waterline wood surfaces, interior floors.

DIRECTIONS:

DO NOT APPLY IN WET WEATHER OR AT TEMPERATURES BELOW 50°F OR ABOVE 95°F.

WATCO Teak Oil + Stain may appear milky in the can, but will dry to a clear film.

1. Ensure wood is dry and free from subsurface moisture and that all surface
coatings such as paint or varnish are completely removed. Sand if smooth
finish is desired. **WARNING! Sanding or scraping old paint may create
dangerous exposure to lead dust or fumes: For more information, call
EPA Hotline at 1-800-424-LEAD.**
 2. SHAKE CONTAINER THOROUGHLY and test for color on hidden section of wood.
 3. Flood on heavy application of WATCO Teak Oil + Stain with brush, cloth,
roller or spray, applying additional finish to areas that absorb all the liquid.
Allow oil to penetrate for 30 minutes. (Marine Applications: Avoid spilling
on fiberglass portion of boat. Wipe immediately and remove using a
rubbing compound if fiberglass contact occurs).
 4. If needed reapply, allowing an additional 15 minutes penetration. Wipe or
roll roll surface completely. Ready for use in 8-10 hours.
 5. If a topcoat such as a polyurethane is desired, allow Watco Teak Oil + Stain
to dry 72 hours before applying.
- MAINTENANCE:** Periodically reapply WATCO Teak Oil + Stain to wood
that appears dry, to restore the beauty and effectiveness of the finish.

CLEAN UP: Application tools or brushes should be cleaned with mineral
spirits/paint thinner.

COVERAGE: 150—200 sq. ft. per quart. Do not thin per EPA regulations.
If a clear wood finish such as polyurethane is desired, use Varathane® Interior
or Exterior Polyurethane, depending on application.

348746 TEAK OIL+HAZELNUT



Se endurece dentro de la madera, no sobre ella. El acabado al aceite de teca WATCO está
especialmente formulado para maderas densas, como **teca, caoba y palo de rosa.**

A diferencia de los recubrimientos de superficies, el aceite penetrante WATCO mejora el aspecto
natural y la sensación de la madera. Penetra profundamente en los poros de la madera para crear
un brillo intenso y cálido de acabado tratado a mano. El aceite de teca WATCO protege la madera
desde el interior. No se astilla, pelo ni desgasta.

Lleva menos de una hora tratar la madera con el acabado al aceite de teca WATCO; tan solo pose
un pincel o aplique con un paño y retírelo. El acabado al aceite de teca WATCO, fácil de aplicar y
de un aspecto hermoso, es el favorito tanto de los expertos carpinteros como de los principiantes.

**Usos recomendados: Ideal para los muebles de exterior o interior y sobre superficies
marinas, como las plataformas de los botes de madera, gabinetes y barandas.**

No se recomienda para: Plataformas de patios, superficies de madera sumergidas en el mar,
pisos interiores.

INSTRUCCIONES:

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN DÍAS DE CLIMA HÚMEDO O A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE
LOS 50 °F O SUPERIORES A LOS 95 °F.

El acabado al aceite de teca WATCO puede parecer lechoso en la lata pero, cuando se seca,
deja una película transparente.

1. Asegúrese de que la madera esté seca y libre de la humedad del subsuelo y que todos los
recubrimientos de la superficie, como pintura o barniz, se hayan eliminado por completo.
Lije si desea un acabado suave. **¡ADVERTENCIA! El lijado o raspado de la
pintura vieja puede crear una exposición peligrosa a vapores o polvo con plomo:
Para obtener más información, llame a la línea directa de EPA al 1-800-424-LEAD.**
 2. AGITE BIEN EL RECIPIENTE y pruebe el color en una parte oculta de la madera.
 3. Aplique una cantidad abundante de aceite de teca WATCO con un pincel, paño, rodillo o
aerosol, y añada un acabado adicional a las áreas que absorben todo el líquido. Deje que
el producto penetre durante 30 minutos. (Aplicaciones marinas: Evite derrames en la
parte de fibra de vidrio del bote. Limpie de inmediato y retire con un compuesto pulidor si
toma contacto con la fibra de vidrio).
 4. Vuelva a aplicar y deje que penetre otros 15 minutos. Limpie o seque por completo la
superficie. La superficie estará lista para usar en 8-10 horas.
 5. Si se desea una capa final del tipo poliuretano, deje que el aceite de teca Watco se seque
durante 72 horas antes de pasar otra mano.
- MANTENIMIENTO:** Vuelva a aplicar periódicamente el acabado al aceite de teca WATCO
a la madera que parece seca para restaurar su belleza y la eficacia del acabado.
- LIMPIEZA:** Debe limpiar los herramientas de aplicación y los pinceles con solventes minerales
o diluyente de pintura.
- RENDIMIENTO:** De 150 a 200 pies cuadrados por cuarto de galón. No diluya conforme
a las regulaciones de EPA.
- Si desea un acabado de madera transparente como el poliuretano, utilice poliuretano de interior
o exterior Varathane®, dependiendo de la aplicación.