

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

HIGH HEAT

Calor Alto

2000°F

**Resists
Heat Up To
2000°F**



**Gas & Oil
Resistant**

**STOPS
RUST®**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCTIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. CONTENIDO NETO 340g

RUST-OLEUM® HIGH HEAT is a tough protective enamel that renews and protects surfaces subject to heat up to 2000°F (1093°C). This rust-preventive formula is ideal for automotive parts.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not use on metal directly exposed to flames or in direct contact with food, such as a grill grate. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Priming: Use of Rust-Oleum® High Heat Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for metal surfaces.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Note: High Heat paint features an advanced spray system that allows you to spray at any angle, even upside down for those hard to reach areas. A comfort spray tip with wider finger pad reduces fatigue caused by continuous spraying.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 1-2 hours. Allow more time at cooler temperatures. May recoat anytime after 1 hour. Once dry, High Heat must be further cured to increase durability. Allow paint to dry 1-2 hours before proceeding to next steps below. Follow directions accordingly. Items may emit smoke and harmless odor at first.

Items Off of Vehicle: Bake at 250°F (121°C) for 30 minutes then allow 30 minutes to cool. Bake at 400°F (204°C) for 30 minutes then allow 30 minutes to cool. Bake at 600°F (315°C) for 30 minutes then allow 30 minutes to cool. Caution: Be sure not to exceed the heat tolerance of the least heat tolerant part.

Items on Vehicle: Run vehicle at idle for 10 minutes then allow 20 minutes to cool. Run vehicle at idle for 20 minutes then let cool for 20 minutes. Run vehicle at normal operating conditions for 30 minutes then allow vehicle to cool.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or Mineral Spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as Mineral Spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: TOLUENE and XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-365-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Place, Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An **rpm** Company
paintideas.com
1-800-481-4785

©2008 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 249534 1208

RUST-OLEUM® ALTO CALOR es un esmalte protector muy fuerte que renueva y protege las superficies que están expuestas a un calentamiento de hasta 1093°C (2000°F). Esta fórmula para la prevención de la oxidación es ideal para partes automotrices. **Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C y 32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies de metal que están expuestas directamente a las llamas del fuego o que están en contacto directo con la comida, como puede ser la rejilla de un asador. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado.

Preparación: Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo con cerdas de alambre o sino papel lija. Lije levemente las superficies lisas y lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, luego enjuague y deje secar. **Primera Capa Preparadora:** El uso de Rust-Oleum Primera Capa Preparadora para Alto Calor provee una protección adicional contra la corrosión, una adhesión superior y un mejor encubrimiento y es especialmente recomendada cuando se aplica sobre superficies de metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la estera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 6-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. También mantenga la lata en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Note:** La pintura para Alto Calor presenta un sistema avanzado para el rociado que permite que se pueda rociar a cualquier ángulo, aún de arriba para abajo para llegar a esas áreas que son difíciles de alcanzar. Un gatillo cómodo más ancho reduce la fatiga causada por un rociado continuo y extendido. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Se encuentra seca al tacto en 30 minutos, y se puede agarrar en 1-2 horas. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Se puede aplicar otra capa cuando sea después de 1 hora. Una vez seca, la pintura Alto Calor tiene que ser curada aún más para aumentar su durabilidad. Permita que la pintura seque por 1-2 horas antes de proceder con los siguientes pasos. Siga las direcciones con mucho cuidado. Al principio, algunos artículos pueden emitir humo y un olor que no es dañino.

Artículos que no están en el vehículo: Hórnee en una temperatura de 121°C (250°F) por 30 minutos y luego espere otros 30 minutos para que se enfríen. Hórnee a una temperatura de 204°C (400°F) por 30 minutos y luego espere otros 30 minutos para que se enfríen. Hórnee en una temperatura de 315°C (600°F) por 30 minutos y luego espere otros 30 minutos para que se enfríen. Precaución: Asegure de no exceder la tolerancia hacia el calor en la parte que es menos tolerante al calor. **Artículos en el Vehículo:** Haga funcionar el vehículo sin acelerar por 10 minutos luego deje enfriar por 20 minutos. Vuelva a funcionar el vehículo sin acelerar por 20 minutos luego deje enfriar por otros 20 minutos. Luego haga funcionar el vehículo a velocidades normales por 30 minutos luego permita que el vehículo se enfríe otra vez.

Limpieza: Cuando acaba de rociar, despeje la boquilla del rociador volcando la lata de arriba para abajo y empuje el botón rociador por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o Espíritus de Mineral. Deseche la lata vacía en un basurero. No queme o ponga en un compactor de basura doméstico. **Almacenamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como Espíritus de Mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

¡ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.