

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

AMERICAN®

ACCENTS



stone

TEXTURED FINISH

FAST DRYING

FOR INDOOR USE ON WOOD,
METAL, WICKER & MORE

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. 340g

UNIQUE TEXTURED FINISH • USE ON WOOD, METAL, CERAMICS, GLASS & MORE.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of American Accents® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for porous surfaces and bare wood & metal. For best hiding results, apply a base coat of a color that blends well with the Stone finish.

Painting: Hold a brush 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. The Stone finish will vary depending on how far away you spray. Do not try to achieve total coverage in one coat. Apply one light coat first. Wait 15 minutes until paint starts to set, then apply a second coat. If additional coats are needed, wait 15 minutes between coats.

Dry Times: Based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 3-4 hours, to handle in 5-6 hours. For objects exposed to moisture, apply American Accents® Matte Clear top coat for optimal durability. Allow the final coat to dry for 4 hours before applying a clear top coat.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with soap & water and dried paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in warm water. For dried paint, rinse in a solvent such as Xylol or mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: TOLUENE, ACETONE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and plug lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.



- Please recycle when empty
- Complies with governmental MIR standards
- Contains no CFC's or other substances which deplete the ozone layer



RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An RPM Company
paintideas.com
1-800-481-4785

©2009 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 25402 1209

ACABADO TEXTURADO TIPO PIEDRA PARA USO EN MADERA, METAL, CERÁMICAS, VIDRIO Y MÁS.
Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 50°F (10°C) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuyas temperaturas oscilen 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociador cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociador. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lastrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si respira, lija o quita la pintura leve desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA (Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead). **Preparación de la Superficie:** Use la primera capa American Accents® para obtener una adhesión superior, un mejor encubrimiento y también se recomienda para las superficies porosas y descubiertas de madera y metal. Para obtener un mejor encubrimiento, aplique una capa base de un color que se combine bien con el acabado de Piedra. **Pintar: Apunte la lata verticalmente a unos 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento constante de izquierda a derecha** asegurando de que cada capa traslade la anterior. El acabado de Piedra puede variar de acuerdo con la distancia entre la lata y la superficie durante el rociado. No trate de lograr un encubrimiento total con solo una capa. Aplique una capa delgada primero. Espere 15 minutos hasta que la pintura empiece a secar. Luego aplique una segunda capa. Si es necesario aplicar otras capas adicionales, espere 15 minutos entre cada capa. **Tiempo de Secado:** Basado en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad de 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura se encuentre más baja. Secca al tacto en 3-4 horas; se puede agarrar en 5-6 horas. Para los objetos expuestos a la humedad, aplique la última capa del acabado transparente American Accents® Matte (Mate) para obtener una durabilidad óptima. Antes de aplicar la última capa transparente, permita que la pintura seque por 4 horas. **Limpieza:** Cuando acaba de rociar, limpie la válvula del rociador volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón para rociar por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con jabón y agua. Para pintura seca, use Xilol. Deseche la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: TOLUENO, ACETONA Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 49°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Manténgalos lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y faros piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. **MANTÉNLA FUERTE DEL ALMACÉN DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o alérgico para emergencias. **Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**