

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



Semi-Transparent Clear Finish



Reflects Light for Nighttime Visibility & Safety

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. 340g

FROSTED GLASS is a finish that obscures vision, but lets light shine through painted object. Ideal on glass doors, windows, skylights, outside of shower doors, and greenhouses. For a decorative effect, use a stencil to create an etched look on mirrors, shower doors, glass accessories and more.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or that are exposed to repeated water contact such as the inside of a shower door. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Clean surface with soap and water, rinse and let dry.

Painting: Shake can vigorously for two minutes after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more 'wet' coats a few minutes apart for best appearance. (A 'wet' coat should appear shiny as it is applied to the surface.) WAIT 10 MINUTES FOR FROST EFFECT.

Dry & Recoat Times based on 70°F – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat anytime. Dries completely in 5-10 minutes.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Please note: Frosted surfaces may be cleaned with a household glass cleaner and soft cloth or hand washed with liquid soap and water. Do not place items in dishwasher. To remove frosted finish from glass, use lacquer thinner or acetone.

CONTAINS: TOLUENE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 rustoleum.com

©2007 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. xxxxxx 0407

VIDRIO ESCRACHADO es un acabado que oscurece la visión, pero deja que la luz brille a través de un objeto pintado. Este producto es ideal para puertas de vidrio, ventanas, claustrabios, exterior de puertas de duchas y accesorios. Para lograr un efecto decorativo, use una forma patrón con diseño para crear una apariencia escurachada en un espejo, puerta de ducha, accesorios de vidrio y muchos más.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas pueden exceder una temperatura de 93°C (200°F) o que están en contacto repetido con el agua como en el interior de una puerta de ducha. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Limpie la superficie con jabón y agua, luego enjuague y deje secar. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por dos minutos después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas "húmedas" unos pocos minutos aparte para lograr una mejor apariencia. (Una capa "húmeda" debe parecer lustrosa cuando es aplicada sobre la superficie.) ESPERE 10 MINUTOS PARA LOGRAR UN EFECTO ESCRACHADO. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa** basados en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. Seca completamente en 5-10 minutos. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie la válvula volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón rociador por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No quemé o ponga en un compactador doméstico para basura. **Alascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el apensor (botón rociador) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga. **Por favor Anote:** Las superficies escurachadas pueden ser limpiadas con un limpiador doméstico para vidrio y un trapo suave o pueden ser lavadas a mano con un jabón líquido y agua. No ponga estos objetos en una lavadora de platos automática. Para remover el acabado escurachado desde el vidrio, use un diluyente para laca o acetona.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: TOLUENO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No punte, golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolor de cabeza, o mareo, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGHA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y las posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD, PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

RUST-OLEUM CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 rustoleum.com

paintideas.com
 1-800-481-4785