

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CAMOUFLAGE

Non-Reflective Finish

Ultra Flat Colors Blend with Terrain

ALSO BONDS to PLASTIC



! DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. **! PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCTIVOS. VAPORES PUEBEN CAUSAR UN INCENDIO REPETITIVO. NO SOMETER A PRESIÓN.

See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

Consultar otras precauciones al dorso.

CAMOUFLAGE paints provide a non-reflective finish for hunting and sporting equipment. Various colors can be combined in a variety of patterns to blend with any terrain. Ideal for use on vehicles, tree stands, decoys, blinds, boats and equipment. For a real life pattern, use leaves and twigs as stencils. Apply a base coat of color. Lay the leaves and twigs randomly over the object you are painting. Spray over the items using three or more colors.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. Lightly prime glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum®. Hold can upright 10"-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F ~50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May require within 1 hour or after 24 hours. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, PETROLEUM DISTILLATES, N-BUTYL ACETATE AND AROMATIC HYDROCARBONS. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **! WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room.** For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-481-4785 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

LAS PINTURAS CAMUFLAJE proveen un acabado que no es reflexivo para artículos de equipo para la caza y otros deportes. Durante el pintado se pueden combinar varios colores para lograr una variedad de diseños que se mezclan con cualquier terreno. Es ideal para uso en vehículos, pedestales para árboles, señuelos y escondites para cazar, y también para pintar botas y equipo. Para lograr un diseño de vida natural, se puede usar como forma y sea hojas o ramas de árboles. Ponga y saque a azar hojas y ramas sobre la superficie cuando está pintando. Rocía la pintura sobre estos objetos usando tres o más diferentes colores.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para Pintar: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones como mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para proteger contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. **ADVERTENCIA:** Si rasca, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Asesora Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. Lija levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Primer:** Cmo el uso de una Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y encamionamiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Pintar:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bola mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum®. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada trabaje la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie para mantener la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unas pocas minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%, Permita más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora o después de 24 horas. Saque al tacto en 20 minutos y se puede agarrar en 1 hora. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con Xylol o espíritus minerales. Deshace la lata vacía en el basurero. No quemar o poner en un compactador doméstico para basura. **Atascamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el apresor (botón para quemar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: ACETONA, GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATE DE N-BUTILO, Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o al ambiente en temperaturas sobre 120°F (48°C). **NOTA:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetitiva y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las igniciones y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **! ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

DOT P 2F M5702

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 335698 0818