

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Dark Red ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

⚠️ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

⚠️ ¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. (340g)

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay soft* to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather-resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Continue rattle-up. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats of heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to vapors with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm –** www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 356801 1019

LAPINTURA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al aire libre con color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves* al tacto y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del ruido del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezcla comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. No la bota de mezcla no suena. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado a otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rote. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Seque completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulir, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Desahogue el empuje vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (javela) y enjuáguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concomitantemente a inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, bese delo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

352115 DARK RED



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Navy
ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

⚠️ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. (340g)

⚠️ ¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay "soft" to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats or heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 356802 1019

LAPINTURA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al color por color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves "al tacto" y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del ruido del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. No la bola de mezclado no suena. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocia. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Seque completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulquear, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Desenchufe el empuje hacia un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (javela) y enjuáguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Pueden irritar la nariz, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concomitantemente a inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, bese delo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lívela bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

352116 NAVY



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Olive Green

ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

! DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

! PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. (340g)

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay soft* to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats of heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) ~50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up spray with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 356803 1019

LAPINTURA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al color por color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves* al tacto y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del ruido del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezcla comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. No la bote de mezcla no suena. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocia. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Se seca completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulquear, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Deseteche el empuje vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (jévela) y enjuéguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concomitantemente a inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, bese delo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

352117 OLIVE GREEN



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Khaki

ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. (340g)

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay "soft" to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Continue Rust-Oleum. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats or heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

LANTURNA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al aire libre con color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves "al tacto" y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. No la bota de mezclado no suena. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Se seca completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulquear, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Desahogue el empuje hacia un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (jévela) y enjuáguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concomitantemente a inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Aleje todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, bese delo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 356804 1019

352118 KHAKI



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Medium Gray
ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

ANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. (340g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay soft* to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats or heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 356807 1019

LAPINTURA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al color por color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves* al tacto y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del rocío del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. No la bota de mezclado no suena. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado a otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocia. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Seque completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulquear, limpie la válvula rociadora, para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Desahogue el empuje hacia un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (jénela) y enjuáguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Producen irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Consumir o inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si lo tocan los ojos, retire todo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

352121 MEDIUM GRAY



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Burnt Orange ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

⚠️ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

⚠️ ¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay soft* to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats of heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to the handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

⚠️ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 356808 1019

LAPINTURA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al aire libre con color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves* al tacto y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del ruido del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. No la bota de mezclado no suena. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocia. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Seque completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulir, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Deseteje el empuje vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (jénela) y enjuáguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Causan irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concomitantemente a inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Aleje todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, bese delo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.

352122 BURNT ORANGE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Outdoor Fabric Paint



Turquoise ULTIMATE UV RESISTANCE

Long-lasting color • Ultra soft feel

⚠️ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. (340g)

⚠️ PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

RUST-OLEUM® OUTDOOR FABRIC PAINT is an easy way to refresh your worn outdoor fabrics with color. It provides broad coverage with excellent adhesion and flexibility. Fabrics stay soft* to the touch and maintain long-lasting color. Its UV and weather resistant barrier makes it ideal for outdoor fabrics. Great for use on outdoor furniture cushions and pillows, sun umbrellas and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Works best on weathered outdoor polyester fabrics. For other outdoor fabrics, additional coats may be required. **Preparation:** Ensure all debris is removed. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Priming:** Priming is not required, but Rust-Oleum® White Outdoor Fabric Paint can be used as a primer and is recommended on dark fabrics or fabrics with a pattern. Apply 1-2 light coats of primer. Allow to dry thoroughly. Wait a minimum of 1 hour before painting. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Continue rust-oleum. Hold can upright 6-8" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply a light coat. Wait 30 minutes between each additional coat. Too many coats or heavy application could result in a stiffer feeling fabric. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 1 hour and to handle in 2 hours. Fully dry in 24 hours. Machine washable in 3 days.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up paint with soap and water. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it with warm water and wipe off. Do not stick pin or other object into the stem.

*Softer than regular spray paint.

CONTAINS: DIMETHYL ETHER AND ETHANOL. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm –** www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 356810 1019

LA PINTURA PARA TELA DE EXTERIORES RUST-OLEUM® es una manera fácil de refrescar sus telas gastadas al exterior con color. Proporciona una amplia cobertura con excelente adhesión y flexibilidad. Las telas permanecen suaves* al tacto y mantienen un color duradero. Su barrera resistente a los rayos UV y a la intemperie la hace ideal para las telas para exteriores. Ideal para usar en cojines y almohadones de muebles de exterior, sombrillas y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Úselo cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. Evite rociar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para protegerlas del ruido del aerosol. Funciona mejor en tejidos de poliéster para exteriores desgastados. Para otras telas para exteriores, se pueden requerir capas adicionales. **Preparación:** Asegúrese de eliminar todos los escombros. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Imprimación:** No se requiere imprimación, pero la pintura blanca para tela para exteriores Rust-Oleum® se puede usar como imprimación y se recomienda en telas oscuras o telas con un diseño. Aplique 1 o 2 capas ligeras de imprimación. Permita que se seque por completo. Espere un mínimo de 1 hora antes de pintar. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comienza a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rote con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocia. Aplique una capa ligera. Espere 30 minutos entre cada capa adicional. Demasiadas capas o aplicaciones pesadas pueden dar como resultado una tela más rígida. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) / 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 1 hora y puede manipularse luego de 2 horas. Seque completamente en 24 horas. Se puede lavar a máquina luego de 3 días. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulquear, limpie la válvula rociadora; para ello, ponga la lata boca abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con agua y jabón. Desahogue el empuje hacia un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactor de basura de su casa. **Obstrucción:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol (jénela) y enjuáguela con agua tibia y seque. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago. * Más suave que la pintura en aerosol normal.

CONTIENE ÉTER DIMÉTILICO Y ETANOL. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Producción irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las flamas. No fume. Apague todas las flamas y las luces piloto o apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras usa el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto solo en la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el ruido. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le looran los ojos, bese delo de cabeza o mareos, ubique protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos –** www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame a: (800) 481-4785.

352124 TURQUOISE

