

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®



## Create an Instant Glow

## Ideal for Kid's Rooms, Craft Projects & More!

**ANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DANIÑOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 10 OZ. 283g

**IMPORTANT: USE OVER A LIGHT COLORED SURFACE.** IN THE DARK it will glow in a white paint that creates a glowing effect for 2-4 hours in the dark after being charged by natural or artificial light. It can be applied to wood, metal, drywall and plastic. Periodic re-application may be needed for outdoor use.  
**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Priming:** Use of a white Rust-Oleum® Primer promotes superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry and Recoat Times:** based on 70°-80% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in 1-2 hours and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or clear coat within 1 hour or after 24 hours. Apply clear in 2-3 coats a few minutes apart. **Clean-Up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS: ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, n-BUTYL ACETATE and XYLENE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off switches, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED. If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.**

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.



11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061  
rustoleum.com 1-800-481-4785  
©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 3158011916

**IMPORTANTE: USE SOBRE UNA SUPERFICIE DE COLOR BLANCO O CLARO.** Puede aplicarse a madera, metal, plásticos y yeso. Es probable que sean las condiciones a aire libre requieran renovaciones periódicas.  
**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 50° F (10° C) y 90° F (32° C) y la humedad debajo de un 65%. Para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 32° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspas, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO.** Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primera Capa Preparada:** El uso de un fijador blanco de Rust-Oleum® para proveer una adhesión superior y encubrimiento es recomendado cuando se trata de superficies descubiertas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escobuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no ha girado, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** son basadas en una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15 minutos; se puede agarrar en 1-2 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 24 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas unos pocos minutos aparte. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas colgando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpiere de la pintura húmeda con Xylol o espíritus minerales. Deserre la lata vacía en el basurero. No quemé o ponga en un compactador doméstico para basura. **Abastecimiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATE DE N-BUTILO Y XILENO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perturbe golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **ADVERTENCIA:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Anaque las llamas y linternas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

267026 GLOW IN THE DARK

