

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

STOPS RUST®

UNIVERSAL BONDING PRIMER

Bonds to Any Surface

Firmly Bonds Topcoat to Difficult Surfaces for the Ultimate Finish

ANY-ANGLE SPRAY



with COMFORT TIP

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DÁNICOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. 340g

RUST-OLEUM UNIVERSAL BONDING PRIMER is a fast dry, maximum adhesion white primer that firmly bonds any topcoat to difficult-to-paint surfaces, including two part epoxies. It may be used on interior/exterior surfaces such as galvanized steel, wrought iron railings, furniture, aluminum flashings, PVC, porcelain, masonry, glazed brick, metal, wood, fiberglass and more.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 60°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85%. To ensure proper drying, do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C). Avoid spraying in very windy dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint with a wire brush or scraper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, wipe and let dry. **WARNING:** If you spray, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake after during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, handle in 1 hour. Apply a second coat or topcoat anytime. For two part epoxies, wait two hours before top coating.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xybl or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER: CONTAINS ACETONE, METHYLISOBUTYL KETONE, PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE AND TOLUENE. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.



- For more information visit rustoleum.com/ecoinfo
- Contains NO CFC's or other substances which deplete the ozone layer



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-481-4785 rustoleum.com

©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 315520 8716

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10°C (50-90°F) y la humedad relativa de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas sus temperaturas exceden 90°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quite la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con el U.S. EPA. Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Aplicación de la Primera Capa:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agure la lata después de a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe haciendo movimientos repetidos de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada trace la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Reajuste** en base a 70°F (21°C) - humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Sea a la capa de 30 minutos, debe aguardar 1 hora para poder manipular. Aplique una segunda capa o una capa de acabado en cualquier momento. Para los epoxi de dos componentes, espere dos horas antes de aplicar la capa de acabado. **Limpieza:** Limpie la punta antes de guardar el producto. Limpie la pintura fresca con vineno o solvente mineral. Deseshe el emase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

(PELIGRO)

CONTIENE: ACETONA, METILISOBUTILCETONA Y MONOMÉTILICO DE PROPILENOGLICOL, ACETATO DE ETER Y TOLUENO. Dáñino o fatal si es ingerido. Llame al médico inmediatamente. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o nausea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Agure las llamas de fuego y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimas de los ojos, dolores de cabeza o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o saque del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, saque del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave con agua completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o facilidad para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

285011 UNIVERSAL BONDING PRIMER



MS702 0 20066 27712 3