

TRUSTED QUALITY SINCE 1921

# RUST-OLEUM®

## MULTICOLOR TEXTURED



**STOPS RUST™**

### RICH & ELEGANT TEXTURED FINISH

Indoor/Outdoor • Works on Metal, Wood & More

NET WT. 12 OZ. 340g

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DANINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

#### RUST-OLEUM MULTICOLOR TEXTURED

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of a Stops Rust® Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. A base coat of similar color will aid in coverage.


**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright! 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times** based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, to handle in 1-2 hours and fully dry in 24 hours. Primers may be top coated immediately. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

**Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

**DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, n-BUTYL ACETATE AND AROMATIC HYDROCARBONS.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged overexposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational exposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P60Warnings.ca.gov](http://www.P60Warnings.ca.gov). **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.



• For more information visit [rustoleum.com/ecoinfo](http://rustoleum.com/ecoinfo)  
• Contains No CFC's or other substances which deplete the ozone layer

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2017 Rust-Oleum Corporation 330550 0817

#### RUST-OLEUM MULTICOLOR TEXTURED

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuyas temperaturas excedan 200°F (93°C) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociador cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Use liempes las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si rasca, lija o quita la pintura viejo debe quedar cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Capa Preparadora:** El uso de una capa preparadora Stops Rust® provee una adhesión y entubamiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre modernas y metales descubiertos. Una capa base de un color similar ayudará en la cobertura. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber espucado el sonido de la bola mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarrar la lata asegurando que a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocío usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada muestra pasase traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplicar dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de otra Capa:** a una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 30 minutos y se puede agarrar en 1-2 horas y esta completamente seca en 24 horas. Las capas preparadoras pueden ser cubiertas con última capa inmediatamente. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Cuando seaca de rociar, limpie la válvula del rociador volviendo la lata de arriba para abajo y enjuagando el botón para 5 segundos, más tarde la pintura húmeda con Xylol o espíritu de mineral. No quemar o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

#### ¡PELIGRO!

**CONTIENE: ACETONA, GAS DE PETRÓLEO LIQUADO, ACETATO DE N-BUTILO Y HIDROCARBONOS AROMATICOS.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. **No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición a Sol puede causar una exposición. No exponga al calor ni tampoco almacenar en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, agite las llamas y llamas piloto, las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición fuerte que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si el ambiente lagrimo, dolor de cabeza o mareo, para su protección use un respirador (aprobado por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primers AVANZADOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P60Warnings.ca.gov](http://www.P60Warnings.ca.gov). **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, el centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la cantidad del producto, llame al: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**