

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

## TEXTURED



### FINE TEXTURED FINISH

Indoor/Outdoor • Works on Metal, Wood & More

with COMFORT TIP



**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DANGINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Veá otras precauciones en el panel de atrás.

**RUST-OLEUM® STOPS RUST® TEXTURED** features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use a Stops Rust® Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

**Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball becomes to rattle. If mixing ball falls to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

**Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15 minutes; to handle in 1-2 hours and fully dry in 48 hours. Primers may be top coated immediately. Apply a second coat or clear coat within 1 hour or after 48 hours.

**Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

**Clipping:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

**CONTAINS: ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, AROMATIC HYDROCARBONS AND GLYCOL ETHERS.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency response team. For more health information, call 800-481-4786.

ECHO INFO	• For more information visit <a href="http://rustoleum.com/echoinfo">rustoleum.com/echoinfo</a>	
	• Contains No CFC's or other substances which deplete the ozone layer	

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

## RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 340610 0318

**RUST-OLEUM® STOPS RUST® ACABADO FINO** Rust-Oleum Textured (Texturada) presenta una cómoda boquilla rociadora que tiene una almohadilla más ancha para el dedo para reducir la fatiga causada por un rociador continuo.

**Condiciones para Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10°C y 32°C (50-90°F) y la humedad del aire de un 65%. Para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas su temperatura exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando modo cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con algodón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita la pintura viejo desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con el U.S. EPA Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Primer Capa:** Use la Primera Capa Stops Rust® siempre una adhesión y protección superiores y que es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bola mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha o a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada trasciiga la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas después unos pocos minutos aparte. **Los Tiempos de Espera Antes de Aplicación de Otra Capa y** para el secado están basados en una temperatura de 21° C (70° F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sece al tacto en 15 minutos, se puede agarrar en 1-2 horas y se encuentra completamente seco en 48 horas. Los primeros capas para la preparación de la superficie se pueden pintar inmediatamente con el acabado final. Aplique una segunda capa a una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie la válvula volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura humeda con Xilol o espíritus minerales. Desheche la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

**CONTIENE: ACETONA, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-BUTIL, HIDROCARBONOS AROMATICOS Y ETÉRES DE GLICOL.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritación en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 49° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetitiva y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (probada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con el piel, lave con agua completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCAÑIC DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4786.