

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Chalked

protective topcoat 

MATTE CLEAR

ADDS PROTECTION /// ENHANCES COLOR

Easier to apply than traditional furniture waxes

Apply to any Chalked surface for added durability

30 FL. OZ. (887 mL)

SMOOTH MATTE FINISH • EASY TO APPLY • ADDS PROTECTION & DURABILITY

Rust-Oleum® Chalked clear protective topcoat enhances any Chalked Ultra Matte paint finish and adds protection to the surface. The clear top coat can be applied to maintain and enhance any Chalked project. It also protects from the elements and is recommended for high traffic areas. Easier application and more durability compared to traditional furniture waxes. Indoor use only.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Painting: Stir thoroughly. Thinning is not required. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a good synthetic brush (roller application not recommended). Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness and protection. Wait for base coat to dry for at least 8 hours before applying top coat. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish. Apply 1-2 even coats. Wait 2 hours between each coat.

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C)– 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes and to handle in 1 hour. May be recoated after 2 hours.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: Up to 150 sq. ft.

Visit rustoleum.com/chalked for more information and project inspiration.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** **Warning:** This product contains a substance known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch codes on the bottom of cans.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

ACABADO MATE SUAVE • FÁCIL DE APLICAR • AÑADE PROTECCIÓN Y DURABILIDAD

Condiciones de Aplicación: Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente.

Para Pintura: Mezcle bien. No es necesario diluir. Evite pintar bajo la luz solar directa o en superficies calientes. Utilice un pincel sintético de buena calidad (no se recomienda la aplicación con rodillo). Evite presionar demasiado con el pincel ya que esto reducirá el grosor de la película y la protección. Espere a que se seque la capa base durante al menos 8 horas antes de aplicar la capa superior. Use movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado parejo y liso. Aplique entre 1 y 2 capas parejas. Espere 2 horas entre cada capa.

Tiempo de Secado y Capas Adicional: Sobre la base de 77 °F (25 °C) - humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando las temperaturas sean más bajas. Seca al tacto en 30 minutos y se puede manipular en 1 hora. Puede darse otra capa después de 2 horas.

Limpieza: Limpie de inmediato el pincel y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. **Cobertura:** Hasta 150 pies cuadrados.

PRECAUCIONES:

No se ingiera. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/nieblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con la piel y los ojos. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón y los ojos con bastante agua. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y solicite atención médica. **EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO. ¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene una sustancia química que, según tiene conocimiento el estado de California, puede causar defectos congénitos u otros problemas reproductivos. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

287722 MATTE CLEAR

