

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

PAINTER'S TOUCH®

GENERAL PURPOSE PAINT



FAST DRYING INDOOR & OUTDOOR



SEMI-GLOSS

IDEAL FOR USE ON WOOD,
WICKER, METAL & MORE

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

PELIGRO!
LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPETENDO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.
NET WT. 11 OZ. 312g

PAINTER'S TOUCH® General Purpose Paint can be used on wood, metal, wicker and more. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Comfort spray tip with wider finger pad reduces fatigue caused by continuous spraying. Fast drying.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) on galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water; rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of Painter's Touch® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clothing: If you get clothes, wrist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, N-BUTYL ACETATE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breath vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention: **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy.
Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com 1-800-481-4785
©2017 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hestco et al. U.S. 318703 0117

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10° C (50° F) y 32° C (90° F) y la humedad relativa sea un 65% o menor. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rocío cuando existan condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación suelta con un cepillo de alambre o lija de grano fino. Use lavante sobre las superficies sucias. Limpie el bronce con jabón y agua; enjuague y seque. **ADVERTENCIA:** Si scrape, lija o remueva la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primeres Capas:** Para el uso de la primera capa preparadora Painter's Touch® para proveer una adhesión superior y encubrimiento es recomendado, aplicar se trata de superficies descoloridas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber sacado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO TOQUE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agite la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascienda la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rocío. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda o más capas a una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa delgada usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despegar la lámina de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Desete la lata vacía en un basurero. No quemar ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Advertencias:** Si la válvula se atasca, haga girar y quite el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N-BUTILO ACETATO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar cubo o minero (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **ADVERTENCIA:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague los estufas, calentadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No inhale los vapores ni los neblinas de pulverización. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, salen de dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o valores son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionados por el fabricante. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeres Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. **Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E. U. A.**