

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# MILK PAINT FINISH

FOR DECOR & FURNITURE

CLASSIC WHITE



matte finish with  
brushed effect

minimal prep

bonds easily to  
most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

**Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique washed effect, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect.**

**Painting Conditions:** For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

**Painting:** Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a "V" pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

**Dry & Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 1 hour.

**Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use.

**Coverage:** 80-100 square feet per coat.

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.** Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

**Condiciones de pintura:** Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas. a alta humedad Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad Es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

**Preparación:** Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

**Pintura:** Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón "V" para lograr un aspecto lavado. Aplicar múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

**Tiempos de secado y repintado:** Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

**Limpieza:** Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por capa.

**PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR.** Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEGER DEL CONGELAMIENTO.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo -[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

331049 CLASSIC WHITE



0 2006638135 6

**RUST-OLEUM**

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337573 0118

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# MILK PAINT FINISH

— FOR DECOR & FURNITURE —

HIGHLAND BLUE



matte finish with  
brushed effect

minimal prep

bonds easily to  
most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

**Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique washed effect, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect.**

**Painting Conditions:** For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

**Painting:** Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a "V" pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

**Dry & Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 1 hour.

**Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use.

**Coverage:** 80-100 square feet per coat.

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.** Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

**Condiciones de pintura:** Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas. a alta humedad Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad Es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

**Preparación:** Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

**Pintura:** Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón "V" para lograr un aspecto lavado. Aplicar múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

**Tiempos de secado y repintado:** Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

**Limpieza:** Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por capa.

**PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR.** Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEGER DEL CONGELAMIENTO.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo -[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

**RUST-OLEUM**

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337574 0118

331050 HIGHLAND BLUE



0 20066 38136 3

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# MILK PAINT FINISH

— FOR DECOR & FURNITURE —

**NAVY**

matte finish with  
brushed effect

minimal prep

bonds easily to  
most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

**Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique washed effect, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect.**

**Painting Conditions:** For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

**Painting:** Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a "V" pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

**Dry & Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 1 hour.

**Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use.

**Coverage:** 80-100 square feet per coat.

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.** Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

**Condiciones de pintura:** Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas. a alta humedad Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad Es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

**Preparación:** Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

**Pintura:** Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón "V" para lograr un aspecto lavado. Aplicar múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

**Tiempos de secado y repintado:** Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

**Limpieza:** Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por capa.

**PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR.** Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEGER DEL CONGELAMIENTO.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo -[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

**RUST-OLEUM**

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337575 0118

331051 NAVY



0 20066 38137 0

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# MILK PAINT FINISH

FOR DECOR & FURNITURE

ECLIPSE

matte finish with  
brushed effect

minimal prep

bonds easily to  
most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

**Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique washed effect, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect.**

**Painting Conditions:** For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

**Painting:** Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a "V" pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

**Dry & Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 1 hour.

**Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use.

**Coverage:** 80-100 square feet per coat.

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.** Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

**Condiciones de pintura:** Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas. a alta humedad Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad Es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

**Preparación:** Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

**Pintura:** Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón "V" para lograr un aspecto lavado. Aplicar múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

**Tiempos de secado y repintado:** Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

**Limpieza:** Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por capa.

**PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR.** Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEGER DEL CONGELAMIENTO.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo -[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

**RUST-OLEUM**

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337576 0118

331052 ECLIPSE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# MILK PAINT FINISH

— FOR DECOR & FURNITURE —

KENSINGTON GRAY



matte finish with  
brushed effect

minimal prep

bonds easily to  
most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

**Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique washed effect, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect.**

**Painting Conditions:** For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

**Painting:** Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a “V” pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

**Dry & Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 1 hour.

**Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use.

**Coverage:** 80-100 square feet per coat.

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.** Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

**Condiciones de pintura:** Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas. a alta humedad Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad Es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

**Preparación:** Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

**Pintura:** Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón “V” para lograr un aspecto lavado. Aplicar múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

**Tiempos de secado y repintado:** Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

**Limpieza:** Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por capa.

**PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR.** Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEGER DEL CONGELAMIENTO.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo -[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

**RUST-OLEUM**

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337577 0118

331053 KENSINGTON GRAY



0 20066 38139 4

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# MILK PAINT FINISH

— FOR DECOR & FURNITURE —

VENETIAN YELLOW

matte finish with  
brushed effect

minimal prep

bonds easily to  
most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

**Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique washed effect, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect.**

**Painting Conditions:** For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

**Painting:** Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a "V" pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

**Dry & Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30 minutes. Surface is dry in 1 hour.

**Clean-up:** Clean tools with warm soapy water immediately after use.

**Coverage:** 80-100 square feet per coat.

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.** Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

**Condiciones de pintura:** Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas. a alta humedad Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

**Preparación:** Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

**Pintura:** Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón "V" para lograr un aspecto lavado. Aplicar múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

**Tiempos de secado y repintado:** Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

**Limpieza:** Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Cobertura:** 80-100 pies cuadrados por capa.

**PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR.** Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEGER DEL CONGELAMIENTO.** ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo — [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

334195 VENETIAN YELLOW



0 20066 41796 3

**RUST-OLEUM**

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 337578 0118