

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

RENOVATOR

MULCH COLOR REFRESH

BEFORE AFTER



ADDS RED COLOR TO MULCH
AÑADE COLOR ROJO AL MANTILLO

SUPERIOR FADE RESISTANCE
RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN

SAFE FOR PETS & PLANTS
ES SEGURO PARA MASCOTAS Y PLANTAS

RED

1 Gallon [3.78 LITERS]

COVERS UP TO

350
SQ. FT.

WITH ONE COAT

320290

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING | LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR

For videos, information, and helpful tips on preparation and application, visit rustoleum.com/renovator
Para videos, información y consejos útiles sobre preparación y aplicación, visite rustoleum.com/renovator

RED/ FOR EXTERIOR USE ONLY SHAKE WELL BEFORE USING

RENOVATOR MULCH COLOR REFRESH is a ready-to-use water-base formula designed to add red color to mulch. MULCH COLOR REFRESH has superior fade resistance and vivid color that will last all season long. This easy to use solution is safe for pets, and will not harm plants or vegetation.

WHERE TO USE

MULCH: For use on faded mulch.

COVERAGE: Covers up to 350 square feet per gallon. One coat required. Actual coverage will vary depending on mulch type, age, and porosity. If a darker shade is desired, two coats may be applied.

SURFACE PREPARATION

Mulch should be dry and free of all debris such as leaves and sticks prior to application. Cover and mask off surrounding areas to protect from overspray. Protective clothing and gloves is recommended.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS:

DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 12 HOURS OF APPLICATION. DO NOT APPLY PRODUCT IN WET, WINDY, OR DUSTY CONDITIONS. Apply when surface and air temperature is between 45 and 100° F and will remain between 45 and 100° F for at least 3 hours after application.

APPLICATION

ONE COAT OF RENOVATOR MULCH COLOR REFRESH IS REQUIRED. SHAKE MATERIAL WELL PRIOR TO USE.

STEP 1: Shake material well before and during project. When using more than 1 gallon, combine all containers to ensure color consistency.

STEP 2: Pour product into standard deck or garden pump sprayer.

STEP 3: Pressurize sprayer by pumping several times. When the sprayer is pressurized properly, product may be sprayed.

STEP 4: Test product in a small space prior to application to ensure desired color is achieved. Place tip of sprayer 6"-10" from mulch when spraying. For best results and coverage, place pump sprayer nozzle on finest mist setting and spray in a circular pattern.

STEP 5: Material will dry to the touch in 30-45 minutes. Allow 4-6 hours before light foot traffic and 24 hours prior to placing any furniture. Cooler temperatures or higher humidity may increase dry times.

CLOGGING: If the pump sprayer nozzle becomes clogged, remove and rinse out with water. Once nozzle is cleaned, re-apply to pump sprayer.

CLEAN UP: Use mild soap and water. Clean up drips or splatters with water immediately, as dried coating may be difficult to remove. When project is complete, rinse out pump sprayer with water by pressurizing the contents and empty out via the spray nozzle. Follow equipment manufacturer's instructions to clean pump sprayer.

KEEP FROM FREEZING / CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT

VOC: PRODUCT CONTAINING LESS THAN 50 g/L

Precaution. Avoid contact with eyes and avoid ingestion. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. If accidental eye contact or ingestion does occur, seek medical attention immediately. **⚠️ WARNING: Cancer** – www.P65Warnings.ca.gov.

SAISFACCIÓN GARANTEEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. This guarantee only applies when the product is used in accordance with the application instructions.

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-373-6333.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy
Vernon Hills, IL 60061

800-373-6333
rustoleum.com/renovator

©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA 320301 1216

ROJO/ SÓLO PARA USO EN EXTERIORES AGITAR BIEN ANTES DE USAR

RENOVATOR MULCH COLOR REFRESH es una fórmula a base de agua lista para usar y diseñada para añadir color rojo al mantillo. MULCH COLOR REFRESH tiene resistencia superior a la decoloración y un color vívido que durará por toda la temporada. Esta sencilla solución para mantillo no daña las plantas o la vegetación.

DONDE USAR

MANTILLO: Para uso en mantillo descolorido.

COBERTURA: Cubre hasta 32.51 metros cuadrados por galón. Requiere una capa. La cobertura real variará dependiendo del tipo de mantillo, edad y porosidad. Si desea un tono más oscuro puede aplicar dos capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El mantillo debe estar seco y libre de residuos tales como hojas y palos antes de empezar la aplicación. Cubra y use una máscara para protegerse de las salpicaduras. Se recomienda llevar ropa protectora y guantes.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA:

NO APLICAR SI SE ESPERA LLUVIA EN UN PLAZO DE 12 HORAS DESDE LA APLICACIÓN. NO APLICAR EL PRODUCTO EN MOJADO O CONDICIONES VENTOSAS O POLVORIENTAS. Aplicar cuando la superficie y temperatura de aire esté entre 7 y 27° C y se mantenga entre 7 y 27° C al menos durante 3 horas después de la aplicación.

APLICACIÓN

SE REQUIERE UNA CAPA DE RENOVATOR MULCH COLOR REFRESH.

PASO 1: Agite bien el material antes y durante el proyecto. Si usa más de un galón, combine todos los contenedores para asegurar consistencia en el color.

PASO 2: Vierta el producto dentro del pulverizador de jardín o terraza.

PASO 3: Presurice el pulverizador y bombee varias veces. Cuando el pulverizador esté presurizado adecuadamente, el producto puede ser rociado.

PASO 4: Pruebe el producto en un espacio pequeño antes de la aplicación para asegurarse que el color es el deseado. Coloque la punta del pulverizador 15-25 centímetros del mantillo cuando se esté rociado. Para obtener mejores resultados y una buena cobertura, coloque la boquilla del pulverizador en el ajuste más fino y rocíe en un patrón circular.

PASO 5: El material se secará al tacto en 30-45 minutos. Espere 4-6 horas antes de tráfico ligero a pie y 24 horas antes de colocar muebles. Temperaturas bajas y alta humedad puede incrementar el tiempo de secado.

OBSTRUCCIONES: Si la boquilla del pulverizador se atasca, remueva y enjuague con agua. Una vez la boquilla está limpia, vuelva a aplicar al pulverizador.

LIMPIEZA: Use un jabón suave y agua. Limpie goteos y salpicaduras con agua inmediatamente, pues el revestimiento seco es difícil de remover. Cuando el proyecto esté completado, enjuague el pulverizador con agua presurizando los contenidos y vacíe a través de la boquilla. Siga las instrucciones de limpieza del fabricante del pulverizador.

NO PERMITA QUE SE CONGEELE/ CIERRE EL CONTENEDOR DESPUÉS DE CADA USO PARA PRESERVAR EL PRODUCTO.

Precaución. Evitar el contacto con los ojos y la indigestión. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con los ojos o indigestión accidental, busque atención médica inmediatamente.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov.

SAISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, contacte nuestro Servicio de Atención al Cliente.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Para preguntas, ayuda y soporte general de producto por favor llame al 800-373-6333.

307524 MULCH RED

