

PRO-GRADE DURABILITY INTERIOR/EXTERIOR USE

Durabilidad de Nivel Profesional
De uso Interior/Exterior

SEAL KRETE

FOR UNCOATED VERTICAL SURFACES

Para superficies verticales
sin cobertura

HEAVY-DUTY

CONCRETE & MASONRY WATERPROOFER



STOPS WATER PENETRATION

Impide la penetración del agua

HI-SOLIDS FORMULA FOR USE ON SPLIT-FACE, FLUTED & DECORATIVE BLOCK

Fórmula espesa para usar en bloques texturizados, acanalados y decorativos

BINDS CHALKY SURFACES & STRENGTHENS MORTAR JOINTS

Une superficies pulverizadas y fortalece las juntas de mortero

EXCELLENT RESISTANCE TO CRACKING, CHIPPING, PEELING & UV RAYS

Excelente resistencia al agrietamiento, astillado, desmenuamiento y rayos uv

SATIN FINISH

Acabado satinado

COVERAGE (sq ft)

250-1500

Two coats, depending on substrate/surface porosity

HOW TO TREAT CONCRETE®

Description: Water-based, 25% solids, acrylic waterproofing sealer designed for low density/porous vertical concrete and masonry surfaces.

Typical Uses:

- ✓ Split Face Block
- ✓ Stucco
- ✓ Decorative Block
- ✓ Galvanized Metal
- ✓ Adobe
- ✓ Fluted Block
- ✓ EIFS
- ✓ Concrete Walls
- ✓ Vinyl/Aluminum Siding

Important: Read all directions thoroughly. Recommended: Wear gloves and safety glasses.

SURFACE PREP*

All surfaces must be clean and dry. Remove any excessive chalk and repair all cracks and surface breaks. Cover windows, doors, etc., prior to application. Use caution when applying on windy days. Remove any overspray immediately with water.

APPLICATION

Do not apply if rain is expected within 12 hours. Temperatures should not fall below 50°F within 24 hours of application. Ready to use – do not dilute. Apply SEAL-KRETE Heavy-Duty using a garden sprayer, airless sprayer, brush or roller. Spray applications should be backrolled to assure proper surface penetration. Apply a minimum of 2 flood coats, allowing a minimum of 2 hours dry time between coats. SEAL-KRETE Heavy-Duty goes on milky white, which aids in complete surface application, but dries clear.

NEW STUCCO: Paint up to 3 weeks faster. Apply 2 coats of SEAL-KRETE Heavy-Duty 10 days after stucco has been placed to effectively lower surface pH. Paint when dry.

COLORED STUCCO: SEAL-KRETE Heavy-Duty can be applied to colored stucco during the curing process to reduce bleeding and discoloration.

COVERAGE: 50–300 sq.ft. per gallon. Coverage will vary based on surface porosity. Coverage of second coat application is 50% greater per gallon.

DRY TIME: SEAL-KRETE Heavy-Duty typically dries in 2–4 hours, depending on temperature and humidity.

TOPCOATING: SEAL-KRETE Heavy-Duty can be topcoated when dry with latex, oil based or elastomeric coatings.

TINTING: SEAL-KRETE Heavy-Duty can be tinted up to 4 oz. per gallon using universal colorants.

CLEAN-UP & STORAGE: Clean all application tools with soap and water immediately after use. Store product in a dry area above 50°F (10°C). KEEP FROM FREEZING.

LIMITATIONS: FOR ABOVE GRADE VERTICAL SURFACES ONLY – DO NOT USE ON HORIZONTAL SURFACES including driveways, garage floors, wood decks and roof tiles. Do not use on swimming pools, bird baths or water features. Not for use on glazed brick and other smooth masonry surfaces. Do not apply below grade or where hydrostatic pressure is likely to develop. Do not apply if rain is forecast within 12 hours of application. Temperatures should not fall below 50°F within 24 hours before or after application.

FIRST AID: In case of eye contact, flush with water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, drink 1–2 glasses of water and immediately contact medical services regarding any instructions to induce vomiting. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.**

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-323-7357 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TECHNICAL SUPPORT: For more information on surface prep or application guidelines, or to obtain a Material Safety Data Sheet, call 1-800-323-7357, M-F (8:00 am–5:00 pm EST) or visit our website at www.seal-krete.com.

*Sanding or removing paint containing lead may be hazardous. For information contact the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD or www.epa.gov/lead.

Description: Sellador acrílico impermeabilizante a base de agua, 25% de sólidos, diseñado para superficies verticales de hormigón y mampostería de baja densidad/porosidad.

Usos típicos:

- ✓ Bloque partido texturizado
- ✓ Estucado
- ✓ Bloque decorativo
- ✓ Metal galvanizado
- ✓ Adobe
- ✓ Bloque acanalado
- ✓ Sistema aislante de acabado para exteriores (EIFS en inglés)
- ✓ Paredes de hormigón
- ✓ Revestimiento de vinilo/aluminio

Importante: Lea bien todas las instrucciones. Recomendaciones: Use guantes y anteojos de protección.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*

Todas las superficies deben estar limpias y secas. Quite toda la tiza en exceso y repare las grietas y roturas de la superficie. Antes de realizar la aplicación, cubra todas las ventanas, puertas, etc. Tenga cuidado al aplicarlo en días de viento. Quite de inmediato con agua todo lo que se rocíe en exceso.

APLICACIÓN

No lo aplique si se espera lluvia dentro de las próximas 12 horas. Se debe mantener una temperatura superior a 50°F (10°C) dentro de las 24 horas de aplicación. Listo para usar; no lo diluya. Aplique SEAL-KRETE Heavy-Duty usando un rociador de jardín, una pistola Airless, un cepillo o un rodillo. Las aplicaciones con rocío deben ser niveladas para garantizar una penetración adecuada en la superficie. Aplique un mínimo de 2 capas de recubrimiento total y deje secar un mínimo de 2 horas entre capas. SEAL-KRETE Heavy-Duty es de color blanco lechoso al aplicar, lo que ayuda a realizar una aplicación completa en la superficie, pero al secar queda transparente.

ESTUCADO NUEVO: Pinte hasta 3 semanas antes. Aplique 2 capas de SEAL-KRETE Heavy-Duty 10 días después de haber colocado el estucado, para bajar efectivamente el pH de la superficie. Pinte cuando esté seco.

ESTUCADO COLOREADO: SEAL-KRETE Heavy-Duty se puede aplicar al estucado coloreado durante el proceso de curado para reducir exudados/sangrado y decoloración.

COBERTURA: 50–300 pies cuadrados por galón. La cobertura varía según la porosidad de la superficie. La cobertura de la segunda capa de aplicación es 50% mayor por galón (vea el panel lateral).

TIEMPO DE SECADO: SEAL-KRETE Heavy-Duty seca típicamente en 2–4 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad.

RECUBRIMIENTO FINAL: SEAL-KRETE Heavy-Duty, cuando está seco, puede recibir la capa final con recubrimiento de látex, a base de aceite o elastoméricos.

COLORACIÓN: SEAL-KRETE Heavy-Duty puede ser teñido con hasta 4 onzas por galón usando colorantes universales.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE: Inmediatamente después de usarlos, limpie todas las herramientas de aplicación con agua y jabón. Almacene el producto en un área seca con una temperatura mayor que 50°F (10°C). NO PERMITA QUE SE CONGELE.

LIMITACIONES: SÓLO PARA SUPERFICIES VERTICALES SOBRE RASANTE. NO LO USE EN SUPERFICIES HORIZONTALES incluyendo caminos de entrada, pisos de garajes, decks de madera y tejas de techos. No lo use en piscinas, pilas para pájaros o estructuras con agua. No debe usarse en ladrillos esmaltados, y otras superficies de mampostería suave. No lo aplique bajo rasante o donde pudiera surgir presión hidrostática. No lo aplique si se pronostica lluvia dentro de las 12 horas posteriores a la aplicación. Se debe mantener una temperatura superior a 50°F (10°C) dentro de las 24 horas de aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Busque atención médica si persiste la irritación. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. De ser ingerido, beba 1 o 2 vasos de agua y comuníquese de inmediato con el servicio médico para recibir instrucciones sobre inducir al vómito. **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO INGERIR.**

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-323-7357 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

SOPORTE TÉCNICO: Para mayor información sobre la preparación de superficies o las instrucciones de aplicación, o para obtener una Hoja Informativa sobre Seguridad de Materiales, llame al 1-800-323-7357, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm o visite nuestro sitio web en www.seal-krete.com.

*Lijar o quitar pintura con plomo puede ser peligroso. Para más información póngase en contacto con Centro Nacional de Información sobre el Plomo en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visitando www.epa.gov/lead.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-323-7357 seal-krete.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 330714 0818

700005



0 15944 70005 3

5 US GALLONS / 18.93 L