

# Fiche De Données De Sécurité

Numéro de téléphone en  
1-847-367-7700

## 1. Identification du produit de la société

**Nom du produit:** VARA QT 2PK HD GOLDEN MAHOGANY **Date de Révision:** 4/25/2012

**Numéro d'identification:** 266179

**Classe/Utilisation du Produit:** VARA/TOPCOAT

**Fournisseur:** Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, IL 60061  
USA

**Fabricant:** Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, IL 60061  
USA

**Préparée par:** Département de Régulation

## 2. Identification des dangers

**APERÇU DES DANGERS:** Dangereux si ingéré. Provoque l'irritation des yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque l'irritation du nez et de la gorge. Nocif si inhalé. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux causant des étourdissements, maux de tête ou nausées. Les concentrations de vapeurs élevées peuvent irriter les yeux, le nez et les voies respiratoires.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LES YEUX:** Provoque l'irritation des yeux.

**EFFETS DE SUREXPOSITION- CONTACT AVEC LA PEAU:** Le contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une irritation.

**EFFETS DE SUREXPOSITION- INHALATION:** Nocif si inhale. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Peut causer des maux de tête ou des étourdissements. Les concentrations élevées de vapeurs sont irritantes pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - INGESTION:** Nocif si ingère. Risque d'aspiration si ingère; peut pénétrer dans les poumons et causer des lésions.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - RISQUES CHRONIQUES:** Des recherches ont établi un lien entre la surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants et les lésions permanentes du cerveau et du système nerveux.

**Voie (s) d'entrée principale:** Contact avec les yeux, Ingestion, Inhalation, Absorption par la peau, Contact avec la peau

## 3. Composition/Information sur les composants

Nom chimique	No.-CAS	% du poids moins que	ACGIH TLV-TWA	ACGIH TLV-STEL	OSHA PEL-TWA	OSHA PEL-CEILING
Solvant Stoddard	8052-41-3	55.0	100 ppm	N.E.	500 ppm	N.E.
Solution de Résine	Propriétaire	15.0	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Distillats Aromatiques de Pétrole	64742-95-6	5.0	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
1,2,4-Triméthylbenzene	95-63-6	5.0	25 ppm	N.E.	N.E.	N.E.

## 4. Premiers secours

**PREMIERS SOINS - CONTACT AVEC LES YEUX:** Immédiatement tenir les yeux ouverts et rincer à l'eau abondamment pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux.

**PREMIERS SOINS - CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver à l'eau et au savon. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou si elle persiste.

**PREMIERS SOINS - INHALATION:** Transporter la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**PREMIERS SOINS - INGESTION:** Risque d'aspiration : Ne pas provoquer le vomissement et ne rien administrer par voie orale, car ce produit peut pénétrer dans les poumons et causer de graves lésions pulmonaires. Obtenir des soins médicaux immédiatement

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Point d'éclair, °F** 52 (Setaflash)

**En cas d'incendie, les agents d'extinction** Mousse d'alcool, Dioxyde de Carbone, Produit chimique sec, Mousse, Brouillard d'eau

**RISQUES PEU COMMUNS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION :** Tenir éloigné de la chaleur, du matériel électrique, des étincelles et de la flamme nue. Les vapeurs peuvent se propager jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

**Méthodes particulières d'intervention contre l'incendie :** On peut utiliser de l'eau pour refroidir les contenants fermés afin d'empêcher la montée de la pression et la possibilité d'auto-inflammation ou d'explosion. Evacuer les lieux et combattre l'incendie à une distance sécuritaire.

## 6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

**STEPS TO BE TAKEN IF MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED:** Confiner le liquide renversé avec du sable ou de la terre. NE PAS utiliser un matériau combustible tel que de la sciure de bois. Éliminer toute source d'inflammation; utiliser du matériel à l'épreuve des explosions. Placer le produit dans un contenant et l'éliminer conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

## 7. Manipulation et stockage

**Manipulation:** Se laver à fond après avoir manipulé le produit. Se laver les mains avant de manger. Utiliser dans un endroit convenablement ventilé. Suivre toutes les indications figurant sur la fiche de sécurité du produit et sur les étiquettes, même lorsque le contenant est vide, car il peut encore contenir des résidus.

**Entreposage :** Garder les contenants hermétiquement fermés. Tenir loin de la chaleur, du matériel électrique, des étincelles et de la flamme nue. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, de la flamme et des sources d'inflammation. Garder le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.

## 8. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

**CONTRÔLES D'INGÉNIERIE:** Utiliser une enceinte de confinement, une ventilation locale ou autres mesures techniques afin de maintenir les niveaux de particules en suspension dans l'air sous les limites d'exposition recommandées. Créer une ventilation transversale en ouvrant toutes les portes et fenêtres pour empêcher l'accumulation de vapeurs.

**PROTECTION RESPIRATOIRE:** Un programme de protection respiratoire respectant les normes OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2 doit être suivi lorsque les conditions du lieu de travail nécessitent le port d'un respirateur. Il peut être permis de porter un respirateur d'épuration d'air muni d'une cartouche ou d'un réservoir de protection contre les vapeurs organiques approuvé par le NIOSH/MSHA dans certaines circonstances lorsqu'il est probable que les concentrations de particules en suspension dans l'air dépassent les limites d'exposition. Les respirateurs d'épuration d'air n'offrent qu'une protection limitée. Utiliser un respirateur à adduction d'air à pression positive s'il y a un risque de rejet non contrôlé, si les limites d'exposition ne sont pas connues ou dans les situations où un respirateur d'épuration d'air n'offre pas une protection adéquate.

**PROTECTION DE LA PEAU:** Utiliser des gants étanches afin d'éviter le contact avec la peau et l'absorption de ce produit par la peau. Les gants en nitrile ou en néoprène peuvent offrir une protection cutanée suffisante.

**Protection des yeux:** Porter des lunettes de sécurité conçues pour protéger contre les éclaboussures de liquides.

**Les USA et le Canada Extérieurs:** Consulter le superviseur de la sécurité ou l'hygiéniste industriel pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'équipement de protection individuelle et son application.

**PRATIQUES HYGIÉNIQUES (MESURES D'HYGIÈNE):** Se laver à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

Densité de vapeur	Plus lourd que l'air	Odeur:	Comme un solvant
Apparence:	Liquide	Taux d'évaporation:	Plus lent que l'Éther
Solubilité à l'eau:	Pue	Point De Gel:	N.D.
Densité:	0.911	Valeur du pH:	N.A.
État physique:	Liquide		

(Voir la section 16 pour obtenir la légende des abréviations.)

## 10. Stabilité et réactivité

**Conditions à éviter:** Éviter toutes les sources d'inflammation possibles.

**INCOMPATIBILITÉ :** Incompatible avec les oxydants forts, les acides forts et les alkalis forts.

**HAZARDOUS DECOMPOSITION:** Par la flamme nue, le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. La flamme produit l'irritation.

**Polymérisation Dangereuse:** Ne se produira pas dans des conditions normales.

**STABILITÉ:** Ce produit est stable dans des conditions normales de stockage.

## 11. Informations toxicologiques

<u>Nom chimique</u>	<u>DL50</u>	<u>CL50</u>
Solvant Stoddard	>5000 mg/kg (Rat, Oral)	N.E.
Solution de Résine	N.E.	N.E.
Distillats Aromatiques de Pétrole	4900 mg/kg (Rat)	N.E.
1,2,4-Triméthylbenzene	N.E.	18000 mg/m <sup>3</sup> (Rat, 4Hr)

## 12. Informations écologiques

**INFORMATION ÉCOLOGIQUE:** Le produit est un mélange des composantes indiquées.

## 13. Considérations relatives à l'élimination des déchets

**DISPOSAL INFORMATION:** Éliminer le produit conformément aux règlements et ordonnances municipaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas permettre au produit de s'infiltrer dans les collecteurs d'eaux pluviales ou les égouts.

## 14. Informations relatives au transport

	<b>National (USDOT)</b>	<b>International (IMDG)</b>	<b>Aérien (IATA)</b>
Nom Approprié d'expédition :	Consumer Commodity	Peinture	Peinture
Classe de danger :	ORM-D	3	3
Nom UN/NA:	N.A.	UN1263	UN1263
Groupe d'emballage:	N.A.	II	II
Quantité Limitée:	No	Yes	No

## 15. Informations réglementaires

## Règlementations fédérales des É.U:

### CERCLA - SARA Catégorie de risque

CERCLASARAHZ <undefined>

Risque d'incendie, RISQUE DE SANTÉ IMMÉDIAT, Risque chronique de santé

### Section 313 de SARA:

SARA313 <undefined>

Néant

### U.S. Règlements d'état : Comme suit -:

TSCA <undefined>

Néant

## Règlementations internationales

### WHMIS CANADIEN:

CANADIANWHMIS <undefined>

CLASSE SIMDUT  
CANADIENNE:: B2 D2B

## 16. Autres informations

### Classements SIMD:

Santé: 2\*    Inflammabilité: 4    Risque physique: 0    Protection Personnelle: X

### Classements NFPA:

Santé: 2    Inflammabilité: 4    Instabilité: 0

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS, g/L: 549

RAISON DE RÉVISION: Aucune information.

Légende : N.A. - Non Applicable, N.E. - Non établi, N.D. - Non Déterminé

Aucune information.