

# Fiche de Données de Sécurité



## 1. Identification de la Préparation et de la Société / Entreprise

|                                |                                                                                        |                     |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom sur l'étiquette:           | Rust-Oleum Universal Metallic Spray                                                    |                     |                                                                                        |
| Nom:                           | UNVRSL 6X312GM PEARL SEA MIST                                                          | Date de Révision:   | 5/8/2025                                                                               |
| Étiquette d'un Produit:        | 302319                                                                                 | Société/Entreprise: | 5/8/2025                                                                               |
| Utilisation Recommandée:       | Couche de Finition / Aérosols                                                          |                     |                                                                                        |
| Société/Entreprise:            | Rust-Oleum Canada (ROCA)<br>200 Confederation Parkway<br>Concord, ON L4K 4T8<br>Canada | Fabricant:          | Rust-Oleum Canada (ROCA)<br>200 Confederation Parkway<br>Concord, ON L4K 4T8<br>Canada |
| Préparée par:                  | Service des Affaires Réglementaires                                                    |                     |                                                                                        |
| Numéro de téléphone d'urgence: | Ligne d'assistance 24 heures sur 24 :<br>847-367-7700                                  |                     |                                                                                        |

## 2. Identification des dangers

### Classement de la Préparation

#### Symboles du produit



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Dangers spécifiques

36% du mélange constitué de composant(s) de toxicité aiguë inconnue.

#### MENTIONS DE DANGER SGH

|                                                    |      |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aérosol, catégorie 1                               | H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                                                                 |
|                                                    | H229 | Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.                                               |
| Allergène cutané, catégorie 1                      | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| Irritation Oculaire, catégorie 2A                  | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| STOT, exposition simple, catégorie 3, NE           | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| Mutagenicité des cellules germinales, catégorie 1B | H340 | Peut induire des anomalies génétiques.                                                                           |
| Cancérogénicité, catégorie 1B                      | H350 | Peut provoquer le cancer.                                                                                        |
| Toxicité reproductive, catégorie 2                 | H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                 |
| STOT, exposition répétée, catégorie 2              | H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

#### SGH étiqueter les conseils de prudence

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
|------|-------------------------------------------------|

Pas encore spécifié

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P211           | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.                                                                                                                                            |
| P251           | Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.                                                                                                                                                                        |
| P260           | Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, ou aérosols.                                                                                                                                      |
| P264           | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                           |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P272           | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P280           | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, et du visage.                                                                                                     |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P304+P340      | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                  |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P313      | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P312           | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                        |
| P321           | Traitement spécifique (voir notice sur cette étiquette).                                                                                                                                                             |
| P333+P313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P337+P317      | Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.                                                                                                                                                            |
| P403+P233      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                               |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P410+P412      | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.                                                                                                                         |
| P501           | Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.                                                                                                              |

**Fiche de données de sécurité de prudence SGH**

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### 3. Composition / Informations sur les Ingrédients

**SUBSTANCES DANGEREUSES**

| <u>Nom chimique</u>             | <u>N° CAS</u> | <u>Wt.%<br/>Range</u> | <u>Symbols GHS</u>    | <u>Phrases GHS</u>           |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Acétone                         | 67-64-1       | 10-30                 | GHS02-GHS07           | H225-319-332-336             |
| Propane                         | 74-98-6       | 10-30                 | GHS04                 | H280                         |
| N-Butane                        | 106-97-8      | 5.0-10                | GHS04                 | H280                         |
| Carbonate de Diméthyle          | 616-38-6      | 1.0-5.0               | GHS02-GHS06           | H225-331                     |
| Xylène                          | 1330-20-7     | 1.0-5.0               | GHS02-GHS07-<br>GHS08 | H226-304-315-319-332-340-350 |
| Distillats, Hydrotreated, Léger | 64742-49-0    | 1.0-5.0               | GHS08                 | H304                         |
| Acétate de n-Butyle             | 123-86-4      | 1.0-5.0               | GHS02-GHS07           | H226-336                     |
| Acétate de Méthoxypropan-2-ol   | 108-65-6      | 1.0-5.0               | GHS02-GHS07           | H226-332                     |
| Minéraux du Groupe des Micas    | 12001-26-2    | 1.0-5.0               | Indisponible          | Indisponible                 |
| Dioxyde de Titane               | 1317-80-2     | 1.0-5.0               | Indisponible          | Indisponible                 |
| Ethyl-3-Ethoxypropionate        | 763-69-9      | 0.5-1.5               | Indisponible          | Indisponible                 |
| Éthylbenzène                    | 100-41-4      | 0.5-1.5               | GHS02-GHS07-<br>GHS08 | H225-304-332-340-350-373     |

|                                                          |            |         |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|
| Sébaçate Acide, Bis (1,2,2,6,6-Pentaméthyl-4-Pipéridyle) | 41556-26-7 | 0.1-1.0 | GHS07-GHS08  | H317-361     |
| Silice Amorphe                                           | 7631-86-9  | 0.1-1.0 | Indisponible | Indisponible |
| Éthanol                                                  | 64-17-5    | 0.1-1.0 | GHS02        | H225         |

Les concentrations réelles des ingrédients sont retenues comme secret commercial.

#### 4. First Aid Measures

**En cas de contact avec les yeux:** Immédiatement tenir les yeux ouverts et rincer à l'eau abondamment pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**En cas de contact avec la peau:** Laver à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou si elle persiste. Lavez les articles d'habillement, les chaussettes et chaussures souillés pour les décontaminer avant réutilisation.

**En cas d'exposition par inhalation:** Transporter la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Si inhale, faire prendre l'air à la personne atteinte. Si celle-ci ne respire pas, Appeler un médecin.

**En cas d'ingestion:** En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Faire boire un verre d'eau ou de lait à la victime. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement. Ne jamais rien administrer par voie orale si la personne est inconsciente.

#### 5. Mesures de Lutte contre l'Incendie

**En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont :** Mousse Filmogène Aqueuse, Dioxyde de carbone, Produit chimique sec, Sable Sec, Eau pulvérisée

**RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION:** L'eau pulvérisée pourrait s'avérer inefficace. Les contenants fermes peuvent exploser lorsqu'ils sont soumis à une chaleur extrême. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Les vapeurs peuvent se propager jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Tenir éloigné de la chaleur, du matériel électrique, des étincelles et de la flamme nue. La perforation du contenant sous pression peut faire éclater le contenant. POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR DE -7°C (20°F). DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE!

**Special Fire Fighting Procedures:** On peut utiliser de l'eau pour refroidir les contenants fermes afin d'empêcher la montée de la pression. Si on a recours à l'eau, on utilisera de préférence une lance de pulvérisation. Evacuer les lieux et combattre l'incendie à une distance sécuritaire. Utiliser un jet d'eau pour maintenir les contenants exposés à l'incendie. Les contenants peuvent exploser lorsqu'ils sont chauffés.

**Risque spécial d'incendie et d'explosion (poussière combustible):** Ce n'est pas une poussière combustible.

#### 6. Mesures à Prendre en Cas de Dispersion Accidentelle

**MESURES À PRENDRE SI LE MATÉRIAU EST LIBÉRÉ OU RENVERSÉ:** Retirer toute source d'inflammation, ventiler la pièce et ramasser le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte et d'outils ne provoquant pas d'étincelles. Éliminer le produit conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas incinérer les contenants fermes. En cas de déversement, contenir la substance déversée et enlever avec un produit absorbant inerte. Jeter le produit absorbant contaminé, le conteneur et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

#### 7. Manipulation et Stockage

**MANIPULATION:** Se laver à fond après avoir manipulé le produit. Se laver les mains avant de manger. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Utiliser dans un endroit convenablement ventilé. Suivre toutes les indications figurant sur la fiche de sécurité, même lorsque le contenant est vide, car il peut encore contenir des résidus. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas percer ou incinérer (brûler) le contenant, même après utilisation.

**Stockage:** Contenu sous pression. Ne pas entreposer à plus de 49°C (120°F). Entreposer les grandes quantités de produit dans des bâtiments conçus pour l'entreposage de liquides inflammables de classe NFPA I et protégés en conséquence. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, de la flamme et des sources d'inflammation.

**Conseils sur la manipulation sécuritaire de la poussière combustible:** Aucune information.

## 8. Contrôle de l'Exposition / Protection Individuelle

| Nom chimique                                             | N° CAS     | % en Poids<br>Moins Que | ACGIH TLV-<br>TWA | ACGIH TLV-<br>STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-<br>PLAFOND |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Acétone                                                  | 67-64-1    | 30.0                    | 250 ppm           | 500 ppm            | 1000 ppm     | N.E.                 |
| Propane                                                  | 74-98-6    | 20.0                    | N.E.              | N.E.               | 1000 ppm     | N.E.                 |
| N-Butane                                                 | 106-97-8   | 10.0                    | N.E.              | 1000 ppm           | N.E.         | N.E.                 |
| Carbonate de Diméthyle                                   | 616-38-6   | 5.0                     | N.E.              | N.E.               | N.E.         | N.E.                 |
| Xylène                                                   | 1330-20-7  | 5.0                     | 20 ppm            | N.E.               | 100 ppm      | N.E.                 |
| Distillats, Hydrotreated, Léger                          | 64742-49-0 | 5.0                     | 100 ppm           | N.E.               | N.E.         | N.E.                 |
| Acétate de n-Butyle                                      | 123-86-4   | 5.0                     | 50 ppm            | 150 ppm            | 150 ppm      | N.E.                 |
| Acétate de Méthoxypropan-2-ol                            | 108-65-6   | 5.0                     | N.E.              | N.E.               | N.E.         | N.E.                 |
| Minéraux du Groupe des Micas                             | 12001-26-2 | 5.0                     | 0.1 mg/m3         | N.E.               | N.E.         | N.E.                 |
| Dioxyde de Titane                                        | 1317-80-2  | 5.0                     | 0.2 mg/m3         | N.E.               | 15 mg/m3     | N.E.                 |
| Ethyl-3-Ethoxypropionate                                 | 763-69-9   | 5.0                     | N.E.              | N.E.               | N.E.         | N.E.                 |
| Éthylbenzène                                             | 100-41-4   | 5.0                     | 20 ppm            | N.E.               | 100 ppm      | N.E.                 |
| Sébaçate Acide, Bis (1,2,2,6,6-Pentaméthyl-4-Pipéridyle) | 41556-26-7 | 1.0                     | N.E.              | N.E.               | N.E.         | N.E.                 |
| Silice Amorphe                                           | 7631-86-9  | 1.0                     | N.E.              | N.E.               | 20 mppcf     | N.E.                 |
| Éthanol                                                  | 64-17-5    | 1.0                     | N.E.              | 1000 ppm           | 1000 ppm     | N.E.                 |

### Protection individuelle

**CONTRÔLES D'INGÉNIERIE:** Utiliser une enceinte de confinement, une ventilation locale ou autres mesures techniques afin de maintenir les niveaux de particules en suspension dans l'air sous les limites d'exposition recommandées. Utiliser du matériel de ventilation à l'épreuve des explosions. Les installations où ce produit est entreposé ou utilisé devraient être munies d'une douche d'urgence et d'un dispositif de rinçage oculaire. Créer une ventilation transversale en ouvrant toutes les portes et fenêtres pour empêcher l'accumulation de vapeurs.

**Équipement de protection respiratoire:** Un programme de protection respiratoire conforme aux exigences des normes OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2 (États-Unis) et/ou SOR/86-304 Partie XII 12.13 et CSA Z180.1 (Canada) doit être suivi chaque fois que les conditions de travail justifient l'utilisation d'un respirateur. Un respirateur d'épuration d'air approuvé par NIOSH/MSHA avec la cartouche ou la boîte métallique de vapeur organique peut être permis dans certaines circonstances où on s'attend à ce que des concentrations aéroportées dépassent des limites d'exposition.

**Protection de la peau:** Utiliser des gants étanches afin d'éviter le contact avec la peau et l'absorption de ce produit par la peau.

**Protection des yeux:** Porter des lunettes de sécurité conçues pour protéger contre les éclaboussures de liquides.

**L'AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION:** Consulter le superviseur de la sécurité ou l'hygiéniste industriel pour obtenir des conseils en ce qui concerne les types d'équipements de protection individuelle et leurs applications.

**PRATIQUES HYGIÉNIQUES:** Se laver à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer. Retirer les vêtements contaminés immédiatement et les laver avant de les réutiliser.

**Mesures d'ingénierie pour la poussière combustible:** Aucune information.

## 9. Propriétés Physiques et Chimiques

|                                     |                        |                                        |                             |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| État Physique                       | Liquide                | Decomposition Temperature, °C          | Non Déterminé               |
| Couleur                             | Aqua                   | pH                                     | N'est pas applicable        |
| Odeur                               | Comme un solvant       | Kinematic Viscosity                    | Non Déterminé               |
| Seuil de l'odeur                    | N.E.                   | Solubilité dans l'eau                  | Pue                         |
| Freezing Point / Melting Point, °C  | Non Déterminé          | Coefficient de partage, n-octanol/ eau | Non Déterminé               |
| Plage du point d'ébullition         | -37 - 172              | Pression de Vapeur                     | Non Déterminé               |
| Inflammabilité                      | Supporte la combustion | Taux d'évaporation                     | Plus rapidement que l'Éther |
| Lower Explosion Limit, vol%         | 0.9                    | Gravité spécifique                     | 0.752                       |
| Upper Explosion Limit, vol%         | 13.0                   | Densité de Vapeur                      | Plus lourd que l'air        |
| Point d'éclair, °C                  | -96                    | Particle Characteristics               | N'est pas applicable        |
| Température d'Auto-Inflammation, °C | Non Déterminé          |                                        |                             |

(Voir la section «Autres renseignements» pour la signification des abréviations)

## 10. Stabilité et Réactivité

**Conditions à éviter:** Eviter les températures supérieures à 49°C (120°F). Eviter toutes les sources d'inflammation possibles. Éviter la chaleur excessive.

**Incompatibilité:** Incompatible avec les oxydants forts, les acides forts et les alcalis forts.

**Décomposition Dangereuse:** La flamme produit l'irritation. Peut produire des fumées dangereuses quand c'est chauffé à décomposition comme dans la soudure. Les fumées peuvent contenir: monoxyde de carbone, anhydride carbonique, et formaldéhyde.

**Polymérisation hasardeuse:** Ne se produira pas dans des conditions normales.

**Stabilité :** Ce produit est stable dans des conditions normales de stockage.

## 11. Informations Toxicologiques

**EFFETS DE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LES YEUX:** Peut provoquer l'irritation grave des yeux. Provoque l'irritation des yeux et de la peau qui peut occasionner une dermatite en cas de surexposition répétée. Irritant, peut provoquer des lésions du tissu de l'œil s'il n'est pas enlevé immédiatement.

**EFFETS DE SUREXPOSITION- CONTACT AVEC LA PEAU:** Le contact prolonge ou répété avec la peau peut provoquer une irritation. Provoque une irritation cutanée. Des réactions allergiques sont possibles. Peut causer une réaction allergique, sous forme de sensibilisation cutanée, qui devient évidente lors de la réexposition à la substance. Le contact fréquent ou prolonge peut irriter la peau et causer une démangeaison (dermatite). Risque minimal lors de la manipulation industrielle ou commerciale habituelle par du personnel qualifié.

**EFFETS DE SUREXPOSITION- INHALATION:** Les concentrations élevées de gaz, de vapeurs, de brouillard ou de poussières peuvent être nocives si inhalées. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - INGESTION:** La substance peut être nocive si ingérée.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - RISQUES CHRONIQUES:** Des concentrations élevées peuvent avoir des effets néfastes sur le système nerveux central (sommolence, étourdissements, nausées, maux de tête, paralysie et vue brouillée) et/ou des lésions. Des recherches ont établi un lien entre la surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants et les lésions permanentes du cerveau et du système nerveux. La surexposition au xylène a été associée à des anomalies du foie, à des lésions des reins, des poumons, de la rate et des yeux, des troubles du système reproducteur, de même qu'à l'anémie, chez des animaux de laboratoire. Les effets sur les humains incluent des anomalies du foie et du cœur. IARC énumère l'éthylbenzène comme carcinogène humain possible (groupe 2B). Contient du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est répertorié comme un groupe 2B - "Peut-être cancérigène pour l'homme" par IARC. Aucune exposition importante au dioxyde de titane ne semble survenir lors de l'utilisation de produits dans lesquels le dioxyde de titane est lié à d'autres matériaux, comme dans les peintures au cours de l'application au pinceau ou au séchage. Le risque de surexposition dépend de la durée et du niveau d'exposition à la poussière du ponçage répété des surfaces ou de la brume de jet et de la concentration réelle du bioxyde titanique dans la formule. (Ref: Monographie du IARC, Vol 93 2010) Un contact cutané prolongé ou répété peut provoquer une dermatite. Peut induire des anomalies génétiques. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

**VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE:** Contact avec les yeux, Ingestion, Inhalation, Absorption cutanée, Contact avec la peau

Pas encore spécifié

**Valeurs de toxicité aiguë**

Les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont présentés ci-dessous:

| <b>N° CAS</b> | <b>Nom chimique</b>                                      | <b>LD50 par voie orale</b> | <b>LD50 par voie cutanée</b> | <b>Vapeur CL50</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 67-64-1       | Acétone                                                  | 5800 mg/kg Rat             | >15700 mg/kg Rabbit          | 50.1 mg/L Rat      |
| 106-97-8      | N-Butane                                                 | N.E.                       | N.E.                         | 658 mg/L Rat       |
| 616-38-6      | Carbonate de Diméthyle                                   | 13000 mg/kg Rat            | 5000 mg/kg Rabbit            | >5.36 mg/L Rat     |
| 1330-20-7     | Xylène                                                   | 3500 mg/kg Rat             | >4350 mg/kg Rabbit           | 29.08 mg/L Rat     |
| 64742-49-0    | Distillats, Hydrotreated, Léger                          | >5000 mg/kg Rat            | >3160 mg/kg Rabbit           | >4951 mg/L Rat     |
| 123-86-4      | Acétate de n-Butyle                                      | 10768 mg/kg Rat            | >17600 mg/kg Rabbit          | > 21 mg/L Rat      |
| 108-65-6      | Acétate de Méthoxypropan-2-ol                            | 8532 mg/kg Rat             | 5000 mg/kg Rabbit            | 16 mg/L Rat        |
| 12001-26-2    | Minéraux du Groupe des Micas                             | N.E.                       | N.E.                         | 25000              |
| 1317-80-2     | Dioxyde de Titane                                        | >2000 mg/kg Rat            | N.E.                         | N.E.               |
| 763-69-9      | Ethyl-3-Ethoxypropionate                                 | 5000 mg/kg Rat             | >9500 mg/kg Rabbit           | 25                 |
| 100-41-4      | Éthylbenzène                                             | 3500 mg/kg Rat             | 15400 mg/kg Rabbit           | 17.4 mg/L Rat      |
| 41556-26-7    | Sébaçate Acide, Bis (1,2,2,6,6-Pentaméthyl-4-Pipéridyle) | 2369 - 3920 mg/kg Rat      | N.E.                         | N.E.               |
| 7631-86-9     | Silice Amorphe                                           | 7900 mg/kg Rat             | >5000 mg/kg Rabbit           | 25 mg/L            |
| 64-17-5       | Éthanol                                                  | 7060 mg/kg Rat             | 15,800 mg/kg Rabbit          | 30,000 mg/L Rat    |

N.E. - Non-Établi

## 12. Informations Écologiques

**INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES:** Aucune donnée d'écotoxicité n'a été trouvée pour ce produit.

## 13. Disposal Considerations

**Elimination:** Éliminer le produit conformément aux règlements et ordonnances municipaux, provinciaux et fédéraux. N'incinerez pas les récipients fermés. Ce produit tel qu'il est fourni est un déchet dangereux inflammable défini par l'US EPA. Éliminer le produit inutilisable comme un déchet dangereux (D001) conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale.

## 14. Informations Relatives aux Transports

|                            | <b>National (USDOT)</b>                                            | <b>International (IMDG)</b> | <b>Aérien (IATA)</b>   | <b>TMG (Canada)</b>    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Numéro UN:</b>          | N'est pas applicable                                               | 1950                        | 1950                   | 1950                   |
| <b>Nom UN::</b>            | Peinture et Produits de Pulvérisation Connexes en Quantité Limitée | Aérosols                    | AÉROSOLS, inflammables | AÉROSOLS, inflammables |
| <b>Classe de danger :</b>  | N'est pas applicable                                               | 2                           | 2.1                    | 2.1                    |
| <b>Groupe d'emballage:</b> | N'est pas applicable                                               | N'est pas applicable        | N'est pas applicable   | N'est pas applicable   |
| <b>quantité limitée:</b>   | Oui                                                                | Oui                         | Oui                    | Oui                    |

## 15. Informations Réglementaires

### Réglementations Fédérales Américaines:

#### Catégorie de Risque CERCLA - SARA

Ce produit a été passé en revue catégories de risque selon EPA les promulguées sous les sections 311 et 312 de l'amendement de Superfund et de l'acte de Reauthorization de 1986 (le titre de SARA III) et est considéré comme, sous des définitions applicables, rencontrer les catégories suivantes:

Cancérogénicité, Toxicité pour la Reproduction, Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée, Lésions Oculaires Graves ou Irritation Oculaire, Toxicité Spécifique pour Certains Organes Cibles (Exposition Unique ou Répétée), Mutagénicité des Cellules Germinales

#### Loi de Modification et de Nouvelle Autorisation du Superfund (LEP), Article 313

Ce produit contient les substances suivantes sujet aux conditions d'enregistrement de la section 313 du titre III de l'amendement de Superfund et de l'acte de Reauthorization de la partie 372 de 1986 et 40 CFR:

Pas encore spécifié

**Nom chimique****N° CAS**

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Xylène                                                                           | 1330-20-7  |
| Éthylbenzène                                                                     | 100-41-4   |
| Vert de Phtalocyanine                                                            | 1328-53-6  |
| Pigment de bleu de phtalocyanine                                                 | 147-14-8   |
| Cuprate(1-), [29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-N29,N30,N31,N32]-, hydrogen | 28901-96-4 |

**LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES**

Ce produit contient les substances chimiques suivantes sujet aux conditions d'enregistrement de TSCA 12(b) si exporté des États-Unis:

Néant

**Réglementations des États Américains:****DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE**

**Attention:** Cancer et Effet Nocif sur la Reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**16. Autres Informations****Evaluations HMIS**

**Santé:** 2\* **Inflammabilité:** 4 **Risque physique:** 0 **Protection individuelle:** X

**Classements NFPA**

**Santé:** 2 **Inflammabilité:** 4 **Instabilité:** 0

**Volatile Organic Compounds:** 558 g/L

**Date de Révision de la FDS:** 5/8/2025

**MOTIF DE LA RÉVISION:** Propriétés de la Substance et/ou du Produit  
Modifiées dans la ou les Sections:  
01 - Identification  
09 - Propriétés Physiques et Chimiques  
Énoncé(s) de Révision Modifié(s)

**Légende:** N.A. - Sans Objet, N.D. - Non Déterminé, N.E. - Non-Établi

Rust-Oleum Canada estime que, au mieux de ses connaissances, d'information et de conviction, les informations contenues ci-dessus soient exactes et fiables à la date de cette fiche de données de sécurité. Pourtant, parce que les conditions de manipulation, utilisez et l'entreposage de ce matériel est au-delà de notre contrôle, nous ne supposons aucune responsabilité ou de passif pour la blessure personnelle ou le dommage de propriété encouru par l'utilisation de ce matériel. Rust-Oleum Canada ne rend aucune garantie, exprimée ou implicite, à propos l'exactitude ou l'intégrité des données ou des résultats obtenu de leur utilisation. Tous matériels peuvent présenter des dangers inconnus et devraient être utilisés avec la prudence. L'information et les recommandations en cette fiche technique matérielle de sûreté sont offertes pour la considération et l'examen d'utilisateurs. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la convenance finale de ces information et données et de se conformer à tous les international applicable, fédéral, état et lois locales et règlements.