

# Fiche de Données de Sécurité



## 1. Identification de la Préparation et de la Société / Entreprise

|                                |                                                                                |                     |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nom:                           | SPECLT SSPR 6PK FABRIC CHILI RED                                               | Date de Révision:   | 10/5/2023                                                                      |
| Étiquette d'un Produit:        | 379554                                                                         | Société/Entreprise: | 10/14/2021                                                                     |
| Utilisation Recommandée:       | Fabric Coating / Aerosols                                                      |                     |                                                                                |
| Société/Entreprise:            | Rust-Oleum Corporation<br>11 Hawthorn Parkway<br>Vernon Hills, IL 60061<br>USA | Fabricant:          | Rust-Oleum Corporation<br>11 Hawthorn Parkway<br>Vernon Hills, IL 60061<br>USA |
| Préparée par:                  | Service des Affaires Réglementaires                                            |                     |                                                                                |
| Numéro de téléphone d'urgence: | 24 Hour Hotline: 847-367-7700                                                  |                     |                                                                                |

## 2. Identification des Dangers

### Classement de la Préparation

#### Symboles du produit



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Dangers spécifiques

25% du mélange constitué de composant(s) de toxicité aiguë inconnue.

#### MENTIONS DE DANGER SGH

|                                     |      |                                                                          |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aérosol inflammable, catégorie 1    | H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                         |
| Toxicité reproductive, catégorie 1B | H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.                                   |
| Gaz sous Pression; Gaz Compressé    | H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. |

#### SGH étiqueter les conseils de prudence

|           |                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201      | Se procurer les instructions avant utilisation.                                                                                              |
| P210      | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P211      | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.                                                                    |
| P251      | Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.                                                                                                |
| P280      | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.                             |
| P405      | Garder sous clef.                                                                                                                            |
| P501      | Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.                                      |
| P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.                                                                              |

P410+P403

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

P410+P412

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

### 3. Composition / Informations sur les Ingrédients

#### SUBSTANCES DANGEREUSES

| <u>Nom chimique</u>                                         | <u>N° CAS</u> | <u>Wt.%<br/>Range</u> | <u>Symbols GHS</u>      | <u>Phrases GHS</u>    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Éther Diméthylque                                           | 115-10-6      | 25-50                 | GHS04                   | H280                  |
| Éthanol                                                     | 64-17-5       | 10-25                 | GHS02                   | H225                  |
| Silice Précipitée Amorphe                                   | 112926-00-8   | 0.1-1.0               | Indisponible            | Indisponible          |
| n-Méthyl-Pyrrolidone                                        | 872-50-4      | 0.1-1.0               | GHS07-GHS08             | H315-319-332-335-360  |
| Dioxyde de Titane                                           | 13463-67-7    | 0.1-1.0               | Indisponible            | Indisponible          |
| 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-Diol                       | 126-86-3      | 0.1-1.0               | GHS05-GHS07             | H302+H312-317-318     |
| Morpholine                                                  | 110-91-8      | 0.1-1.0               | GHS02-GHS05-GHS06-GHS07 | H226-302+H332-311-314 |
| 2-Méthoxyméthyléthoxypropanol                               | 34590-94-8    | 0.1-1.0               | Indisponible            | Indisponible          |
| N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethyl urea                   | 330-54-1      | <0.1                  | GHS08                   | H351-373              |
| L'Acide Carbamique, 1H-Benzimidazole-2-yl-, Ester Méthylque | 10605-21-7    | <0.1                  | GHS08                   | H340-360              |
| 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate                          | 55406-53-6    | <0.1                  | GHS05-GHS06-GHS07-GHS08 | H302-317-318-331-372  |

### 4. Premiers Secours

**En cas de contact avec les yeux:** Immédiatement tenir les yeux ouverts et rincer à l'eau abondamment pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**En cas de contact avec la peau:** Laver à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou si elle persiste.

**En cas d'exposition par inhalation:** Transporter la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement. Si inhale, faire prendre l'air à la personne atteinte. Si celle-ci ne respire pas, Appeler un médecin.

**En cas d'ingestion:** En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Faire boire un verre d'eau ou de lait à la victime. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement. Ne jamais rien administrer par voie orale si la personne est inconsciente.

### 5. Mesures de Lutte contre l'Incendie

**En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont :** Mousse Filmogène Aqueuse, Dioxyde de carbone, Produit chimique sec, Sable Sec, Eau pulvérisée

**RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION:** L'eau pulvérisée pourrait s'avérer inefficace. Les contenants fermes peuvent exploser lorsqu'ils sont soumis à une chaleur extrême. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Les vapeurs peuvent se propager jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Tenir éloigné de la chaleur, du matériel électrique, des étincelles et de la flamme nue. La perforation du contenant sous pression peut faire éclater le contenant. POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR DE -7°C (20°F). DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE!

**PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SPÉCIALES:** On peut utiliser de l'eau pour refroidir les contenants fermes afin d'empêcher la montée de la pression. Du matériel de protection complet, y compris un appareil respiratoire autonome, devrait être utilisé. Si on a recours à l'eau, on utilisera de préférence une lance de pulvérisation. Evacuer les lieux et combattre l'incendie à une distance sécuritaire. Utiliser un jet d'eau pour maintenir les contenants exposés à l'incendie. Les conteneurs peuvent exploser lorsqu'ils sont chauffés.

**Risque spécial d'incendie et d'explosion (poussière combustible):** Ce n'est pas une poussière combustible.

## 6. Mesures à Prendre en Cas de Dispersion Accidentelle

**MESURES À PRENDRE SI LE MATÉRIAU EST LIBÉRÉ OU RENVERSÉ:** Retirer toute source d'inflammation, ventiler la pièce et ramasser le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte et d'outils ne provoquant pas d'étincelles. Éliminer le produit conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas incinérer les contenants fermés. En cas de déversement, contenir la substance déversée et enlever avec un produit absorbant inerte. Jeter le produit absorbant contaminé, le conteneur et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

## 7. Manipulation et Stockage

**MANIPULATION:** Se laver à fond après avoir manipulé le produit. Se laver les mains avant de manger. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Utiliser dans un endroit convenablement ventilé. Suivre toutes les indications figurant sur la fiche de sécurité, même lorsque le contenant est vide, car il peut encore contenir des résidus. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas percer ou incinérer (brûler) le contenant, même après utilisation.

**Stockage:** Contenu sous pression. Ne pas entreposer à plus de 49°C (120°F). Entreposer les grandes quantités de produit dans des bâtiments conçus pour l'entreposage de liquides inflammables de classe NFPA I et protéger en conséquence. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, de la flamme et des sources d'inflammation.

**Conseils sur la manipulation sécuritaire de la poussière combustible:** Aucune information.

## 8. Contrôle de l'Exposition / Protection Individuelle

| Nom chimique                                                | N° CAS      | % en Poids Moins Que | ACGIH TLV-TWA | ACGIH TLV-STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Éther Diméthylque                                           | 115-10-6    | 30.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Éthanol                                                     | 64-17-5     | 15.0                 | N.E.          | 1000 ppm       | 1000 ppm     | N.E.             |
| Silice Précipitée Amorphe                                   | 112926-00-8 | 1.0                  | N.E.          | N.E.           | 20 mppcf     | N.E.             |
| n-Méthyl-Pyrrolidone                                        | 872-50-4    | 1.0                  | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Dioxyde de Titane                                           | 13463-67-7  | 1.0                  | 0.2 mg/m3     | N.E.           | 15 mg/m3     | N.E.             |
| 2,4,7,9-Tétraméthyl-5-ène-4,7-Diol                          | 126-86-3    | 1.0                  | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Morpholine                                                  | 110-91-8    | 1.0                  | 20 ppm        | N.E.           | 20 ppm       | N.E.             |
| 2-Méthoxyméthyléthoxypropanol                               | 34590-94-8  | 1.0                  | 50 ppm        | N.E.           | 100 ppm      | N.E.             |
| N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-diméthyl urea                   | 330-54-1    | 0.1                  | 10 mg/m3      | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| L'Acide Carbamique, 1H-Benzimidazole-2-yl-, Ester Méthylque | 10605-21-7  | 0.1                  | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate                          | 55406-53-6  | 0.1                  | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |

### Protection individuelle

**CONTRÔLES D'INGÉNIERIE:** Utiliser une enceinte de confinement, une ventilation locale ou autres mesures techniques afin de maintenir les niveaux de particules en suspension dans l'air sous les limites d'exposition recommandées. Utiliser du matériel de ventilation à l'épreuve des explosions. Créer une ventilation transversale en ouvrant toutes les portes et fenêtres pour empêcher l'accumulation de vapeurs.

**Équipement de protection respiratoire:** Un programme de protection respiratoire respectant les normes OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2 doit être suivi lorsque les conditions du lieu de travail nécessitent le port d'un respirateur. Un respirateur d'épuration d'air approuvé par NIOSH/MSHA avec la cartouche ou la boîte métallique de vapeur organique peut être permis dans certaines circonstances où on s'attend à ce que des concentrations aéroportées dépassent des limites d'exposition.

**Protection de la peau:** Utiliser des gants pour éviter le contact prolongé avec la peau. Les gants en nitrile ou en neoprene peuvent offrir une protection cutanée suffisante.

**Protection des yeux:** Porter des lunettes de sécurité conçues pour protéger contre les éclaboussures de liquides.

**L'AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION:** Consulter le superviseur de la sécurité ou l'hygiéniste industriel pour obtenir des conseils en ce qui concerne les types d'équipements de protection individuelle et leurs applications.

**PRATIQUES HYGIÉNIQUES:** Se laver à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer. Retirer les vêtements contaminés immédiatement et les laver avant de les réutiliser.

**Mesures d'ingénierie pour la poussière combustible:** Aucune information.

## 9. Propriétés Physiques et Chimiques

|                                     |                             |                                             |               |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Apparence:</b>                   | Jet en brume                | <b>État Physique:</b>                       | Liquide       |
| <b>Odeur:</b>                       | MODÉRÉE                     | <b>Seuil de l'odeur:</b>                    | N.E.          |
| <b>Gravité spécifique:</b>          | 0.871                       | <b>pH:</b>                                  | N.A.          |
| <b>Point de Congélation, °C:</b>    | Non Déterminé               | <b>Viscosité:</b>                           | Non Déterminé |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>       | Miscible                    | <b>Coéf de partition Octanol-Eau (Kow):</b> | Non Déterminé |
| <b>Temp. de Décomposition, °C:</b>  | Non Déterminé               | <b>Limites d'Explosivité, %vol:</b>         | 3.3 - 27.0    |
| <b>Plage du point d'ébullition:</b> | -24 - 100                   | <b>Point d'éclair, °C:</b>                  | -41           |
| <b>Inflammabilité:</b>              | Supporte la combustion      | <b>Température d'Auto-Inflammation, °C:</b> | Non Déterminé |
| <b>Taux d'évaporation:</b>          | Plus rapidement que l'Éther | <b>Pression de Vapeur:</b>                  | Non Déterminé |
| <b>Densité de Vapeur:</b>           | Plus lourd que l'air        |                                             |               |

(Voir la section «Autres renseignements» pour la signification des abréviations)

## 10. Stabilité et Réactivité

**Conditions à éviter:** Éviter les températures supérieures à 49°C (120°F). Éviter toutes les sources d'inflammation possibles. Éviter la chaleur excessive. Préserver du gel.

**Incompatibilité:** Incompatible avec les oxydants forts, les acides forts et les alcalis forts.

**Décomposition Dangereuse:** La flamme produit l'irritation. Peut produire des fumées dangereuses quand c'est chauffé à décomposition comme dans la soudure. Les fumées peuvent contenir: monoxyde de carbone, anhydride carbonique, et formaldéhyde.

**Polymérisation Hasardeuse:** Ne se produira pas dans des conditions normales.

**Stabilité :** Ce produit est stable dans des conditions normales de stockage.

## 11. Informations Toxicologiques

**EFFETS DE SUREXPOSITION - CONTACT AVEC LES YEUX:** Irritant, peut provoquer des lésions du tissu de l'oeil s'il n'est pas enlevé immédiatement.

**EFFETS DE SUREXPOSITION- CONTACT AVEC LA PEAU:** Risque minimal lors de la manipulation industrielle ou commerciale habituelle par du personnel qualifié.

**EFFETS DE SUREXPOSITION- INHALATION:** Les concentrations élevées de gaz, de vapeurs, de brouillard ou de poussières peuvent être nocives si inhalées. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - INGESTION:** La substance peut être nocive si ingérée.

**EFFETS DE SUREXPOSITION - RISQUES CHRONIQUES:** Des concentrations élevées peuvent avoir des effets néfastes sur le système nerveux central (sommolence, étourdissements, nausées, maux de tête, paralysie et vue brouillée) et/ou des lésions. Des recherches ont établi un lien entre la surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants et les lésions permanentes du cerveau et du système nerveux. Contient du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est répertorié comme un groupe 2B - "Peut-être cancérigène pour l'homme" par IARC. Aucune exposition importante au dioxyde de titane ne semble survenir lors de l'utilisation de produits dans lesquels le dioxyde de titane est lié à d'autres matériaux, comme dans les peintures au cours de l'application au pinceau ou au séchage. Le risque de surexposition dépend de la durée et du niveau d'exposition à la poussière du ponçage répété des surfaces ou de la brume de jet et de la concentration réelle du bioxyde titanique dans la formule. (Ref: Monographie du IARC, Vol 93 2010) Peut induire des anomalies génétiques. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

**VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTRÉE:** Contact avec les yeux, Ingestion, Inhalation, Absorption cutanée, Contact avec la peau

### Valeurs de toxicité aiguë

The acute effects of this product have not been tested. Data on individual components are tabulated below:

| N° CAS     | Nom chimique                                                | LD50 par voie orale | LD50 par voie cutanée  | Vapeur CL50     |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 64-17-5    | Éthanol                                                     | 7060 mg/kg Rat      | 15,800 mg/kg Rabbit    | 30,000 mg/L Rat |
| 872-50-4   | n-Méthyl-Pyrrolidone                                        | 3914 mg/kg Rat      | 8000 mg/kg Rabbit      | 20 mg/L Rat     |
| 13463-67-7 | Dioxyde de Titane                                           | >10000 mg/kg Rat    | 6000                   | N.E.            |
| 126-86-3   | 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-Diol                       | >500 mg/kg Rat      | >1000 mg/kg Rabbit     | N.E.            |
| 110-91-8   | Morpholine                                                  | 1050 mg/kg Rat      | 310 - 810 mg/kg Rabbit | N.E.            |
| 34590-94-8 | 2-Méthoxyméthyléthoxypropanol                               | 5350 mg/kg Rat      | 9500 mg/kg Rabbit      | >20 mg/L        |
| 330-54-1   | N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-diméthyl urea                   | 4990 mg/kg Rat      | >2000 mg/kg Rat        | N.E.            |
| 10605-21-7 | L'Acide Carbamique, 1H-Benzimidazole-2-yl-, Ester Méthylque | >5050 mg/kg Rat     | >10000 mg/kg Rabbit    | N.E.            |
| 55406-53-6 | 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate                          | 1470 mg/kg Rat      | >2000 mg/kg Rat        | N.E.            |

N.E. - Non-Établi

## 12. Informations Écologiques

**INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES:** Aucune donnée d'écotoxicité n'a été trouvée pour ce produit.

## 13. Considérations Relatives à l'Élimination

**Élimination:** Éliminer le produit conformément aux règlements et ordonnances municipaux, provinciaux et fédéraux. N'incinerez pas les récipients fermés. Ce produit tel qu'il est fourni est un déchet dangereux inflammable défini par l'US EPA. Éliminer le produit inutilisable comme un déchet dangereux (D001) conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale.

## 14. Informations Relatives aux Transports

|                            | <u>National (USDOT)</u>                                                  | <u>International (IMDG)</u> | <u>Aérien (IATA)</u>  | <u>TDG (Canada) -<br/>FRENCH</u> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Numéro UN:</b>          | N.A.                                                                     | 1950                        | 1950                  | N.A.                             |
| <b>Nom UN::</b>            | Peinture et Produits de<br>Pulvérisation Connexes<br>en Quantité Limitée | Aérosol, inflammable        | Aérosols, inflammable | Aérosol, inflammable             |
| <b>Classe de danger :</b>  | N.A.                                                                     | 2                           | 2.1                   | N.A.                             |
| <b>Groupe d'emballage:</b> | N.A.                                                                     | N.A.                        | N.A.                  | N.A.                             |
| <b>Quantité Limitée:</b>   | Oui                                                                      | Oui                         | Oui                   | Oui                              |

## 15. Informations Réglementaires

### Réglementations Fédérales Américaines:

#### Catégorie de Risque CERCLA - SARA

Ce produit a été passé en revue catégories de risque selon EPA les promulguées sous les sections 311 et 312 de l'amendement de Superfund et de l'acte de Reauthorization de 1986 (le titre de SARA III) et est considéré comme, sous des définitions applicables, rencontrer les catégories suivantes:

Gaz sous Pression, Toxicité pour la Reproduction

#### Loi de Modification et de Nouvelle Autorisation du Superfund (LEP), Article 313

Ce produit contient les substances suivantes sujet aux conditions d'enregistrement de la section 313 du titre III de l'amendement de Superfund et de l'acte de Reauthorization de la partie 372 de 1986 et 40 CFR:

| <u>Nom chimique</u>                                                                                                         | <u>N° CAS</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| n-Méthyl-Pyrrolidone                                                                                                        | 872-50-4      |
| 2-Méthoxyméthyléthoxypropanol                                                                                               | 34590-94-8    |
| N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethyl urea                                                                                   | 330-54-1      |
| Pigment de bleu de phtalocyanine                                                                                            | 147-14-8      |
| 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate                                                                                          | 55406-53-6    |
| Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-<br>N29,N30,N31,N32]-, (1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-<br>yl)methyl derivatives | 68411-06-3    |

#### LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES

Ce produit contient les substances chimiques suivantes sujet aux conditions d'enregistrement de TSCA 12(b) si exporté des États-Unis:

Néant

### Réglementations des États Américains:

**DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE****Attention:**Cancer et Effet Nocif sur la Reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**16. Autres Informations****Evaluations HMIS**

|               |    |                        |   |                         |   |                                 |   |
|---------------|----|------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Santé:</b> | 2* | <b>Inflammabilité:</b> | 4 | <b>Risque physique:</b> | 0 | <b>Protection individuelle:</b> | X |
|---------------|----|------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|

**Classements NFPA**

|               |   |                        |   |                     |   |
|---------------|---|------------------------|---|---------------------|---|
| <b>Santé:</b> | 2 | <b>Inflammabilité:</b> | 4 | <b>Instabilité:</b> | 0 |
|---------------|---|------------------------|---|---------------------|---|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>Réactivité Incrémentale Maximale:</b> | 0.44 |
|------------------------------------------|------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>CE DATE DE RÉVISION:</b> | 10/5/2023 |
|-----------------------------|-----------|

**MOTIF DE LA RÉVISION:**

Modification des Propriétés de la Substance et/ou du Produit dans la ou les Section(s):

- 02 - Identification des Dangers
- 03 - Composition / Informations sur les Ingrédients
- 05 - Mesures de Lutte contre l'Incendie
- 08 - Contrôles de l'Exposition / Protection Individuelle
- 11 - Informations Toxicologiques
- 14 - Informations sur le Transport
- 15 - Informations Réglementaires

Modification de la Composition du Produit  
 Changement du Marque des Substances Dangereuses  
 Seuil de Risque de Substance % Modifié  
 Changement du Nom Chimique de la Substance  
 Énoncé(s) de Révision Modifié(s)

**Légende:** N.A. - Sans Objet, N.D. - Non Déterminé, N.E. - Non-Établi

Rust-Oleum Corporation estime que, au mieux de ses connaissances, d'information et de conviction, les informations contenues ci-dessus soient exactes et fiables à la date de cette fiche de données de sécurité. Pourtant, parce que les conditions de manipulation, utilisez et l'entreposage de ce matériel est au-delà de notre contrôle, nous ne supposons aucune responsabilité ou de passif pour la blessure personnelle ou le dommage de propriété encouru par l'utilisation de ce matériel. Rust-Oleum Corporation ne rend aucune garantie, exprimée ou implicite, à propos l'exactitude ou l'intégrité des données ou des résultats obtenu de leur utilisation. Tous matériels peuvent présenter des dangers inconnus et devraient être utilisés avec la prudence. L'information et les recommandations en cette fiche technique matérielle de sûreté sont offertes pour la considération et l'examen d'utilisateurs. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la convenance finale de ces information et données et de se conformer à tous les international applicable, fédéral, état et lois locales et règlements.