

# Ficha de Datos de Seguridad



## 1. Identificación del Preparado / Empresa

|                                      |                                                                                |                               |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                       | SPECLT QT 2PK STAINLESS STEEL - KIT                                            | <b>Fecha última revisión:</b> | 2/9/2022                                                                       |
| <b>Identificador de Producto:</b>    | 247963                                                                         | <b>Surtidor:</b>              | 8/10/2017                                                                      |
| <b>Uso Recomendado:</b>              | Topcoat/Brush Alkyd                                                            |                               |                                                                                |
| <b>Identificación de la empresa:</b> | Rust-Oleum Corporation<br>11 Hawthorn Parkway<br>Vernon Hills, IL 60061<br>USA | <b>Fabricante:</b>            | Rust-Oleum Corporation<br>11 Hawthorn Parkway<br>Vernon Hills, IL 60061<br>USA |
| <b>Preparador:</b>                   | Departamento de Regulación                                                     |                               |                                                                                |
| <b>Teléfono de Emergencia :</b>      | 24 Hour Hotline: 847-367-7700                                                  |                               |                                                                                |

## 2. Identificación de los Peligros

### Clasificación

#### Símbolos de peligro



#### Palabra de advertencia

Peligro

#### Riesgos del preparado

11% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida.

#### DECLARACIONES DE PELIGRO GHS

|                                                   |      |                                                                         |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Líquido inflamable, categoría 3                   | H226 | Líquidos y vapores inflamables.                                         |
| Alérgeno de la piel, categoría 1                  | H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                        |
| Mutagenicidad en células germinales, categoría 1B | H340 | Puede ocasionar defectos genéticos.                                     |
| Carcinogénesis, categoría 1B                      | H350 | Puede ocasionar cáncer.                                                 |
| STOT, exposición repetida, categoría 1            | H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

#### GHS etiqueta los consejos de prudencia

|      |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso.                                                                                          |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. |
| P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado.                                                                                         |
| P260 | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                  |
| P264 | Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación.                                                                               |
| P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.                                                            |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                    |
| P314 | Consultar a un médico en caso de malestar.                                                                                             |
| P321 | Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).                                                                          |

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P405           | Guardar bajo llave.                                                                                                                      |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con las normativas locales , regionales y nacionales .                                |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.                                                                      |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. |
| P308+P313      | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.                                                                      |
| P333+P313      | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                                         |
| P370+P378      | En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.                                                                                      |
| P403+P235      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.                                                                          |

#### Consejos de prudencia GHS hoja de datos de seguridad

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P240 | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante.   |
| P242 | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.                         |
| P243 | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.                      |
| P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilización.                                   |
| P363 | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.                          |

### 3. Composición / Información sobre los Componentes

#### SUSTANCIAS PELIGROSAS

| <u>Nombre químico</u>                     | <u>Nº- CAS</u> | <u>Wt.% Range</u> | <u>Símbolo GHS</u>      | <u>Declaración GHS</u>                   |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Destilado Liviano Hidrotratado            | 64742-47-8     | 25-50             | GHS08                   | H304                                     |
| Escama de Aluminio                        | 7429-90-5      | 1.0-2.5           | GHS02                   | H228-250-261                             |
| Éter de Monobutyl del Glicol de Propileno | 5131-66-8      | 1.0-2.5           | GHS07                   | H302-315-319                             |
| Cromo                                     | 7440-47-3      | 1.0-2.5           | No Disponible           | No Disponible                            |
| Nafta Petróleo                            | 64742-82-1     | 1.0-2.5           | GHS08                   | H304-340-350-372                         |
| Nafta, Hidrotratada Pesada                | 64742-48-9     | 1.0-2.5           | GHS08                   | H304-340-350                             |
| Compuestos del Níquel                     | 7440-02-0      | 1.0-2.5           | GHS07-GHS08             | H317-351-372                             |
| Metiletilcetoxima                         | 96-29-7        | 0.1-1.0           | GHS05-GHS06-GHS07-GHS08 | H302-312-315-317-318-331-336-350-370-373 |
| Nafta, Hidrotratada Pesada                | 64742-48-9     | 0.1-1.0           | GHS08                   | H304                                     |
| Cobalto 2-Ethylhexanoate                  | 136-52-7       | 0.1-1.0           | No Disponible           | No Disponible                            |
| Etilobenceno                              | 100-41-4       | 0.1-1.0           | GHS02-GHS07-GHS08       | H225-304-332-351-373                     |

### 4. Medidas de Primeros Auxilios

**Contacto con los ojos:** Inmediatamente enjuague los ojos manteniendo los párpados abiertos con grandes cantidades de agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

**Contacto con la piel:** Lave con jabon y agua. Quítese la ropa contaminada. Obtenga atención médica si es que una irritación se desarrolla o persiste.

**Inhalación:** Lleve donde se encuentra aire fresco. Si no esta respirando, dispense respiración artificial. Si la respiración es difícil, dispense oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente. Si sufre dificultad para respirar, abandone el área y respire aire fresco. Si la dificultad para respirar persiste, busque asistencia médica inmediatamente.

**Ingestión:** Peligro de aspiración: no induzca el vomito o dispense algo por la boca porque este material puede entrar en los pulmones y causar daños severos en los pulmones. Obtenga atención médica inmediatamente. 411 <undefined>

## 5. Medidas de Lucha contra Incendios

### Medios de extinción recomendados:

Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Producto químico seco, Arena seca, Niebla de agua

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Contenedores cerrados pueden explotar cuando son expuestos a un calor extremo debido a la formación de vapor. Mantenga los contenedores cerrados firmemente. Líquido y vapor son combustibles. No se observaron peligros inusuales de incendio o explosión.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Se puede usar agua para enfriar los contenedores cerrados para prevenir la acumulación de la presión y una posible autoignición o explosión. Evacue el área y combata el fuego desde una distancia segura. 452 <undefined>

**Peligro especial de incendio y explosión (polvo combustible):** Sin información

## 6. Medidas a Tomar en Caso de Vertido Accidental

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Contenga el líquido derramado con arena o tierra. NO USE materiales combustibles como aserrín. Elimine todas las fuentes de ignición, ventile al área y quite con herramientas inertes absorbentes que no producen chispas. Deseche de acuerdo a las regulaciones locales, estatales (provincianas) y federales. No queme los contenedores cerrados.

## 7. Manipulación y Almacenamiento

**Manipulación:** Lávese completamente después de haber manejado. Lávese las manos antes de comer. Quitese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar. Use con una ventilación adecuada. Siga todas las precauciones de la etiqueta y la Hoja de Información Sobre la Seguridad aun si es que el contenedor está vacío porque puede contener residuos del producto. Evite la respiración del vapor o la niebla. Evite un contacto de este producto con los ojos, piel y la ropa. Evite un contacto con los ojos.

**Almacenamiento:** Mantenga los contenedores cerrados herméticamente. Aísle contra el calor, equipo eléctrico, chispas o llamas de fuego. Mantenga lejos del calor, chispas, llamas o fuentes de ignición. Mantenga el contenedor cerrado cuando no se está usando. 536 <undefined> Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso.

**Consejos sobre la manipulación segura del polvo combustible:** Sin información

## 8. Controles de Exposición / Protección Personal

| Nombre químico                            | Nº- CAS    | % en Peso Menor Que | ACGIH TLV-TWA | ACGIH TLV-STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Destilado Liviano Hidrotratado            | 64742-47-8 | 45.0                | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Escama de Aluminio                        | 7429-90-5  | 5.0                 | 1 mg/m3       | N.E.           | 15 mg/m3     | N.E.             |
| Éter de Monobutyl del Glicol de Propileno | 5131-66-8  | 5.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Cromo                                     | 7440-47-3  | 5.0                 | 0.5 mg/m3     | N.E.           | 1 mg/m3      | N.E.             |
| Nafta Petróleo                            | 64742-82-1 | 5.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Nafta, Hidrotratada Pesada                | 64742-48-9 | 5.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Compuestos del Níquel                     | 7440-02-0  | 5.0                 | 1.5 mg/m3     | N.E.           | 1 mg/m3      | N.E.             |
| Metiletilcetoxima                         | 96-29-7    | 1.0                 | 10 ppm        | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Nafta, Hidrotratada Pesada                | 64742-48-9 | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Cobalto 2-Ethylhexanoate                  | 136-52-7   | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Etilobenceno                              | 100-41-4   | 1.0                 | 20 ppm        | N.E.           | 100 ppm      | N.E.             |

### Protección personal

**Controles De la Ingeniería:** Use recintos de proceso, ventilación local de escape, o cualquier otros controles de ingeniería para controlar los niveles llevados por el aire para que no lleguen a los límites de los niveles de exposición. Prevenga la acumulación de los vapores al abrir todas las puertas y ventanas para lograr una ventilación cruzada.

**Respiratoria Protección:** Un programa para la protección respiratoria que conforma con los requisitos de OSHA 1910.134 y de ANSI Z88.2 se debe seguir cuando quiera que las condiciones del lugar de trabajo justifican el uso de un respirador. Un respirador con purificación de aire aprobado por NIOSH/MSHA con un cartucho o un bote para filtrar vapores orgánicos puede ser permisible dentro de ciertas circunstancias cuando se espera que las concentraciones flotando en el aire lleguen a exceder los límites de exposición. La protección proveída por los respiradores que solamente purifican el aire es limitada. Use un respirador con abastecimiento de presión de aire positiva si es que existe la posibilidad de una descarga fuera de control, cuando los niveles de exposición no son conocidos, o cualquier otra circunstancia cuando los respiradores para purificar el aire no pueden proveer una protección adecuada.

**Protección De La Piel:** Use guantes impermeables para prevenir un contacto con la piel y la absorción de este material en la piel.

**Protección de los ojos:** Use protección para los ojos diseñada para proteger contra las salpicaduras de los líquidos.

**El Otro Protector Equipo:** Consulte el supervisor de la seguridad o al higienista industrial para obtener orientación sobre los tipos de equipo de protección personal y sus aplicaciones. Refiérase al supervisor de la seguridad o al higienista industrial para obtener información adicional acerca del equipo para la protección personal y su aplicación.

**Higiénicas Práctic:** Lávese completamente con jabón y agua antes de comer, beber líquidos o fumar. Quite inmediatamente toda la ropa contaminada y lávela antes de volver usar.

**Medidas de ingeniería para el polvo combustible:** Sin información

## 9. Propiedades Físicas y Químicas

|                                          |                         |                                                |                |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Apariencia:</b>                       | Líquido                 | <b>Estado Físico:</b>                          | Líquido        |
| <b>Olor:</b>                             | Como Solvente           | <b>Umbral de olor:</b>                         | N.E.           |
| <b>Peso específico:</b>                  | 1.041                   | <b>pH-valor:</b>                               | N.E.           |
| <b>Temperatura de Congelación, °C:</b>   | No Determinado          | <b>Viscosidad:</b>                             | No Determinado |
| <b>Solubilidad en Agua:</b>              | Leve                    | <b>Coefficiente de partición Octanol-Agua:</b> | No Determinado |
| <b>Temp. de Descomposición, °C:</b>      | No Determinado          | <b>Límites de Explosividad,% en Volumen:</b>   | 0.5 - 9.0      |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | 136 - 999               | <b>Punto de inflamación:</b>                   | 39             |
| <b>Inflamabilidad:</b>                   | Mantiene la combustión. | <b>Temperatura de Autoignición, °C:</b>        | No Determinado |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>         | Slower than Ether       | <b>Presión de Vapor:</b>                       | No Determinado |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | Más pesado que aire     |                                                |                |

(Consulte la sección "Información adicional" Sección para la leyenda de la abreviatura)

## 10. Estabilidad y Reactividad

**Condiciones a evitar:** Evite todas las fuentes de ignición. 611 <undefined>

**Incompatibilidad:** No es comparable con fuertes ácidos y bases.

**Descomposición Peligrosa:** Por llama de fuego, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Irritante para los ojos con las llamas expuestas. 637 <undefined>

**Polimerización Peligrosa:** No ocurrirá bajo condiciones normales.

**Estabilidad:** Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

## 11. Información Toxicológica

**Efectos de la Sobreexposición - Contacto Con Los Ojos:** Causa irritación en los ojos. La sustancia causa una irritación moderada en los ojos.

**Efectos de la Sobreexposición - Contacto Con la Piel:** Esta sustancia puede causar una leve irritación en la piel. Puede causar irritación en la piel.

**Efectos de la Sobreexposición - Inhalación:** Dañino si es inhalado. Concentraciones altas de gases, vapor, niebla o polvo pueden ser dañinas si son inhaladas. Evite respirar los vapores o la niebla. Puede causar dolores de cabeza y mareos. Alta concentración de vapores es irritante para los ojos, nariz, garganta, y pulmones. Una inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación en las vías respiratorias.

**Efectos de la Sobreexposición - Ingestión:** Causa irritaciones en la nariz, garganta y las vías respiratorias. Dañino si es ingerido o tragado. Peligro si aspiración si es que es ingerido o tragado; puede entrar en los pulmones y causar daños.

**Efectos de la Sobreexposición - C os Peligros:** Reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. IARC enlista al Ethylbenzene como un posible carcinógeno humano (grupo 2B).

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con los ojos, Ingestión, Absorción por la piel, Contacto con la piel

### Valor de toxicidad aguda

The acute effects of this product have not been tested. Data on individual components are tabulated below:

| N°- CAS    | Nombre químico                            | Oral LD 50      | Dérmica LD50       | Vapor CL50     |
|------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 64742-47-8 | Destilado Liviano Hidrotratado            | >5000 mg/kg Rat | >2000 mg/kg Rabbit | >5000 mg/L Rat |
| 5131-66-8  | Éter de Monobutyl del Glicol de Propileno | 1900 mg/kg Rat  | >2000 mg/kg Rat    | N.E.           |
| 64742-82-1 | Nafta Petróleo                            | >5000 mg/kg Rat | >2000 mg/kg Rabbit | N.E.           |
| 64742-48-9 | Nafta, Hidrotratada Pesada                | >6000 mg/kg Rat | >5000 mg/kg Rabbit | N.E.           |
| 7440-02-0  | Compuestos del Níquel                     | >9000 mg/kg Rat | N.E.               | N.E.           |
| 96-29-7    | Metilcetilcetoxima                        | 930 mg/kg Rat   | 1100 mg/kg Rabbit  | >4.83 mg/L Rat |
| 64742-48-9 | Nafta, Hidrotratada Pesada                | >6000 mg/kg Rat | >5000 mg/kg Rabbit | N.E.           |
| 136-52-7   | Cobalto 2-Ethylhexanoate                  | N.E.            | >5000 mg/kg Rabbit | N.E.           |

Specialty Stainless Steel

100-41-4 Etilobenceno

3500 mg/kg Rat

15400 mg/kg Rabbit

17.4 mg/L Rat

N.E. - No Establecido

## 12. Información Ecológica

**Información Ecológica:** El producto es una mezcla de los componentes en la lista. El producto es una mezcla de los componentes en la lista.

## 13. Consideraciones sobre la Eliminación

**Código WHMIS:** Deseche los materiales de acuerdo a las regulaciones y ordenanzas locales, estatales y federales. No incinere los recipientes cerrados.

## 14. Información Relativa al Transporte

|                                 | <u>Nacional (USDOT)</u> | <u>Internacional (IMDG)</u> | <u>Aire (IATA)</u> | <u>TDG (Canada)</u> |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| UN Numero:                      | N.A.                    | 1263                        | 1263               | N.A.                |
| Denominación adecuada de envío: | No regulado             | Pintura                     | Pintura            | No regulado         |
| Clase De Riesgos:               | N.A.                    | 3                           | 3                  | N.A.                |
| Grupo embalaje:                 | N.A.                    | III                         | III                | N.A.                |
| Cantidad Limitada:              | No                      | Si                          | Si                 | No                  |

## 15. Información Reglamentaria

### Reglamentos Federales de EE.UU.:

#### Categoría de peligro CERCLA - SARA

Este producto se ha repasado según las categorías del peligro de EPA promulgadas bajo secciones 311 y 312 de la enmienda de Superfund y Acta de Reautorización de 1986 (el título de SARA III) y se considera, bajo definiciones aplicables, resolver siguientes las categorías:

Inflamable (gases, aerosoles, líquidos o sólidos), Carcinogénesis, Respiratory or Skin Sensitization, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure), Germ cell mutagenicity

#### Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (SARA) Sección 313

Este producto contiene las sustancias siguientes conforme a los requisitos que señalan de la sección 313 del título III de la enmienda de Superfund y del acto de Reautorización de la parte 372 de 1986 y 40 CFR:

| <u>Nombre químico</u>    | <u>Nº- CAS</u> |
|--------------------------|----------------|
| Escama de Aluminio       | 7429-90-5      |
| Cromo                    | 7440-47-3      |
| Compuestos del Níquel    | 7440-02-0      |
| Cobalto 2-Ethylhexanoate | 136-52-7       |
| Etilobenceno             | 100-41-4       |

#### Ley de Control de Sustancias Tóxicas

Este producto contiene las sustancias químicas siguientes conforme a los requisitos que señalan de TSCA 12(b) si está exportado de los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA 12(b) en este producto.

### Reglamentos estatales de EE.UU.:

#### Proposición 65 de California

#### Advertencia:

Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**16. Otras Informaciones****Clasificaciones HMIS**

**Salud:** 2\* **Inflamabilidad:** 2 **Peligro fisico:** 0 **Protección personal :** X

**Clasificaciones NFPA**

**Salud:** 2 **Inflamabilidad:** 2 **Inestabilidad:** 0

**Compuestos Orgánicos Volátiles:** 512 g/L

**Fecha de Revisión de FDS:** 2/9/2022

**Motivo de la revisión:** Composición del Producto Modificada  
Sustancia y/o Propiedades del Producto  
Modificadas en la(s) Sección(es):  
02 - Identificación del Peligro  
05 - Medidas de Lucha contra Incendios  
09 - Propiedades Físicas y Químicas  
14 - Información de Transporte  
15 - Información Reglamentaria  
16 - Otra Información  
Declaración(s) de Revisión Modificada

**Leyenda:** N.A. - No Aplicable, N.D. - No Determinado, N.E. - No Establecido

Rust-Oleum Corporation cree, en la medida de sus conocimientos, información y creencia, la información aquí contenida sea exacta y fiable a partir de la fecha de la presente ficha de datos de seguridad. Sin embargo, por las condiciones de manejo, uso y almacenamiento de estas materias, es ajeno a nuestra voluntad, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad o obligaciones por personas heridas o daño de propiedad, contraídos por el uso de este material. Rust-Oleum Corporation no da garantía, expresado ni implicado, respecto a la certeza de los datos y resultados obtenidos por su uso. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. La información y las recomendaciones en esta hoja de datos de seguridad de los materiales se ofrecen a los usuarios de consideración y examen. Es la responsabilidad del usuario a determinar la oportunidad final de esta información y datos y para conformarse con todo aplicable internacional, federal, el estado y las leyes y las regulaciones locales.