

# Ficha de Datos de Seguridad



## 1. Identificación del Preparado / Empresa

|                                      |                                                                                |                               |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                       | STRTADV +SSPR 6PK DIALCP GLS LEATHER BRN                                       | <b>Fecha última revisión:</b> | 1/12/2022                                                                      |
| <b>Identificador de Producto:</b>    | 376892                                                                         | <b>Surtidor:</b>              | Nueva FDS                                                                      |
| <b>Uso Recomendado:</b>              | Acabado / Aerosoles                                                            |                               |                                                                                |
| <b>Identificación de la empresa:</b> | Rust-Oleum Corporation<br>11 Hawthorn Parkway<br>Vernon Hills, IL 60061<br>USA | <b>Fabricante:</b>            | Rust-Oleum Corporation<br>11 Hawthorn Parkway<br>Vernon Hills, IL 60061<br>USA |
| <b>Preparador:</b>                   | Departamento de Regulación                                                     |                               |                                                                                |
| <b>Teléfono de Emergencia :</b>      | 24 Hour Hotline: 847-367-7700                                                  |                               |                                                                                |

## 2. Identificación de los Peligros

### Clasificación

#### Símbolos de peligro



#### Palabra de advertencia

Peligro

#### Riesgos del preparado

31% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida.

#### DECLARACIONES DE PELIGRO GHS

|                                         |      |                                                                                |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol inflamable, categoría 1         | H222 | Aerosol extremadamente inflamable.                                             |
| Alérgeno de la piel, categoría 1        | H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                               |
| Irritación Ocular, categoría 2A         | H319 | Provoca irritación ocular grave.                                               |
| STOT, exposición única, categoría 3, NE | H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
| Carcinogénesis, categoría 2             | H351 | Se sospecha que ocasiona cáncer.                                               |
| STOT, exposición repetida, categoría 2  | H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Gases under Pressure; Compressed Gas    | H280 | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.         |

#### GHS etiqueta los consejos de prudencia

|      |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso.                                                                                          |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. |
| P211 | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.                                                                       |
| P251 | No perforar ni quemar, incluso después de su uso.                                                                                      |
| P260 | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                  |
| P264 | Lavar los manos concienzudamente tras la manipulación.                                                                                 |

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P271           | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.                                                                                                      |
| P272           | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.                                                                                          |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                                                  |
| P312           | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.                                                                                    |
| P321           | Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).                                                                                                        |
| P405           | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                  |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con las normativas locales , regionales y nacionales .                                                            |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.                                                                                                  |
| P304+P340      | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                           |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P308+P313      | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.                                                                                                  |
| P333+P313      | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                                                                     |
| P337+P313      | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.                                                                                                             |
| P403+P233      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.                                                                                 |
| P410+P403      | Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.                                                                                                    |
| P410+P412      | Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C (122°F).                                                                                     |

### Consejos de prudencia GHS hoja de datos de seguridad

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

## 3. Composición / Información sobre los Componentes

### SUSTANCIAS PELIGROSAS

| <u>Nombre químico</u>                                              | <u>Nº- CAS</u> | <u>Wt.% Range</u> | <u>Símbolo GHS</u> | <u>Declaración GHS</u> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Acetona                                                            | 67-64-1        | 25-50             | GHS02-GHS07        | H225-319-332-336       |
| Propano                                                            | 74-98-6        | 10-25             | GHS04              | H280                   |
| N-Butano                                                           | 106-97-8       | 2.5-10            | GHS04              | H280                   |
| Carbonato de Diméthyle                                             | 616-38-6       | 2.5-10            | GHS02-GHS06        | H225-331               |
| Acetato de n-Butilo                                                | 123-86-4       | 2.5-10            | GHS02-GHS07        | H226-336               |
| Xileno                                                             | 1330-20-7      | 2.5-10            | GHS02-GHS07        | H226-315-319-332       |
| Destilados, Hydrotreated, Ligero                                   | 64742-49-0     | 2.5-10            | GHS08              | H304                   |
| Dióxido de Titanio                                                 | 1317-80-2      | 1.0-2.5           | No Disponible      | No Disponible          |
| Éter de Monobutyl del Glicol de Propileno                          | 5131-66-8      | 1.0-2.5           | GHS07              | H302-315-319           |
| Etilobenceno                                                       | 100-41-4       | 1.0-2.5           | GHS02-GHS07-GHS08  | H225-304-332-351-373   |
| Decanodioico Ácido, Bis (1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidinil) Éster | 41556-26-7     | 0.1-1.0           | GHS07              | H317                   |
| Solvente Aromatico                                                 | 64742-95-6     | 0.1-1.0           | GHS07-GHS08        | H304-332               |
| Metaborato de Bario                                                | 13701-59-2     | 0.1-1.0           | GHS07              | H302-332               |
| Heptano                                                            | 142-82-5       | 0.1-1.0           | GHS02-GHS07-GHS08  | H225-304-315-336       |
| Octane                                                             | 111-65-9       | 0.1-1.0           | GHS02-GHS07-GHS08  | H225-304-315-336       |
| Negro de Carbón                                                    | 1333-86-4      | 0.1-1.0           | No Disponible      | No Disponible          |

#### 4. Medidas de Primeros Auxilios

**Contacto con los ojos:** Inmediatamente enjuague los ojos manteniendo los párpados abiertos con grandes cantidades de agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

**Contacto con la piel:** Lave con jabón y agua. Quítese la ropa contaminada. Obtenga atención médica si es que una irritación se desarrolla o persiste.

**Inhalación:** Lleve donde se encuentra aire fresco. Si no está respirando, dispense respiración artificial. Si la respiración es difícil, dispense oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente. Si sufre dificultad para respirar, abandone el área y respire aire fresco. Si la dificultad para respirar persiste, busque asistencia médica inmediatamente.

**Ingestión:** Peligro de aspiración: no induzca el vómito o dispense algo por la boca porque este material puede entrar en los pulmones y causar daños severos en los pulmones. Obtenga atención médica inmediatamente. 411 <undefined>

#### 5. Medidas de Lucha contra Incendios

**Medios de extinción recomendados:**

Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Producto químico seco, Arena seca, Niebla de agua

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Rociado con agua puede que no sea efectivo. Contenedores cerrados pueden explotar cuando son expuestos a un calor extremo debido a la formación de vapor. Contenedores cerrados pueden explotar cuando son expuestos a un calor extremo. Los vapores pueden formar unas mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden viajar hasta una fuente de ignición y pueden explotar. Aísle y proteja contra el calor, equipo eléctrico, chispas y llamas de fuego. La perforación de los contenedores cerrados puede causar estallido de la lata. PUNTO DE INFLAMACIÓN ES INFERIOR QUE -7°C (20°F) ¡LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES!

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Se puede usar agua para enfriar los contenedores cerrados para prevenir la acumulación de la presión y una posible autoignición o explosión. Se debe usar equipo completo incluyendo aparato autosuficiente para respirar. Evacue el área y combata el fuego desde una distancia segura. 452 <undefined>

**Peligro especial de incendio y explosión (polvo combustible):** Sin información

#### 6. Medidas a Tomar en Caso de Vertido Accidental

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Contenga el líquido derramado con arena o tierra. NO USE materiales combustibles como aserrín. Aísle el área de peligro y no deje entrar al personal que no es necesario o que no está protegido. Elimine todas las fuentes de ignición, ventile al área y quite con herramientas inertes absorbentes que no producen chispas. Deseche de acuerdo a las regulaciones locales, estatales (provincianas) y federales. No queme los contenedores cerrados. Ventile el área y quite el derrame con un absorbente inerte. Deshágase del material absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no usado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

#### 7. Manipulación y Almacenamiento

**Manipulación:** Lávese completamente después de haber manejado. Lávese las manos antes de comer. Quite toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar. Use con una ventilación adecuada. Siga todas las precauciones de la etiqueta y la Hoja de Información Sobre la Seguridad aun si es que el contenedor está vacío porque puede contener residuos del producto. Evite la respiración del vapor o la niebla. Evite un contacto de este producto con los ojos, piel y la ropa.

**Almacenamiento:** Mantenga los contenedores cerrados herméticamente. Aísle contra el calor, equipo eléctrico, chispas o llamas de fuego. Contenido bajo presión. No almacene en temperaturas sobre 49°C (120°F). Almacene grandes cantidades en edificios protegidos y diseñados para el almacenamiento de líquidos inflamables NFPA Clase I. Mantenga lejos del calor, chispas, llamas o fuentes de ignición. 536 <undefined>537 <undefined>

**Consejos sobre la manipulación segura del polvo combustible:** Sin información

#### 8. Controles de Exposición / Protección Personal

| Nombre químico         | Nº - CAS  | % en Peso Menor Que | ACGIH TLV-TWA | ACGIH TLV-STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Acetona                | 67-64-1   | 30.0                | 250 ppm       | 500 ppm        | 1000 ppm     | N.E.             |
| Propano                | 74-98-6   | 20.0                | N.E.          | N.E.           | 1000 ppm     | N.E.             |
| N-Butano               | 106-97-8  | 10.0                | N.E.          | 1000 ppm       | N.E.         | N.E.             |
| Carbonato de Diméthyle | 616-38-6  | 10.0                | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Acetato de n-Butilo    | 123-86-4  | 10.0                | 50 ppm        | 150 ppm        | 150 ppm      | N.E.             |
| Xileno                 | 1330-20-7 | 5.0                 | 100 ppm       | 150 ppm        | 100 ppm      | N.E.             |

|                                                                    |            |     |           |         |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|---------|-----------|------|
| Destilados, Hydrotreated, Ligero                                   | 64742-49-0 | 5.0 | N.E.      | N.E.    | N.E.      | N.E. |
| Dióxido de Titanio                                                 | 1317-80-2  | 5.0 | N.E.      | N.E.    | N.E.      | N.E. |
| Éter de Monobutyl del Glicol de Propileno                          | 5131-66-8  | 5.0 | N.E.      | N.E.    | N.E.      | N.E. |
| Etilobenceno                                                       | 100-41-4   | 5.0 | 20 ppm    | N.E.    | 100 ppm   | N.E. |
| Decanodioico Ácido, Bis (1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidinil) Éster | 41556-26-7 | 1.0 | N.E.      | N.E.    | N.E.      | N.E. |
| Solvente Aromatico                                                 | 64742-95-6 | 1.0 | N.E.      | N.E.    | N.E.      | N.E. |
| Metaborato de Bario                                                | 13701-59-2 | 1.0 | 0.5 mg/m3 | 6 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | N.E. |
| Heptano                                                            | 142-82-5   | 1.0 | 400 ppm   | 500 ppm | 500 ppm   | N.E. |
| Octane                                                             | 111-65-9   | 1.0 | 300 ppm   | N.E.    | 500 ppm   | N.E. |
| Negro de Carbón                                                    | 1333-86-4  | 1.0 | 3 mg/m3   | N.E.    | 3.5 mg/m3 | N.E. |

### Protección personal

**Controles De la Ingeniería:** Provea una dilucion general de la ventilacion local de escape en un volumen y forma para mantener la concentracion de los ingredientes peligrosos debajo de los limites aceptables. Use recintos de proceso, ventilacion local de escape, o cualquier otros controles de ingenieria para controlar los niveles llevados por el aire para que no lleguen a los limites de los niveles de exposicion. Use equipo de ventilacion a prueba de explosiones. Prevenga la acumulacion de los vapores al abrir todas las puertas y ventanas para lograr una ventilacion cruzada.

**Respiratoria Protección:** Un programa para la proteccion respiratoria que conforma con los requisitos de OSHA 1910.134 y de ANSI Z88.2 se debe seguir cuando quiera que las condiciones del lugar de trabajo justifican el uso de un respirador. Un respirador aprobado NIOSH/MSHA de la purificación del aire con el cartucho o el frasco del vapor orgánico puede ser permitido bajo ciertas circunstancias donde se espera que las concentraciones aerotransportadas excedan límites de la exposición.

**Protección De La Piel:** Use guantes para prevenir un contacto prolongado del material con la piel. Guantes de Nitrilo o Neopreno pueden ofrecer una proteccion adecuada para la piel.

**Protección de los ojos:** Use proteccion para los ojos disenada para proteger contra las salpicaduras de los liquidos.

**El Otro Protector Equipo:** Consulte el supervisor de la seguridad o al higienista industrial para obtener orientación sobre los tipos de equipo de protección personal y sus aplicaciones.

**Higiénicas Práctic:** Lave se completamente con jabon y agua antes de comer, beber liquidos o fumar. Quitese inmediatamente toda la ropa contaminada y lavela antes de volver usar.

**Medidas de ingeniería para el polvo combustible:** Sin información

## 9. Propiedades Físicas y Químicas

|                                          |                             |                                                |                |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Apariencia:</b>                       | Niebla del aerosol          | <b>Estado Fisico:</b>                          | Líquido        |
| <b>Olor:</b>                             | Como Solvente               | <b>Umbral de olor:</b>                         | N.E.           |
| <b>Peso específico:</b>                  | 0.773                       | <b>pH-valor:</b>                               | N.A.           |
| <b>Temperatura de Congelación, °C:</b>   | No Determinado              | <b>Viscosidad:</b>                             | No Determinado |
| <b>Solubilidad en Agua:</b>              | Leve                        | <b>Coefficiente de partición Octanol-Agua:</b> | No Determinado |
| <b>Temp. de Descomposición, °C:</b>      | No Determinado              | <b>Límites de Explosividad,% en Volumen:</b>   | 0.9 - 13.0     |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | -37 - 1,649                 | <b>Punto de inflamación:</b>                   | -96            |
| <b>Inflamabilidad:</b>                   | Mantiene la combustión.     | <b>Temperatura de Autoignición, °C:</b>        | No Determinado |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>         | Más rápidamente que el éter | <b>Presión de Vapor:</b>                       | No Determinado |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | Más pesado que aire         |                                                |                |

(Consulte la sección "Información adicional" Sección para la leyenda de la abreviatura)

## 10. Estabilidad y Reactividad

**Condiciones a evitar:** Evite temperaturas sobre 49°C (120°F). Evite todas las fuentes de ignicion.

**Incompatibilidad:** No es comparable con fuertes asidos y bases.

**Descomposición Peligrosa:** Por llama de fuego, monoxido de carbono y bioxido de carbono. Irritalosojos con las llames expuestas. 637 <undefined>

**Polimerización Peligrosa:** No ocurrirá bajo condiciones normales.

**Estabilidad:** Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

## 11. Información Toxicológica

**Efectos de la Sobreexposición - Contacto Con Los Ojos:** Provoca irritación ocular grave

**Efectos de la Sobreexposición - Contacto Con la Piel:** Puede causar sensibilidad en la piel, una reacción alérgica, la cual se vuelve evidente con una sobreexposición a este material.

**Efectos de la Sobreexposición - Inhalación:** Dañino si es inhalado. Concentraciones altas de gases, vapor, niebla o polvo pueden ser dañinas si son inhaladas. Evite respirar los vapores o la niebla. Alta concentración de vapores es irritante para los ojos, nariz, garganta, y pulmones. Una inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación en las vías respiratorias.

**Efectos de la Sobreexposición - Ingestión:** Dañino si es ingerido o tragado.

**Efectos de la Sobreexposición - C os Peligros:** Puede causar desórdenes en el sistema nervioso central (ejemplo: narcosis involucrando una pérdida del conocimiento, debilidad, fatiga, confusión mental y una visión borrosa) y/o lesiones. Altas concentraciones pueden producir efectos en el sistema nervioso central (somnia, mareos, náusea, dolores de cabeza, parálisis y una visión borrosa) y/o lesiones. Reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Una sobreexposición a Xileno en animales de laboratorio ha sido asociada con anomalías del hígado, riñones, pulmones, el bazo y también daños a los ojos. Los efectos en los humanos incluyen anomalías del hígado y cardíacas. Contiene carbón negro. Se han observado inflamaciones crónicas, fibrosis en los pulmones y tumores en los pulmones, en algunas ratas expuestas experimentalmente por periodos largos de tiempo a concentraciones excesivas de carbón negro y varias partículas insolubles de polvo fino. Los tumores no se han observado en otras especies de animales (ejemplo: ratón y hamster) bajo circunstancias similares y condiciones de estudio. Estudios epidemiológicos conducidos con trabajadores en América del Norte no demuestran evidencia de efectos clínicos adversos para la salud debido a una exposición ocupacional a carbón negro. El carbón negro está clasificado en listas como Grupo 2B- "posiblemente agente carcinógeno para humanos" por IARC y se ha propuesto que se clasifique en listas como A4- "no ha sido clasificado como un agente carcinógeno para los humanos" por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. No se anticipa una exposición significativa durante la aplicación usando una brocha o el secado. El riesgo para una sobreexposición depende en la duración y el nivel de la exposición al polvo del lijado repetido de las superficies o a la niebla del rociado y la concentración actual del carbón negro en la fórmula. IARC enlista al Ethylbenzene como un posible carcinógeno humano (grupo 2B). Contiene dióxido de titanio. Dióxido de titanio en listas como Grupo 2B- "posiblemente cancerígeno para los humanos" por IARC. No hay exposición significativa al dióxido de titanio se cree que ocurre durante el uso de productos en los que dióxido de titanio está unido a otros materiales, tales como en las pinturas durante la aplicación con brocha o el secado. El riesgo de la sobreexposición depende encendido duración y nivel de la exposición al polvo del lijado repetido de las superficies o la niebla del aerosol y la concentración real del dióxido Titanium en el fórmula. (Ref: IARC Monografía, Vol. 93, 2010)

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con los ojos, Ingestión, Inhalación, Absorción por la piel, Contacto con la piel

### Valor de toxicidad aguda

The acute effects of this product have not been tested. Data on individual components are tabulated below:

| N°- CAS    | Nombre químico                                                     | Oral LD 50       | Dérmica<br>LD50     | Vapor CL50      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 67-64-1    | Acetona                                                            | 5800 mg/kg Rat   | >15700 mg/kg Rabbit | 50.1 mg/L Rat   |
| 106-97-8   | N-Butano                                                           | N.E.             | N.E.                | 658 mg/L Rat    |
| 616-38-6   | Carbonato de Diméthyle                                             | 13000 mg/kg Rat  | >5000 mg/kg Rabbit  | >5.36 mg/L Rat  |
| 123-86-4   | Acetato de n-Butilo                                                | 10768 mg/kg Rat  | >17600 mg/kg Rabbit | > 21 mg/L Rat   |
| 1330-20-7  | Xileno                                                             | 3500 mg/kg Rat   | >4350 mg/kg Rabbit  | 29.08 mg/L Rat  |
| 64742-49-0 | Destilados, Hydrotreated, Ligero                                   | >5000 mg/kg Rat  | >3160 mg/kg Rabbit  | >4951 mg/L Rat  |
| 5131-66-8  | Éter de Monobutyl del Glicol de Propileno                          | 1900 mg/kg Rat   | >2000 mg/kg Rat     | N.E.            |
| 100-41-4   | Etilobenceno                                                       | 3500 mg/kg Rat   | 15400 mg/kg Rabbit  | 17.4 mg/L Rat   |
| 41556-26-7 | Decanodioico Ácido, Bis (1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidinil) Éster | 2615 mg/kg Rat   | N.E.                | N.E.            |
| 64742-95-6 | Solvente Aromatico                                                 | 8400 mg/kg Rat   | >2000 mg/kg Rabbit  | N.E.            |
| 13701-59-2 | Metaborato de Bario                                                | 530 mg/kg Rat    | >2000 mg/kg Rabbit  | N.E.            |
| 142-82-5   | Heptano                                                            | N.E.             | 3000 mg/kg Rabbit   | >73.5 mg/L Rat  |
| 111-65-9   | Octane                                                             | N.E.             | N.E.                | >24.88 mg/L Rat |
| 1333-86-4  | Negro de Carbón                                                    | >15400 mg/kg Rat | N.E.                | N.E.            |

N.E. - No Establecido

## 12. Información Ecológica

**Información Ecológica:** El producto es una mezcla de los componentes en la lista.

## 13. Consideraciones sobre la Eliminación

**Código WHMIS:** No incinere los recipientes cerrados. 773 <undefined>

## 14. Información Relativa al Transporte

|                                 | <u>Nacional (USDOT)</u>                     | <u>Internacional (IMDG)</u> | <u>Aire (IATA)</u>  | <u>TDG (Canada)</u> |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| UN Numero:                      | N.A.                                        | 1950                        | 1950                | N.A.                |
| Denominación adecuada de envío: | Paint and Related Spray Products in Ltd Qty | Aerosol, inflamable         | Aerosols, flammable | Aerosol, inflamable |
| Clase De Riesgos:               | N.A.                                        | 2                           | 2.1                 | N.A.                |
| Grupo embalaje:                 | N.A.                                        | N.A.                        | N.A.                | N.A.                |
| Cantidad Limitada:              | Si                                          | Si                          | Si                  | Si                  |

## 15. Información Reglamentaria

### Reglamentos Federales de EE.UU.:

#### Categoría de peligro CERCLA - SARA

Este producto se ha repasado según las categorías del peligro de EPA promulgadas bajo secciones 311 y 312 de la enmienda de Superfund y Acta de Reautorización de 1986 (el título de SARA III) y se considera, bajo definiciones aplicables, resolver siguientes las categorías:

Gas under pressure, Carcinogénesis, Respiratory or Skin Sensitization, Serious eye damage or eye irritation, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

#### Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (SARA) Sección 313

Este producto contiene las sustancias siguientes conforme a los requisitos que señalan de la sección 313 del título III de la enmienda de Superfund y del acto de Reautorización de la parte 372 de 1986 y 40 CFR:

| <u>Nombre químico</u> | <u>N°- CAS</u> |
|-----------------------|----------------|
| Xileno                | 1330-20-7      |
| Etilobenceno          | 100-41-4       |
| Metaborato de Bario   | 13701-59-2     |
| Oxido de Aluminio     | 1344-28-1      |

#### Ley de Control de Sustancias Tóxicas

Este producto contiene las sustancias químicas siguientes conforme a los requisitos que señalan de TSCA 12(b) si está exportado de los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA 12(b) en este producto.

### Reglamentos estatales de EE.UU.:

#### Proposición 65 de California

**Advertencia:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**16. Otras Informaciones****Clasificaciones HMIS**

**Salud:** 2\* **Inflamabilidad:** 4 **Peligro fisico:** 0 **Protección personal :** X

**Clasificaciones NFPA**

**Salud:** 2 **Inflamabilidad:** 4 **Inestabilidad:** 0

**Reactividad Incremental Máxima:** 0.92

**Fecha de Revisión de FDS:** 1/12/2022

**Motivo de la revisión:**

**Leyenda:** N.A. - No Aplicable, N.D. - No Determinado, N.E. - No Establecido

Rust-Oleum Corporation cree, en la medida de sus conocimientos, información y creencia, la información aquí contenida sea exacta y fiable a partir de la fecha de la presente ficha de datos de seguridad. Sin embargo, por las condiciones de manejo, uso y almacenamiento de estas materias, es ajeno a nuestra voluntad, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad o obligaciones por personas heridas o daño de propiedad, contraídos por el uso de este material. Rust-Oleum Corporation no da garantía, expresado ni implicado, respecto a la certeza de los datos y resultados obtenidos por su uso. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. La información y las recomendaciones en esta hoja de datos de seguridad de los materiales se ofrecen a los usuarios de consideración y examen. Es la responsabilidad del usuario a determinar la oportunidad final de esta información y datos y para conformarse con todo aplicable internacional, federal, el estado y las leyes y las regulaciones locales.

