

# Ficha de Datos de Seguridad



## 1. Identificación del Preparado / Empresa

|                                      |  |                               |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>                       | VARA 6X946ML OUTDOOR SATIN   | <b>Fecha última revisión:</b> | 10/5/2020  |
| <b>Identificador de Producto:</b>    | Y9341  | <b>Surtidor:</b>              | Nueva FDS  |
| <b>Uso Recomendado:</b>              | Clear Topcoat/oil based  |                               |  |
| <b>Identificación de la empresa:</b> | Rust-Oleum Canada (ROCA)<br>200 Confederation Parkway<br>Concord, ON L4K 4T8<br>Canada | <b>Fabricante:</b>            | Rust-Oleum Canada (ROCA)<br>200 Confederation Parkway<br>Concord, ON L4K 4T8<br>Canada |
| <b>Preparador:</b>                   | Departamento de Regulación   |                               |  |
| <b>Teléfono de Emergencia :</b>      | 24 Hour Hotline: 847-367-7700  |                               |  |

## 2. Identificación de los Peligros

### Clasificación

#### Símbolos de peligro



#### Palabra de advertencia

Peligro

#### Riesgos del preparado

7% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida.

#### DECLARACIONES DE PELIGRO GHS

|  |      |   |
|--|------|---|
| Líquido inflamable, categoría 3        | H226 | Líquidos y vapores inflamables.   |
| Carcinogénesis, categoría 2            | H351 | Se sospecha que ocasiona cáncer.  |
| STOT, exposición repetida, categoría 1 | H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Alérgeno de la piel, categoría 1       | H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                        |

#### GHS etiqueta los consejos de prudencia

|                |   |
|----------------|---|
| P210           | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR.  |
| P233           | Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.   |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. |
| P370+P378      | En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.   |
| P403+P235      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.   |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con las normativas locales , regionales y nacionales .                               |
| P201           | Pedir instrucciones especiales antes del uso.   |

|           |   |
|-----------|---|
| P308+P313 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.         |
| P405      | Guardar bajo llave.   |
| P260      | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.       |
| P264      | Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación.                    |
| P314      | Consultar a un médico en caso de malestar.                                  |
| P272      | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
| P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.         |
| P333+P313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.            |
| P321      | Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).               |

### Consejos de prudencia GHS hoja de datos de seguridad

|      |  |
|------|--|
| P240 | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante.   |
| P242 | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.                         |
| P243 | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.                      |
| P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilización.                                   |
| P363 | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.                          |

## 3. Composición / Información sobre los Componentes

### SUSTANCIAS PELIGROSAS

| <u>Nombre químico</u>  | <u>N°- CAS</u> | <u>Wt.%</u> | <u>Símbolo GHS</u> | <u>Declaración GHS</u> |
|--|----------------|-------------|--------------------|------------------------|
| Destilado Liviano Hidrotratado                                     | 64742-47-8     | 37          | GHS08              | H304                   |
| Solvente Stoddard  | 8052-41-3      | 3.9         | GHS08              | H304-372               |
| Solvente Aromatico   | 64742-95-6     | 2.9         | GHS07-GHS08        | H304-332               |
| Xileno   | 1330-20-7      | 1.7         | GHS02-GHS07        | H226-315-319-332       |
| Decanodioico Ácido, Bis (1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidinil) Éster | 41556-26-7     | 0.8         | GHS07              | H317                   |
| Etilobenceno   | 100-41-4       | 0.7         | GHS02-GHS07-GHS08  | H225-304-332-351-373   |
| Polimérico Benzotriazol  | 104810-48-2    | 0.6         | GHS07              | H317                   |
| Polimérico Benzotriazol  | 104810-47-1    | 0.5         | GHS07              | H317                   |
| Nonano   | 111-84-2       | 0.3         | GHS07              | H332                   |
| Metiletilcetoxima  | 96-29-7        | 0.3         | GHS05-GHS06        | H302-312-317-318-331   |
| Nafta, Hidrotratada Pesada   | 64742-48-9     | 0.2         | GHS08              | H304                   |
| Cobalto 2-Ethylhexanoate   | 136-52-7       | 0.2         | No Disponible      | No Disponible          |
| Etanol   | 64-17-5        | 0.2         | GHS02              | H225                   |
| 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate                                 | 55406-53-6     | 0.1         | GHS05-GHS06-GHS08  | H302-317-318-331-372   |

## 4. Medidas de Primeros Auxilios

**Contacto con los ojos:** Inmediatamente enjuague los ojos manteniendo los párpados abiertos con grandes cantidades de agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

**Contacto con la piel:** Lave con jabon y agua. Quite la ropa contaminada. Obtenga atencion medica si es que una irritacion se desarrolla o persiste.

**Inhalación:** Lleve donde se encuentra aire fresco. Si no esta respirando, dispense respiracion artificial. Si la respiracion es dificil, dispense oxigeno. Obtenga atencion medica inmediatamente. Si sufre dificultad para respirar, abandone el area y respire aire fresco. Si la dificultad para respirar persiste, busque asistencia medica inmediatamente.

**Ingestión:** 411 <undefined>

## 5. Medidas de Lucha contra Incendios

**Medios de extinción recomendados:** Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Producto químico seco, Arena seca, Niebla de agua

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Sin riesgos inusuales de incendio o explosión señalado. Contenedores cerrados pueden explotar cuando son expuestos a un calor extremo debido a la formacion de vapor. Mantenga los contenedores cerrados firmemente. Liquido y vapor son combustibles.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Evacue el area y combata el fuego desde una distancia segura. 452 <undefined>

**Peligro especial de incendio y explosión (polvo combustible):** Sin información

## 6. Medidas a Tomar en Caso de Vertido Accidental

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** Deseche de acuerdo a las regulaciones locales, estatales (provincianos) y federales. No queme los contenedores cerrados. Elimine todas las fuentes de ignicion, ventile al area y quite con herramientas inertes absorbentes que no producen chispas.

## 7. Manipulación y Almacenamiento

**Manipulación:** Lavese completamente despues de haber manejado. Lavese las manos antes de comer. Quite toda la ropa contaminada y lavela antes de volver a usar. Use con una ventilacion adecuada. Siga toda las precauciones de la etiqueta y la Hoja de Informacion Sobre la Seguridad aun si es que el contenedor esta vacio porque puede contener residuos del producto. Evite la respiracion del vapor o la niebla. Evite un contacto de este producto con los ojos, piel y la ropa.

**Almacenamiento:** Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga los contenedores cerrados hermeticamente. Aisle contra el calor, equipo electrico, chispas o llamas de fuego. 536 <undefined>

**Consejos sobre la manipulación segura del polvo combustible:** Sin información

## 8. Controles de Exposición / Protección Personal

| Nombre químico   | Nº- CAS     | % en Peso Menor Que | ACGIH TLV-TWA | ACGIH TLV-STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Destilado Liviano Hidrotratado                                     | 64742-47-8  | 40.0                | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Solvente Stoddard  | 8052-41-3   | 5.0                 | 100 ppm       | N.E.           | 500 ppm      | N.E.             |
| Solvente Aromatico   | 64742-95-6  | 5.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Xileno   | 1330-20-7   | 5.0                 | 100 ppm       | 150 ppm        | 100 ppm      | N.E.             |
| Decanodioico Ácido, Bis (1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidinil) Éster | 41556-26-7  | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Etilobenceno   | 100-41-4    | 1.0                 | 20 ppm        | N.E.           | 100 ppm      | N.E.             |
| Polimérico Benzotriazol  | 104810-48-2 | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Polimérico Benzotriazol  | 104810-47-1 | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Nonano   | 111-84-2    | 1.0                 | 200 ppm       | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Metiletilcetoxima  | 96-29-7     | 1.0                 | 10 ppm        | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Nafta, Hidrotratada Pesada   | 64742-48-9  | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Cobalto 2-Ethylhexanoate   | 136-52-7    | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Etanol   | 64-17-5     | 1.0                 | N.E.          | 1000 ppm       | 1000 ppm     | N.E.             |
| 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate                                 | 55406-53-6  | 1.0                 | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |

### Protección personal

**Controles De la Ingeniería:** Use recintos de proceso, ventilacion local de escape, o cualquier otros controles de ingenieria para controlar los niveles llevados por el aire para que no lleguen a los limites de los niveles de exposicion. Prevenga la acumulacion de los vapores al abrir todas las puertas y ventanas para lograr una ventilacion cruzada.

**Respiratoria Protección:** Un programa para la proteccion respiratoria que conforma con los requisitos de OSHA 1910.134 y de ANSI Z88.2 se debe seguir cuando quiera que las condiciones del lugar de trabajo justifican el uso de un respirador.

**Protección De La Piel:** Use guantes para prevenir un contacto prolongado del material con la piel. Guantes de Nitrilo o Neopreno pueden ofrecer una protección adecuada para la piel.

**Protección de los ojos:** Use protección para los ojos diseñada para proteger contra las salpicaduras de los líquidos.

**El Otro Protector Equipo:** Consulte el supervisor de la seguridad o al higienista industrial para obtener orientación sobre los tipos de equipo de protección personal y sus aplicaciones.

**Higiénicas Práctic:** Lávese completamente con jabón y agua antes de comer, beber líquidos o fumar. Quitese inmediatamente toda la ropa contaminada y lávela antes de volver usar.

**Medidas de ingeniería para el polvo combustible:** Sin información

## 9. Propiedades Físicas y Químicas

|  |                         |  |                |
|--|-------------------------|--|----------------|
| <b>Apariencia:</b>                       | Líquido                 | <b>Estado Físico:</b>                          | Líquido        |
| <b>Olor:</b>                             | Como Solvente           | <b>Umbral de olor:</b>                         | N.E.           |
| <b>Peso específico:</b>                  | 0.925                   | <b>pH-valor:</b>                               | N.A.           |
| <b>Temperatura de Congelación, °C:</b>   | No Determinado          | <b>Viscosidad:</b>                             | No Determinado |
| <b>Solubilidad en Agua:</b>              | Leve                    | <b>Coefficiente de partición Octanol-Agua:</b> | No Determinado |
| <b>Temp. de Descomposición, °C:</b>      | No Determinado          | <b>Límites de Explosividad,% en Volumen:</b>   | 0.6 - 10.6     |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | 41 - 537                | <b>Punto de inflamación:</b>                   | 40             |
| <b>Inflamabilidad:</b>                   | Mantiene la combustión. | <b>Temperatura de Autoignición, °C:</b>        | No Determinado |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>         | Slower than Ether       | <b>Presión de Vapor:</b>                       | No Determinado |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | Más pesado que aire     |  |                |

(Consulte la sección "Información adicional" Sección para la leyenda de la abreviatura)

## 10. Estabilidad y Reactividad

**Condiciones a evitar:** Sin información

**Incompatibilidad:** No es comparable con fuertes ácidos y bases.

**Descomposición Peligrosa:** Irritatorio con las llamas expuestas. 637 <undefined>

**Polimerización Peligrosa:** No ocurrirá bajo condiciones normales.

**Estabilidad:** Este producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

## 11. Información Toxicológica

**Efectos de la Sobreexposición - Contacto Con Los Ojos:** La sustancia causa una irritación moderada en los ojos.

**Efectos de la Sobreexposición - Contacto Con la Piel:** Puede causar sensibilidad en la piel, una reacción alérgica, la cual se vuelve evidente con una sobreexposición a este material. Esta sustancia puede causar una leve irritación en la piel.

**Efectos de la Sobreexposición - Inhalación:** Concentraciones altas de gases, vapor, niebla o polvo pueden ser dañinas si son inhaladas. Evite respirar los vapores o la niebla. Alta concentración de vapores es irritante para los ojos, nariz, garganta, y pulmones. Una inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación en las vías respiratorias.

**Efectos de la Sobreexposición - Ingestión:** Causa irritaciones en la nariz, garganta y las vías respiratorias. Dañino si es ingerido o tragado.

**Efectos de la Sobreexposición - C os Peligros:** Reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Una sobreexposición a Xileno en animales de laboratorio ha sido asociada con anomalías del hígado, riñones, pulmones, el bazo y también daños a los ojos. Los efectos en los humanos incluyen anomalías del hígado y cardíacas. IARC enlista al Ethylbenzene como un posible carcinógeno humano (grupo 2B).

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con los ojos, Ingestión, Inhalación, Absorción por la piel, Contacto con la piel

### Valor de toxicidad aguda

The acute effects of this product have not been tested. Data on individual components are tabulated below:

| N°- CAS    | Nombre químico   | Oral LD 50      | Dérmica LD50       | Vapor CL50     |
|------------|--|-----------------|--------------------|----------------|
| 64742-47-8 | Destilado Liviano Hidrotratado                                     | >5000 mg/kg Rat | >2000 mg/kg Rabbit | >5000 mg/L Rat |
| 64742-95-6 | Solvente Aromatico   | 8400 mg/kg Rat  | >2000 mg/kg Rabbit | N.E.           |
| 1330-20-7  | Xileno   | 3500 mg/kg Rat  | >4350 mg/kg Rabbit | 29.08 mg/L Rat |
| 41556-26-7 | Decanodioico Ácido, Bis (1,2,2,6,6-Pentametil-4-Piperidinil) Éster | 2615 mg/kg Rat  | N.E.               | N.E.           |
| 100-41-4   | Etilbenceno  | 3500 mg/kg Rat  | 15400 mg/kg Rabbit | 17.4 mg/L Rat  |

|            |                                    |                 |                     |                 |
|------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 96-29-7    | Metiletilcetoxima                  | 930 mg/kg Rat   | 1100 mg/kg Rabbit   | >4.83 mg/L Rat  |
| 64742-48-9 | Nafta, Hidrotratada Pesada         | >6000 mg/kg Rat | >3160 mg/kg Rabbit  | N.E.            |
| 136-52-7   | Cobalto 2-Ethylhexanoate           | N.E.            | >5000 mg/kg Rabbit  | N.E.            |
| 64-17-5    | Etanol                             | 7060 mg/kg Rat  | 15,800 mg/kg Rabbit | 30,000 mg/L Rat |
| 55406-53-6 | 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate | 1470 mg/kg Rat  | >2000 mg/kg Rat     | N.E.            |

N.E. - No Establecido

## 12. Información Ecológica

**Información Ecológica:** El producto es una mezcla de los componentes en la lista.

## 13. Consideraciones sobre la Eliminación

**Código WHMIS:** No incinere los recipientes cerrados. Deseche los materiales de acuerdo a las regulaciones y ordenanzas locales, estatales y federales.

## 14. Información Relativa al Transporte

|  | <u>Nacional (USDOT)</u> | <u>Internacional (IMDG)</u> | <u>Aire (IATA)</u> | <u>TDG (Canada)</u> |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>UN Numero:</b>                      | N.A.                    | 1263                        | 1263               | N.A.                |
| <b>Denominación adecuada de envío:</b> | No regulado             | Pintura                     | Pintura            | No regulado         |
| <b>Clase De Riesgos:</b>               | N.A.                    | 3                           | 3                  | N.A.                |
| <b>Grupo embalaje:</b>                 | N.A.                    | III                         | III                | N.A.                |
| <b>Cantidad Limitada:</b>              | No                      | Si, >5L No                  | Si, >5L No         | No                  |

## 15. Información Reglamentaria

### Reglamentos Federales de EE.UU.:

#### Categoría de peligro CERCLA - SARA

Este producto se ha repasado según las categorías del peligro de EPA promulgadas bajo secciones 311 y 312 de la enmienda de Superfund y Acta de Reautorización de 1986 (el título de SARA III) y se considera, bajo definiciones aplicables, resolver siguientes las categorías:

Inflamable (gases, aerosoles, líquidos o sólidos), Carcinogénesis, Respiratory or Skin Sensitization, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

#### Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (SARA) Sección 313

Este producto contiene las sustancias siguientes conforme a los requisitos que señalan de la sección 313 del título III de la enmienda de Superfund y del acto de Reautorización de la parte 372 de 1986 y 40 CFR:

| <u>Nombre químico</u>              | <u>N°- CAS</u> |
|------------------------------------|----------------|
| Xileno                             | 1330-20-7      |
| Etilobenceno                       | 100-41-4       |
| Cobalto 2-Ethylhexanoate           | 136-52-7       |
| 3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate | 55406-53-6     |

#### Ley de Control de Sustancias Tóxicas

Este producto contiene las sustancias químicas siguientes conforme a los requisitos que señalan de TSCA 12(b) si está exportado de los Estados Unidos:

| <u>Nombre químico</u> | <u>N°- CAS</u> |
|-----------------------|----------------|
| Nonano                | 111-84-2       |

### Reglamentos estatales de EE.UU.:

**Proposición 65 de California****Advertencia:**Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**16. Otras Informaciones****Clasificaciones HMIS**

|        |    |                 |   |                 |   |                       |   |
|--------|----|-----------------|---|-----------------|---|-----------------------|---|
| Salud: | 2* | Inflamabilidad: | 2 | Peligro fisico: | 0 | Protección personal : | X |
|--------|----|-----------------|---|-----------------|---|-----------------------|---|

**Clasificaciones NFPA**

|        |   |                 |   |                |   |
|--------|---|-----------------|---|----------------|---|
| Salud: | 2 | Inflamabilidad: | 2 | Inestabilidad: | 0 |
|--------|---|-----------------|---|----------------|---|

**Compuestos Orgánicos Volátiles:** 446 g/L**Fecha de Revisión de FDS:** 10/5/2020**Motivo de la revisión:****Leyenda:** N.A. - No Aplicable, N.D. - No Determinado, N.E. - No Establecido

Rust-Oleum Canada cree, en la medida de sus conocimientos, información y creencia, la información aquí contenida sea exacta y fiable a partir de la fecha de la presente ficha de datos de seguridad. Sin embargo, por las condiciones de manejo, uso y almacenamiento de estas materias, es ajeno a nuestra voluntad, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad o obligaciones por personas heridas o daño de propiedad, contraídos por el uso de este material. Rust-Oleum Canada no da garantía, expresado ni implicado, respecto a la certeza de los datos y resultados obtenidos por su uso. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. La información y las recomendaciones en esta hoja de datos de seguridad de los materiales se ofrecen a los usuarios de consideración y examen. Es la responsabilidad del usuario a determinar la oportunidad final de esta información y datos y para conformarse con todo aplicable internacional, federal, el estado y las leyes y las regulaciones locales.