

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

TRUCK BED COATING

Transporte en camión Cama Capa

**Durable
Abrasion
Resistant**

**Textured
Finish**

WARNING!

FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
See other cautions on back panel.

32 FL. OZ. (1 QT.)



¡ADVERTENCIA!

LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES.
Observar otras precauciones al dorso.

.946 L



RUST-OLEUM® TRUCK BED COATING is the ideal choice for recoating and restoring worn, unfinished or previously finished metal truck beds. When used with the Rust-Oleum® Truck Bed Applicator Kit (sold separately), this easy to apply black polymer coating not only helps prevent truck bed damage caused by scratches, rust and weather, but it also enhances your vehicle's appearance. Rust-Oleum® Truck Bed Coating's fast drying, quick application formula creates a textured finish that conforms to the contours of truck beds and other areas to cover evenly and protect the entire surface without the use of a primer. Able to be rolled or brushed on, Rust-Oleum® Truck Bed Coating is also ideal for application on properly prepared surfaces to create a textured protective coating on running boards, bedrails and more.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

Where to Use: Use on metal truck beds and other metal automotive surfaces. Not for use on surfaces that will come in direct contact with heat or high temperatures such as mufflers, exhaust components etc.

SURFACE PREPARATION - Bare Metal or Sound Rust Surfaces: Clean the surface thoroughly by removing all dirt, rust and grease. Rinse the area with a mild mix of detergent and water and then allow to dry. For proper adhesion, sand the entire surface to be coated with the scuff pad included in the Rust-Oleum® Truck Bed Coating Applicator Kit (sold separately) or with 120-220 grit sandpaper and then remove all sanding dust with a clean cloth. Protect and mask off all surrounding areas to prevent paint splatter. For best results, spot prime bare and rusted surfaces. **Previously Painted/Coated Surfaces:** Use a wire brush to remove any loose or peeling paint or coatings. Sand the surface with 120-220 grit sandpaper. Thoroughly rinse the area with a mild mix of detergent and water and then allow to dry before applying Rust-Oleum® Truck Bed Coating.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN YOUNG CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. Rinse or sweep away dust and other particles.

Application: Rust-Oleum® Truck Bed Coating is ready to use. Do not thin or tint. For best results, apply Truck Bed Coating with Rust-Oleum® Truck Bed Applicator Kit (sold separately) and follow all directions accordingly. For maximum durability, apply 2 coats at the recommended coverage rate (see below). The first coat will dry to touch in 1-2 hours. Apply the second coat after 2 hours. A minimum dry time of 24 hours should be allowed before resuming normal use of the truck bed or other areas that Truck Bed Coating has been applied to. Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage when air (ambient) temperature is at a minimum of 55° F (13° C) and relative humidity is below 85%. Do not use on surfaces that will be exposed to rain or moisture within 24 hours after application. Stir thoroughly before applying.

Coverage: Each quart covers approximately 35-40 sq. ft./qt on a smooth surface.

Dry Time: Because temperatures and humidity fluctuate, allow a minimum of 24 hours before placing object in the truck bed or allowing surface contact with areas coated with Rust-Oleum® Truck Bed Coating.

Clean Up: Clean tools and equipment with Acetone immediately after use. Clean dried product with Acetone. Clean up over-spray, drips or splatters with Acetone IMMEDIATELY, as dried product is very difficult to remove. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

WARNING! IRRITANT! HARMFUL IF SWALLOWED. CONTAINS: ETHYLENE TOLUENE AND GLYCOL. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. To avoid breathing vapors and spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING!** This product contains chemicals known in the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - DO NOT TAKE INTERNALLY.**

Max VOC 619 g/L (5.17 lbs./gal)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-461-4785
rustoleum.com paintideas.com
©2008 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 249549 1208

Rust-Oleum® Acabado para Camas de Camión es una selección ideal para recubrir y restaurar camas de metal de camiones que se encuentran desgastadas, sin acabado o que ya han sido recubiertas. Cuando se usa en conjunto con el Equipo Rust-Oleum® para la Aplicación para Camas de Camión que se vende por separado, este acabado de polímero negro que es fácil de aplicar, no solamente ayuda en la prevención de daños en las camas de camiones causados por rasguños, oxidación y la inclemencia del tiempo, pero también mejora la apariencia de sus vehículos. Rust-Oleum® Acabado para Camas de Camión es un recubrimiento con una fórmula que se puede aplicar rápidamente, seca rápida, y resulta en un acabado con textura que se forma siguiendo el contorno de la cama del camión y otras áreas cubriendo en forma pareja para proteger la superficie completa sin necesidad de usar una primera capa preparadora. Siendo posible aplicarlo ya sea con un rodillo o una brocha, Rust-Oleum® Acabado para Camas de Camión es también ideal para la aplicación sobre superficies que han sido apropiadamente preparadas para crear un acabado texturado protector sobre escalones para abordar, barras para camas de camión y otras más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO **Lugares de Uso:** Use sobre camas de metal de camiones y otras superficies automotrices de metal. No use en superficies que estarán en directo contacto con el calor o altas temperaturas como silenciadores, tubos de escape y sus componentes, y otros. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Superficies de Metal Descubiertas o Superficies Dañadas por Buen Estado:** Limpie la superficie removiendo toda la suciedad, oxidación y grasa. Enjuague completamente toda la superficie usando una mezcla de detergente suave y agua y luego deje secar. Para lograr una adhesión apropiada, lije toda la superficie que se va a cubrir usando la almohadilla para raspar que se encuentra incluida en el Equipo Rust-Oleum® para la Aplicación para Camas de Camión, que se vende por separado o sino usando papel lija de grano 120-220 y luego remueva todo el polvo del lijado usando un trapo limpio. Proteja y enmascare todo el área circundante para prevenir salpicaduras de acabado. Para un mejor resultado, aplique primera capa preparadora en los lugares con metal descubiertos u oxidados. **Superficies Previamente Pintadas o Recubiertas:** Use un cepillo con cerdas de alambre para remover cualquier pintura suelta o que se está pelando y otros acabados. Lije la superficie con papel lija de grano 120-220. Enjuague completamente usando una mezcla de detergente suave y agua y luego permita que seque completamente antes de aplicar el producto de Rust-Oleum® Acabado para Camas de Camión. **¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede estar soltando polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN NIÑOS PEQUEÑOS LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIEN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar una exposición con el plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora de aire HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe como protegerse a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional de Información sobre el Plomo marcando 1-800-424-LEAD o sino visitando al sitio www.epa.gov/lead. Enjuague o barra todo el polvo y otras partículas presentes.

Aplicación: Rust-Oleum® Acabado para Camas de Camión viene listo para ser aplicado. No diluya ni añada tinte. Para obtener un mejor resultado, aplique usando el Equipo Rust-Oleum® para la Aplicación para Camas de Camión que se vende por separado y aplique de acuerdo a las direcciones. Para lograr una máxima durabilidad, aplique 2 capas siguiendo la tasa de cubrimiento (vea más abajo). La primera capa secará al tacto en 1-2 horas. Aplique la segunda cada después de 2 horas. Un mínimo de 24 horas de tiempo de secado tiene que ser permitido antes de resumir el uso normal de la cama del camión u otras áreas donde se ha aplicado el Recubrimiento para Camas de Camión. Use afuera en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto donde la temperatura del aire (ambiente) se encuentra a un mínimo de 13° C (55° F) y la humedad relativa está debajo de un 85%. No aplique sobre superficies que van a ser expuestas a la lluvia o humedad dentro de unas 24 horas después de la aplicación. Mezcle agitando completamente antes de aplicar. **Cobertura:** Cada cuarto de galón cubre aproximadamente unos 3.3-3.7 metros² (35-40 pies²) sobre una superficie lisa y pareja. **Tiempo de Secado:** Debido a que la temperatura y la humedad fluctúan, permita un mínimo de 24 horas antes de poner un objeto sobre la cama del camión o antes de permitir algún contacto con las áreas que han sido cubiertas con el producto de Rust-Oleum® Acabado para Camas de Camión. **Limpieza:** Limpie las herramientas y el equipo con acetona inmediatamente después de haber usado. Limpie el producto seco con acetona. Limpie INMEDIATAMENTE el rociado excesivo, goteos, o salpicaduras con acetona, ya que el producto seco es muy difícil de remover. Deseche apropiadamente todos los trapos sucios y proteja el producto que no se ha usando contra el congelamiento.

¡ADVERTENCIA!
¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

248915 TRUCK BED COATING



Máximo COV 619 g/L (5.17 libras/galón)
SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.