

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

TRUCK BED COATING

Transporte en camión Cama Capa

**Durable
Abrasion
Resistant**



**Textured,
Non-Skid
Finish**



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO
PRESIÓN. Vea las otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 15 OZ. CONTENIDO NETO 425g

Rust-Oleum® Auto Truck Bed Coating is an easy to use spray on coating that provides a durable, abrasion resistant, textured, non-skid finish to truck beds. Its trusted Stops Rust formula provides a barrier from rust and protects the surface from impact, scratches, weather and fading. It reduces road noise and contours to the exact shape of the truck bed area.

For use on: Use on bare or primed metal truck beds.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover nearby objects to protect from overspray.

Surface Preparation: Remove all rust, oil and grease from surfaces to be coated. Surface must be clean and dry. Mask off area to avoid overspray on auto finish. Apply to bare or primed metal surface.

Application:

- Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use.
- Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface and in motion while spraying.
- Remove any overspray from the auto finish immediately.
- For the best results, apply two coats (allow product to dry for 1-2 minutes between coats)

Dry & Recoat Times: Air dry for a minimum of one hour at 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Surface can be recoated within 1 hour or after 24 hours. Allow 72 hours for full cure before placing items in the truck bed.

Clean-Up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet or dry coating with Xylol. Mineral spirits can also be used to remove wet paint. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

WARNING: CONTAINS TOLUENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. DO NOT STORE ABOVE 120°F (48°C).** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788. Conforms to ASTM D-4236.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com

1-800-481-4785

©2015 Rust-Oleum Corporation

Made in USA

249548 0415

El Recubrimiento Rust-Oleum® para Camas de Camiones es un acabado en rociador que es fácil de usar y que provee un acabado durable, que resiste la abrasión, con textura, y que no permite deslizamiento en las camas de camiones. Su confiable fórmula de Stops Rust detiene la corrosión, provee una barrera contra la corrosión y protege la superficie contra impactos, rasguños, el clima y la pérdida de color. Reduce el ruido del camino y sigue el contorno hasta llegar a la exacta forma del área de la cama del camión.

Usos recomendados: Para uso en camas de camiones descubiertas o de metal con primera capa para la preparación. **Condiciones para Pintado:** Use en el aire libre o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y la humedad relativa se encuentra debajo un 85% para asegurar un secado apropiado. Evite rociar durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que están alrededor contra el rociado excesivo.

Preparación de la Superficie: Remueva toda la corrosión, aceite, grasa desde la superficie que se van a recubrir. La superficie tiene que encontrarse limpia y seca. Cubra todas las superficies fuera del área de la cama del camión para evitar el rociado del producto. Aplique en la superficie descubierta o con primera capa del metal. **Aplicación:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la esfera hace ruido. Agite o sacuda el contenedor a menudo durante el uso. • Agite la lata desde 10 hasta 12 pulgadas lejos de la superficie y rocíe usando un firme movimiento de un lado para el otro y trasladando un poco cada pasada. Mantenga la lata en la misma distancia desde la superficie y en movimiento durante el rociado. • Remueva cualquier cantidad de rociado excesivo desde el acabado del vehículo inmediatamente. • Para obtener un mejor resultado, aplique dos capas (permítale que el producto seque por 1-2 minutos entre cada capa o mano). **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Seque al aire libre por lo menos una hora a una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura es más baja. La superficie puede ser pintada con otra capa dentro de 1 hora o después de 24 horas. Permita 72 horas para lograr una curación completa antes de poner objetos en la cama del camión. **Limpieza:** Cuando se acaba de rociar, limpie la válvula del rociador antes de almacenar. Limpie el acabado húmedo o seco usando Xylol. También se puede usar Espiritus de Mineral para remover la pintura todavía húmeda. Deseche la lata vacía en un lugar donde recogen la basura. No quemar o ponga en un compactador de basura doméstico. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar la boquilla y remueva jalando y luego enjuague la misma con un solvente como espíritus de mineral. No intente un afilar u otro objeto dentro de la espiga del rociador.

¡ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA, O RETERAZADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.

248914 TRUCK BED COATING



0 20066 18636 4

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

TRUCK BED COATING

RECUBRIMIENTO PARA CAJA DE CAMIONETA

**STOPS
RUST®**



CLEAR

TEXTURED NON-SKID FINISH

ACABADO ANTIDESLIZANTE TEXTURIZADO

ABRASION RESISTANT

RESISTENTE A LA ABRASIÓN

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 15 OZ. (425 g)

RUST-OLEUM® AUTO TRUCK BED COATING is an easy to use spray on coating that provides a durable, abrasion resistant, textured, non-skid finish to truck beds. Its trusted Stops Rust formula provides a barrier from rust and protects the surface from impact, scratches, weather and fading. It reduces road noise and contours to the exact shape of the truck bed area. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area.

For use on: bare, primed, or painted metal truck beds.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover nearby objects to protect from overspray.

Surface Preparation: Remove all rust, oil and grease from surfaces to be coated. Surface must be clean and dry. Mask off area to avoid overspray on auto finish. Apply to bare or primed metal surface.

Application:

- Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If the mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use.
- Hold can upright 10"-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface and in motion while spraying.
- Remove any overspray from the auto finish immediately.
- For the best results, apply two coats (allow product to dry for 1-2 minutes between coats)

Dry & Recoat Times: Allow dry for a minimum of one hour at 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Surface can be recoated at any time. Allow 72 hours for full cure before placing items in the truck bed.

Clean-Up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet or dry coating with Xylol. Mineral spirits can also be used to remove wet paint. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other object into the stem.

DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, GLYCOL ETHERS, AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

EL RECUBRIMIENTO RUST-OLEUM® PARA CAMAS DE CAMIONES es un acabado en rociador que es fácil de usar y que provee un acabado durable, que resiste la abrasión, con textura, y que no permite deslizamiento en las camas de camiones. Su confiable fórmula de Stops Rust detiene la corrosión, provee una barrera contra la corrosión y protege la superficie contra impactos, rasguños, el clima y la pérdida de color. Reduce el ruido de la camioneta y sigue el contorno hasta llegar a la exacta forma del área de la caja de camioneta. Antes de aplicar a cualquier superficie, siempre pruebe el producto en un área pequeña y poco visible.

Usos recomendados: Para uso en cajas de camionetas descubiertas, imprimadas o pintadas.

Condiciones para Pintado: Use en el aire libre o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y la humedad relativa se encuentra debajo un 65% para asegurar un secado apropiado. Evite rociar durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que están alrededor contra el rociado excesivo. **Preparación de la Superficie:** Remueva toda la corrosión, aceite, grasa desde la superficie que se van a recubrir. La superficie tiene que encontrarse limpia y seca. Cubra todas las superficies fuera del área de la cama del camión para evitar el rociado del producto. Aplique en la superficie descubierta o con primera capa del metal. **Aplicación:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de que la esfera hace ruido. Si la esfera meceadora no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contact con Rust-Oleum. Agite o sacuda el contenedor a menudo durante el uso. • Agarre la lata desde 10 hasta 12 pulgadas lejos de la superficie y rocíe usando un firme movimiento de un lado para el otro y trasladando un poco cada pasada. Mantenga la lata en la misma distancia desde la superficie y en movimiento durante el rociado. • Remueva cualquier cantidad de rociado excesivo desde el acabado del vehículo inmediatamente. • Para obtener un mejor resultado, aplique dos capas (permítale que el producto seque por 1-2 minutos entre cada capa o mano). **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Seque al aire libre por lo menos una hora a una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura es más baja. La superficie se puede recubrir en cualquier momento. Permita 72 horas para lograr una curación completa antes de poner objetos en la caja de camioneta. **Limpieza:** Cuando se acaba de rociar, limpie la válvula del rociador antes de almacenar. Limpie el acabado húmedo o seco usando Xylol. También se puede usar Espíritus de Mineral para remover la pintura todavía húmeda. Desesche la lata vacía en un lugar donde recojan la basura. No queme o ponga en un compactador de basura doméstico. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar la boquilla y remueva jaloando y luego enjuague la misma con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler u otro objeto dentro de la espiga del rociador.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS DE PETRÓLEO LIQUADO, ACETATO DE N-BUTYL, ETÉRES DE GLICOL Y XILENO. Vapores dañinos. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causa irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. **No perforo ni incinere (queme) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y llamas pilotos, apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la nube del rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800) 481-4788.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 358619 1019

352594 TRUCK BED COATING CLEAR



0 20066 45375 6