

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

CONCRETE HARDENER

CLEANING & PREP

Strengthens Concrete for Increased Durability

For Use Prior to Sealing

One-Time Treatment

Creates a Moisture Barrier

ONE GALLON (128 FL OZ)/(3.78L)

WARNING: HARMFUL IF SWALLOWED.

See other cautions on back panel.

IDEAL FOR NEWLY POURED CONCRETE

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

CONCRETE HARDENER

PRIMARY APPLICATIONS

NEWLY POURED CONCRETE	
SIDEWALKS	POOL DECKS
DRIVEWAYS	BASEMENTS
WALKWAYS	GARAGE FLOORS
STAIRS	RETAINING WALLS
PATIOS	CINDER BLOCK WALLS

INTERIOR/EXTERIOR USE

SAFE NEAR GRASS AND PLANTS

ROCKSOLID® Concrete Hardener permanently improves the durability of concrete by penetrating the surface, filling pores and capillaries, and creating a sub-surface barrier against the ingress of water and contaminants. Suitable for interior and exterior use, **ROCKSOLID® Concrete Hardener** is safe to use near grass and plants.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT.

WHERE TO USE: For use on bare concrete and masonry surfaces. Can be used as a curing agent on newly poured concrete within 28 days. Can be applied to garage floors, driveways, patios and walkways as a concrete hardener. Do not use on asphalt. Surface must be structurally sound and free of dirt, dust and other contaminants. After application of **ROCKSOLID® Concrete Hardener**, surface may be stained, sealed or coated.

SURFACE PREPARATION: Remove any oil or grease with **ROCKSOLID® Heavy Duty Cleaner** (sold separately). Scrub spots thoroughly with a stiff bristle brush or broom. Rinse thoroughly with fresh water, preferably with a power washer. Repeat as necessary to completely clean and rinse. Allow to dry.

COVERAGE:

NEW CONCRETE: 200 square feet per gallon.

OLD CONCRETE: 150 square feet per gallon, areas with crazing (fine cracks on the surface) may take two applications.

APPLICATION: **ROCKSOLID® Concrete Hardener** is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85%.

A. Shake bottle vigorously for 30-45 seconds.

B. Completely saturate the surface at 150-200 sf/gal using a low-pressure sprayer or by pouring onto surface.

C. Move around on floor with a stiff bristle broom or squeegee to work the product into the floor.

D. Using a hose or sprayer, mist the surface with water to keep the floor wet for 30-45 minutes.

E. After 45 minutes, squeegee or broom excess moisture from the surface.

F. IMPORTANT!: Wait a minimum of 2 hours, then flush the surface with water and squeegee to a surface dry condition. Failure to flush the surface will result in the appearance of efflorescence and will require the use of **ROCKSOLID® Efflorescence Remover** (sold separately).

DRY TIME: Surface is ready for foot traffic after 2 hours and auto traffic after 12 hours, after flushing the surface.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with soap and warm water. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

WARNING: IRRITANT! HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** Open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

CONTAINS: Silicic acid, sodium salt (CAS #1344-09-8), potassium hydroxide (CAS #1310-58-3)

If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-866-765-4474 for a full refund of the purchase price.

ROCKSOLID® Concrete Hardener mejora por completo la durabilidad del hormigón al penetrar en la superficie, grietas, poros y capilares y crear una barrera por debajo de la superficie contra la entrada de agua y contaminantes. Apropriado para uso interior y exterior, **ROCKSOLID® Concrete Hardener** es seguro para usar cerca del pasto y las plantas.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

DÓNDE UTILIZAR: Para usar en superficies de concreto sin revestir y de mampostería. Puede utilizarse como un agente de curado en concreto nuevo dentro de los 28 días. Se puede aplicar en pisos de garajes, calzadas, patios

y veredas como endurecedor de hormigón. No apto para uso en superficies de asfalto. La estructura de la superficie debe estar sana y libre de suciedad, polvo y otras contenciones. Después de la aplicación de **ROCKSOLID® Concrete Hardener**, puede ser pintar, sellar o revestir la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Elimine el exceso de aceite o grasa con **ROCKSOLID® Heavy Duty Cleaner** (se vende por separado). Limpie minuciosamente las manchas con un cepillo de cerdas duras o una escoba. Enjuague bien con agua fresca, preferiblemente con una lavadora a presión. Repita las veces que sea necesario hasta que esté completamente limpio y enjuagado. Deje secar.

RENDIMIENTO:

CONCRETO NUEVO: 200 pies cuadrados por galón.

CONCRETO VIEJO: 150 pies cuadrados por galón, las áreas con agrietamiento pueden llevar dos aplicaciones.

APLICACIÓN: **ROCKSOLID® Concrete Hardener** está listo para usar. No lo diluya. Use solo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea 50 a 90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo de 85%.

A. Agite la botella vigorosamente durante 30 a 45 segundos.

B. Sature por completo la superficie en 150 a 200 pies cuadrados/gal con un pulverizador de baja presión o mediante el vertido sobre la superficie.

C. Espárralo en el suelo con una escoba de cerdas duras o escobilla de goma para trabajar el producto en el suelo.

D. Con una manguera o un pulverizador, rocíe la superficie con agua para mantener el piso húmedo durante 30 a 45 minutos.

E. Después de 45 minutos, elimine el exceso de humedad de la superficie con una escobilla de goma o una escoba.

F. ¡IMPORTANTE!: Espere un mínimo de 2 horas, luego lave la superficie con agua y una escobilla de goma hasta obtener una superficie seca. Si no lava la superficie, dará lugar a la aparición de eflorescencias y requerirá el uso de **ROCKSOLID® Efflorescence Remover** (se vende por separado).

TIEMPO DE SECADO: La superficie estará lista para el tráfico a pie después de 2 horas y el tráfico de automóviles después de 12 horas, después de lavar la superficie.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas y el equipo con agua tibia. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja el producto sin utilizar del congelamiento.

¡ADVERTENCIA!; IRRITANTE! ES PERJUDICIAL SI SE INGIERE. CONTIENE ETILENO GLICOL. PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN OCULAR, NASAL Y DE LA GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE ASPIRAR VAPORES Y ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN OCULAR Y VESTIMENTA DE PROTECCIÓN. UTILICE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA. Abra las ventanas y las puertas o utilice otros medios para garantizar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco. Si se utiliza de manera adecuada, el respirador (aprobado por NIOSH para los vapores orgánicos con prefiltro de partículas serie P) puede ofrecer una protección adicional; consulte a un profesional antes de utilizar. Una mascarilla antipolvo no brinda protección contra los vapores. Lávese las manos cuidadosamente luego de utilizar. Cierre los envases luego de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, obtenga asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave bien con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.

CONTIENE: El ácido silícico, sal de sodio (CAS # 1344-09-8), hidróxido de potasio (CAS # 1310-58-3)

Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-866-765-4474 para obtener un reembolso del total del precio de compra.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com/rocksolid
1-866-765-4474

CONCRETE HARDENER 293441



©2015 Rust-Oleum Corporation Made in USA 60477 0315 0 20066 31013 4