

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



**Ideal for Kid's Rooms,
Craft Projects & More!**

7 FL OZ. 207mL

IMPORTANT: USE OVER A WHITE OR LIGHT COLORED SURFACE.

Rust-Oleum Glow in the Dark Paint is a luminous latex paint that produces a glowing effect for up to 2.5 hours! It has a light yellow appearance during the day, but glows a bright green at night. The painted finish needs to be charged with natural or artificial light for several hours before glowing. It can be applied to wood, metal, and drywall. Periodic re-application may be needed if used outdoors.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use of Painter's Touch® or American Accents® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Stir thoroughly. Thinning is not required. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a good quality synthetic brush. Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish. **Dry and Recoat Times:** Based on 77°F (25°C)–50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Apply two coats 45 minutes apart. Apply more coats for increased glowing effect. Dries to the touch in 45 minutes and to the handle in 4 hours. **Clean-Up:** Clean brush and other application tools immediately with soap and water. **Coverage:** 25 square feet.

CAUTION: DO NOT TAKE INTERNALLY. MAY CAUSE DELAYED SKIN AND EYE IRRITATION. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785. Conforms to ASTM D-4236. Max VOC: 250 g/l (2.08 lbs./gal.)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra.

RUST-OLEUM®
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-481-4785

An RPM Company rustoleum.com paintideas.com

©2006 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. XXXXX 1007

IMPORTANTE: USE SOBRE UNA SUPERFICIE DE COLOR BLANCO O CLARO.

La Pintura que Resplandece en la Oscuridad de Rust-Oleum es una pintura luminiscente de látex que produce un efecto resplandeciente de hasta 2.5 horas. Tiene una apariencia de color amarillo claro durante el día, pero resplandece con un color verde brillante en la noche. El acabado pintado necesita ser cargado con luz natural o artificial por varias horas antes de poder resplandecer. Esta pintura puede ser aplicada sobre superficies de madera, metal o paredes de yeso. Una nueva aplicación puede ser necesaria periódicamente si es que se usa en el exterior.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Painter's Touch® o American Accents® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Pintado:** Mezcle completamente. La dilución no se requiere. Evite la aplicación de la pintura bajo la luz directa del Sol o sobre superficies calientes. Use una brocha de cerdas sintéticas de buena calidad. Evite uso excesivo de la brocha porque esto reducirá el espesor de la película. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Aplique dos capas 45 minutos aparte. Aplique capas adicionales para lograr un efecto luminiscente adicional. Seca al tacto en 45 minutos y se puede agarrar en 4 horas. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 25 pies cuadrados.

ADVERTENCIA.

NO INGIERA INTERNAMENTE. PUEDE CAUSAR REACCIONES RETRASADAS EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. Conforma con ASTM D-4236. MAXIMO CONTENIDO DE COV: 250 g/l (2.08 libras/galón). PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.