

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

MAGNETIC Primer

Creates a
Surface that
Attracts
Magnets

WARNING!

COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR.
See other cautions on back panel.

30 FL. OZ. (887mL)

Top Coat
with Any Color

¡ADVERTENCIA!

LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES.
Observar otras precauciones al dorso.

MAGNETIC PRIMER is a charcoal colored basecoat that transforms a simple surface to one that attracts magnets. It can be top coated with any latex paint and applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster and more. Rare earth magnets adhere best to treated surface. Safe for use near electronics.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Tape around the area you wish to paint before beginning. Wear gloves when handling paint. Stir thoroughly, scraping bottom of can, before use and regularly during application. Stir until the paint is a consistent charcoal color. Use a foam roller that is designed to give a smooth finish. Apply primer in an up and down motion. With roller, work the area to give the smoothest application. The smoother the surface, the stronger the magnetic attraction.

Dry and Recoat Times: Apply at room temperature. Recoat when dry, approximately 30 minutes. Dries to handle in 1 hour. Allow more time in cooler temperatures. Top coat with any latex paint after 4 hours. Application of more than 2 coats of top coat will reduce effectiveness of magnets.

Clean-Up: Wearing gloves, clean brush and other application tools with xylene. **Coverage:** Apply entire quart to 16 square feet. For best results, apply at least 3 coats. Apply product to match size of area covered.

Try Rust-Oleum® Chalkboard paint to create a magnetic chalkboard!

DANGER. Contains: Petroleum Distillates. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Do not breathe vapors, spray mist, sanding dust or overspray. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep away from heat and flame. **Use only with adequate ventilation.** Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **WARNING:** This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call 1-800-481-4785. **VOC ≤ 500 g/L**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

For more information visit rustoleum.com/magnetic

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-481-4785 rustoleum.com

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA 282443 0414

247596 MAGNETIC PRIMER



LA PRIMERA CAPA DE MAGNETICO es una base de color carbón que transforma una superficie común y corriente en una superficie que atrae imanes. Puede ser pintada con cualquier última capa de látex y se puede aplicar en superficies de madera, metal, albañilería, paredes de paneles de yeso, y muchas otras más. Los imanes fuertes que tienen un peso mínimo se adhieren mejor con la superficie tratada. Se puede usar cerca de aparatos electrónicos con seguridad.

LEA TODAS INSTRUCCIONES PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo, EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICION CON EL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIEN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICION. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegera si mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Pintado:** Cubra con cinta adhesiva alrededor de toda el área que desea pintar antes de empezar. Se recomiendan las siguientes 3 bases. Revolver bien, raspando el fondo de la lata, antes de utilizarlo y durante la aplicación. Si es que no ha sido agitada y mezclada en la tienda, mezcle hasta que la pintura adquiera un color gris oscuro bien consistente. Use un rodillo de espuma de goma que ha sido diseñado para dar un acabado suave. Aplique esta primera capa usando movimientos desde arriba para abajo. Usando un rodillo, haga varias pasadas para obtener una aplicación de lo más suave. Mientras más suave se encuentre el área lo más fuerte será la atracción magnética. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo de secado en temperaturas más bajas. Aplique una segunda capa después de 30 minutos. Para obtener mejores resultados, aplicar 3 capas de base. Use cualquier última capa de pintura de látex después de 4 horas. La aplicación de más que 2 capas de última capa reducirá la efectividad de los imanes. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando xileno. **Cobertura:** Aplicar todo cuarto a 16 pies cuadrados de área.

Usar con pintura Rust-Oleum® Chalkboard para crear una pizarra magnetico!

ADVERTENCIA.

Contiene: Destilados de Petróleo. Vapor es dañino. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causa irritación en los ojos, piel, nariz y garganta. **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. No respire los vapores, la nube del rocío, el polvo del lijado, ni el sobre rocado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/befina de rocado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. Mantenga lejos del calor y llamas del fuego. **Use solamente con ventilación adecuada.** Evite la acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con suficiente agua durante un mínimo de 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente el área afectada con jabón y agua. En caso de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. Si el producto se derrama, contenga el material derramado y recíjalo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, contenedor y el contenido que no se ha usado, de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California porque causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL. No contiene plomo – Puede utilizarse para los juguetes de los niños, muebles, etc. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: 1-800-481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A. MAXIMO CONTENIDO DE COV: 500 g/l.**