

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

Chalk Board

**Writeable-
Erasable
Finish**

**Create a
Chalkboard
on Any Surface**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. 312g

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

CHALKBOARD is an ultra-hard, scratch resistant finish that allows you to create a unique writeable-erasable surface. Ideal for use on doors, tables, cabinets, picture frames, flower pots and more. Can be applied to wood, metal, glass, terra cotta, paperboard and hardboard. It's also great for resurfacing ping pong tables.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/toxic.

Priming: For best results, apply a Rust-Oleum® primer prior to painting bare wood, bare metal, hardboard, or paperboard.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. When fully dry (24 hours), prepare surface for use by rubbing the side of chalk over entire surface. Erase and chalkboard is ready to use.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: XYLENE: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breath dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty persists, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to be cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236**

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An **rpm** Company
1-800-481-4785

©2012 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 272328 1212

EL ACABADO PIZARRA es un acabado bien duro, que resiste arañazos y que permite la creación de una superficie única donde se puede escribir y borrar. Ideal para uso en puertas, mesas, gabinetes, marcos de pinturas, floreros, y otros. Se puede aplicar sobre madera, metal, vidrio, terracota, cerámica, y otros laminados de papel. También es ideal para aplicar una nueva superficie sobre mesas de tenis. **LATA TODAS INSTRUCCIONES PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO.**

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si rasca, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la U.S. EPA Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** Para obtener un mejor resultado, aplique una primera capa Rust-Oleum® para la preparación antes de pintar sobre superficies descascaradas de madera, metal, cerámica o laminados de papel. **Primera Capa:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite la mezcla durante el uso. Si la esfera no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agrege la lata como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de movimiento de zigzag, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte.

Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa: basados en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Sece a tacto en 20 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 24 horas. Cuando se encuentre completamente seca (24 horas), prepare la superficie para uso frotaando el lado de una toza sobre toda la superficie. La pizarra está lista para escribir y borrar. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Desheche la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactador doméstico para basuras. **¡ADVERTENCIA!** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) al contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **¡AVISO!** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolor de cabeza, o mareo, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene una sustancia química que según el estado de California puede causar cáncer y defectos congénitos u otros problemas reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**