

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



Brighter
Glow Power



Glows
2x
STRONGER

Great for
Indoor & Outdoor Use

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
 VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
 See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DANINOS. VAPORES
 PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
 Veo otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 10 OZ. (283g)

IMPORTANT: USE OVER A WHITE OR LIGHT COLORED SURFACE.

GLOW IN THE DARK MAX is a superior luminous paint that creates a glowing effect in the dark after being charged by natural or artificial light. **GLOW IN THE DARK MAX** glows 2 times stronger than the leading glow in the dark paint.* Glowing effect can last up to 4-8 hours under optimal conditions. It can be applied to wood, metal, drywall, ceramic, plastic and more. For indoor and outdoor use. Periodic re-application may be needed for outdoor use.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use of a white Rust-Oleum® Primer provides superior adhesion and hiding and is necessary for the brightest glow. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 12-14 inches from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 3 or more light coats a few minutes apart. **Dry and Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 15 minutes, to handle in 1-2 hours and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 24 hours. Apply clear in 2-3 coats a few minutes apart. **Clean-Up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Compared to leading glow in the dark spray paints

CONTAINS: ACETONE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4786.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-461-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 1-800-481-4785 rustoleum.com

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 279849 0114

IMPORTANTE: USE SOBRE UNA SUPERFICIE DE COLOR BLANCO O CLARO.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Use levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si rasca, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Atenta Nacional para el Plomo (800) 424-LEAD o llame al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov. **Primera Capa Preparadora:** El uso de un lijador blanco de Rust-Oleum® para proveer una adhesión superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descubiertas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y más usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada rozada la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 3 o más capas delgadas sobre minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Son necesarios una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15 minutos, se puede agarrar en 1-2 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 24 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas unos pocos minutos aparte. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie la válvula colocando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con Xilol o espíritus minerales. Deslice la lata hacia el o baxero. No quemar o ponga en un compactor doméstico para basura. **Asambleas:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rotador para probar enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la boca de la válvula.

ADVERTENCIA!

CONTIENE ACETONA Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar ni golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición a calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos de calor, chispas y las flamas. No fume. Apague las flamas y larvas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación adecuada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar o cualquier otro efecto inmediato asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento o otros daños reproductivos. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o oficina para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4786. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

278733 GLOW IN THE DARK MAX



0 20066 24389 0