

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

CLEAR ChalkBoard

Create A Fun
& Functional
Chalkboard



Clear Writeable-
Erasable Finish

**CLEAR
FINISH**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. (312g)

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

CLEAR CHALKBOARD is an ultra-hard, clear finish that allows you to create a unique writeable-erasable surface. Can be applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster, glass, concrete, paperboard and hardboard. Create a surface for chalk writing on any color anywhere.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Priming:** Use of a clear primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. You can apply Chalkboard Paint 2 hours after applying the primer. After priming bare wood, sand lightly to smooth out surface. **Painting:** Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times:** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. When fully dry (24 hours), prepare surface for use by rubbing the side of chalk over entire surface. Erase any chalkboard is ready to use. **Clean-up:** When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylo or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breath dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If confirmed difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACTION GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponérse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la tata.

RUST-OLEUM®
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-481-4785 rustoleum.com

©2015 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en U.E.A. 303568 1015

ACABADO DE PIZARRA TRANSPARENTE es un acabado transparente ultra duro que le permite la creación de una superficie única donde se puede escribir y borrar. Puede ser aplicada sobre superficies de madera, metal, aluminio, paneles albarra, yeso, vidrio, concreto, tierra cota, cartulina y cartón. Crea una superficie para escribir con tiza en cualquier color en cualquier lugar. Estupendo para paredes, puertas, mesas, armarios y más.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel de lija. Lave levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, pueda soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD e visíte www.epa.gov/lead. **Imprimación:** El uso de un imprimador transparente proporciona una mejor adherencia y recubrimiento y es especialmente recomendado para maderas sin tratar y metal. Puede aplicar la Pintura para Pizarra 2 horas después de haber aplicado el imprimador. Antes de imprimir madera sin tratar, lije ligeramente para suavizar la superficie. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mecedora. Agite a menudo durante el uso. Agite la lata como a 10-12 pulsadas desde la superficie y rocie usando un movimiento de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pulsada cubra la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocas minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de otra Capa:** basadas en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita secar el tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 20 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 24 horas. Cuando se encuentra completamente seca (24 horas), prepare la superficie para rotando la lata de una tiza sobre la otra. La pizarra está lista para escribir y borrar. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpia rápidamente la lata de arriba para abajo y empujando el rociado por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilo o espiritu mineral. Deslice la lata vacía en el basurero. No quemre o ponga en un compactador doméstico para basura. **Almacenamiento:** Si la pintura se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espiritu mineral. No utilice un alicer o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

ADVERTENCIA: CONTIENE XILENO. Vaporoso, inflamable. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza, o náuseas. Causing irritación en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfor, golpee o incinere (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almácese en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Aplique las llamas pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores de calentamiento y todas las fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Aségure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolor de cabeza o mareo, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si sufre una dificultad al respirar, salga al aire para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediata asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALANCEO DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

302487 CHALKBOARD CLEAR



0 20066 32562 6